



ZEPHYR

GUIDE DE PRODUITS 2021

COLLECTIONS	MODÈLE + TYPE D'INSTALLATION	PAGE	MODÈLE + TYPE D'INSTALLATION	PAGE
<ul style="list-style-type: none"> Ⓒ CORE ⒫ PRO Ⓓ DESIGNER 	RÉTRACTABLE		ÎLOT	
	<ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Sorrento (DD1) 15 Lift (DLI) 15 		<ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Roma (ZRM) 16 Ⓓ Anzio (ZAZ) 16 Ⓓ Ravenna (ZRE) 16 Ⓒ Lucé (ZLC) 17 Ⓓ Milano (ZML) 17 Ⓒ Modena (ZMD) 17 Ⓒ Duo (ADL) 18 Ⓒ Napoli (ZNA) 18 Ⓒ Verona (ZVN) 18 Ⓒ Siena Pro (ZSL) 19 Ⓒ Layers (ALL) 19 Ⓓ Trapeze (CTP) 20 Ⓒ Lux (ALU) 20 	
	SOUS-CABINET		INSERTION	
	<ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Breeze I (AK11) 1 Ⓒ Breeze II (AK12) 1 Ⓒ Cyclone (AK65) 2 Ⓒ Hurricane (AK25) 2 Ⓒ Typhoon (AK21) 2 Ⓒ Pyramid (ZPY) 3 Ⓒ Tamburo (ZTA) 3 Ⓒ Pisa (ZPI) 4 Ⓒ Genova (ZGE) 4 ⒫ Gust (AK71) 5 Ⓒ Tempest I (AK70) 5 Ⓒ Tempest II (AK70) 6 ⒫ Titan (AK7) 6 		<ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Tornado Mini (AK84) 21 Ⓒ Twister (AK80) 21 ⒫ Twister ES (AK80) 21 Ⓒ Tornado I (AK81) 22 ⒫ Tornado II (AK82) 22 Ⓒ Tornado III (AK83) 22 ⒫ Vortex (AK90) 23 ⒫ Vortex ES (AK90) 23 Ⓒ Monsoon Mini (AK91) 23 Ⓒ Monsoon I (AK92) 24 Ⓒ Monsoon II (AK93) 24 Ⓒ Monsoon (AK94) 24 Ⓒ Willow (AK88) 25 ⒫ Spruce (AK98) 25 ⒫ Cypress (AK78) 25 	
	MURALE		ACCESSOIRES	
	<ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Ombra (ZOM) 7 ⒫ Savona (ZSA) 7 Ⓓ Anzio (ZAN) 8 Ⓓ Ravenna (ZRV) 8 Ⓓ Roma (ZRO) 9 Ⓒ Roma Groove (ZRG) 9 Ⓒ Siena ES (ZSI) DCBL 9 Ⓒ Siena Pro (ZSP) 9 Ⓓ Lucé (ZLU) 10 Ⓓ Venezia (ZVE) 10 Ⓒ Modena (ZMO) 10 Ⓒ Milano (ZMI) 11 Ⓒ Verona (ZVO) 11 Ⓒ Duo (ADU) 12 Ⓒ Layers (ALA) 12 Ⓒ Okeanito (COK) 13 Ⓒ Okeanito Limited Edition (COK) 13 ⒫ Incline (AIN) 14 ⒫ Wave (AWA) 14 		<ul style="list-style-type: none"> Accessoires de ventilation 26 Notes 27-29 	

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



BREEZE I

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

BREEZE I Hotte sous-cabinet avec contrôles à curseur - 250 PCM avec ens. de recirculation

AK1124BW	W	24" x 20-3/32"
AK1124BS	S	24" x 20-3/32"
AK1100BB	B	30" x 20-3/32"
AK1100BW	W	30" x 20-3/32"
AK1100BS	S	30" x 20-3/32"
AK1136BB	B	36" x 20-3/32"
AK1136BW	W	36" x 20-3/32"
AK1136BS	S	36" x 20-3/32"

Puissance max. du moteur : 250 PCM
Éclairage DEL LumiLight de 6 W
1.8 à 3.5 sones
Conduit horizontal 3-1/4"x10"
Conduit vertical 3-1/4"x10"

Éclairage double intensité
Hauteur de 5-1/2"
Contrôles à curseur de 3 vitesses
Filtres mèches très larges

Accessoires

0AK11-21001	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
0AK11-20001	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)

COLLECTION CORE



BREEZE II

BREEZE II Hotte sous-cabinet avec contrôles électroniques - 400 PCM et bande lumineuse DEL

AK1200BB	B	30" x 20-3/32"
AK1200BW	W	30" x 20-3/32"
AK1200BS	S	30" x 20-3/32"
AK1200BBS	Blk SS	30" x 20-3/32"
AK1236BB	B	36" x 20-3/32"
AK1236BW	W	36" x 20-3/32"
AK1236BS	S	36" x 20-3/32"
AK1236BBS	Blk SS	36" x 20-3/32"

Puissance max. du moteur : 400 PCM
Bande lumineuse DEL BriteStrip^{MC}
1.9 à 4.5 sones
Conduit horizontal 3-1/4"x10"
Conduit vertical 3-1/4"x10"

Éclairage double intensité
Hauteur de 5-1/2"
Contrôles électroniques de 3 vitesses
Filtres mèches très larges
Arrêt à retardement de 5 minutes

Accessoires

0AK11-21001	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
0AK11-20001	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)

SAVIEZ-VOUS QUE Breeze II inclut maintenant une bande lumineuse DEL (BriteStrip LED^{MC})

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS) - Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



CYCLONE

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

CYCLONE Hotte sous-cabinet autonettoyante avec contrôles à curseur - 600 PCM

AK6500BB	B	30" x 22-1/4"
AK6500BW	W	30" x 22-1/4"
AK6500BS	S	30" x 22-1/4"
AK6500BBS	Blk SS	30" x 22-1/4"
AK6536BB	B	36" x 22-1/4"
AK6536BW	W	36" x 22-1/4"
AK6536BS	S	36" x 22-1/4"
AK6536BBS	Blk SS	36" x 22-1/4"
AK6542BS	S	42" x 22-1/4"

Puissance max. du moteur : 600 PCM
 Conduit vertical de 6" ou 3-1/4"x10"
 Ampoules halogènes 35W
 1.5 à 5 sones
 Conduit horizontal 3-1/4"x10"

Éclairage double intensité
 Hauteur de 6-3/8"
 Contrôles à curseur de 3 vitesses
 Autonettoyante

Accessoires

Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

COLLECTION CORE



HURRICANE
ACT

HURRICANE Hotte sous-cabinet autonettoyante avec système ACT^{MC(1)} - 695 PCM

AK2500BB	B	30" x 22-1/8"
AK2500BW	W	30" x 22-1/8"
AK2500BS	S	30" x 22-1/8"
AK2536BB	B	36" x 22-1/8"
AK2536BW	W	36" x 22-1/8"
AK2536BS	S	36" x 22-1/8"

Puissance max. du moteur : 695 PCM
 Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
 Ampoules halogènes 35W
 1.5 à 5.5 sones
 Conduit horizontal 3-1/4"x10"
 Éclairage double intensité

Arrêt à retardement de 5 minutes
 Contrôles électroniques de 3 vitesses
 Autonettoyante
 Hauteur de 7"
 Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290 PCM

Accessoires

Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

COLLECTION CORE



TYPHOON
ACT

TYPHOON Hotte sous-cabinet autonettoyante avec système ACT^{MC(1)} - 850 PCM

AK2100CB	B	30" x 20-3/4"
AK2100CW	W	30" x 20-3/4"
AK2100CS	S	30" x 20-3/4"
AK2136CB	B	36" x 20-3/4"
AK2136CW	W	36" x 20-3/4"
AK2136CS	S	36" x 20-3/4"
AK2142CS	S	42" x 20-3/4"
AK2148CS	S	48" x 20-3/4"

Puissance max. du moteur : 850 PCM
 Éclairage DEL LumiLight de 6 W
 0.9 à 5 sones
 Conduit horizontal 3-1/4"x10"
 Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
 Éclairage double intensité

Arrêt à retardement de 5 minutes
 Contrôles électroniques de 6 vitesses
 Autonettoyante
 Hauteur de 7-7/8"
 Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290 PCM

Accessoires

MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
---------	---

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (BS)-Acier inoxydable noir
 Garantie :3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK11) / 10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK21)

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



PYRAMID

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

PYRAMID Hotte designer sous cabinet en forme pyramidale - 400 PCM

ZPY-E30AS	S	30" x 21"
ZPY-E36AS	S	36" x 21"

PYRAMID Hotte designer sous cabinet en forme pyramidale - 290 PCM

ZPY-E30AS290	S	30" x 21"
--------------	---	-----------

Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM	Éclairage double intensité
Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"	Hauteur de 7-3/8"
Ampoules halogènes 50W	Contrôles à curseur de 3 vitesses
2 à 5 ou 1.1 à 3.2 sones	Barre à ustensiles ajustable
Conduit horizontal 3-1/4"x10"	

Accessoires

ZRC-0200	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
ZOB0020	Ampoule halogène (GU10 50W 120V)
ZOB0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)

COLLECTION CORE



TAMBURO

TAMBURO Hotte designer sous cabinet en demi-lune - 400 PCM

ZTA-E30AS	S	30" x 21-1/8"
ZTA-E36AS	S	36" x 21-1/8"

TAMBURO Hotte designer en forme demi-lune - 290 PCM

ZTA-E30AS290	S	30" x 21-1/8"
--------------	---	---------------

Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM	Éclairage double intensité
Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"	Hauteur de 7-3/8"
Ampoules halogènes 50W	Contrôles à curseur de 3 vitesses
2 à 5 ou 1.1 à 3.2 sones	Barre à ustensiles ajustable
Conduit horizontal 3-1/4"x10"	

Accessoires

ZRC-0200	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
ZOB0020	Ampoule halogène (GU10 50W 120V)
ZOB0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)

SAVIEZ-VOUS QUE les hottes sous-cabinet Pyramid, Tamburo et Gust comprennent une barre à ustensiles ajustable pour accrocher vos outils de cuisine.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



PISA

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

PISA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant - 500 PCM

ZPI-E24AG	S* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E24AW	W* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E30AG	S* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E30AW	W* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E36AG	S* avec verre	36" x 18-3/4"

PISA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant - 290 PCM

ZPI-E24AG290	S* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E24AW290	W* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E30AG290	W* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E30AW290	W* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E36AG290	S* avec verre	36" x 18-3/4"

Puissance max. du moteur : 290, 500 PCM	Ampoules halogènes 50W 1.3-3.2 ou 1.7-5.3 sones	Pavillon en verre coulissant Hauteur de 1-1/2***
Conduit vertical circulaire 6"	Conduit horizontal circulaire 6"	Contrôles à curseur de 3 vitesses

Accessoires

ZRC-00PI	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C0PI	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
ZOB0020	Ampoule halogène (GU10 50W 120V)
ZOB0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)

* Réfère à la couleur de la poignée. Le boîtier est peinturé en gris.
** Le boîtier du ventilateur de 9-9/16" est installé dans le cabinet supérieur.

COLLECTION CORE



GENOVA

GENOVA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant gris fumé - 500 PCM

ZGE-E30AS	S avec verre	30" x 18"
ZGE-E36AS	S avec verre	36" x 18"

GENOVA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant gris fumé - 290 PCM

ZGE-E30AS290	S avec verre	30" x 18"
ZGE-E36AS290	S avec verre	36" x 18"

Puissance max. du moteur : 500 ou 290 PCM	1.7 à 5.3 ou 1.4 à 2.8 sones	Télécommande optionnelle
Conduit vertical circulaire 6"	Pavillon en verre coulissant	Contrôles électroniques de 3 vitesses
Ampoules halogènes 50W	Éclairage double intensité	* Hauteur de 3"

Accessoires

ZRC-00GE	Ensemble de reprise d'air (conduit de reprise d'air & filtre à charbon)
ZOF-C0GE	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
ZOB0020	Ampoule halogène (GU10 50W 120V)
ZOB0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
14000005	Télécommande à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

*Le boîtier du ventilateur de 11" est installé dans le cabinet supérieur.

FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre. (ZPI & ZGE)

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



GUST

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

GUST Hotte Euro-Pro / Hauteur de 7-3/8" avec filtres mèches - 400 PCM

AK7100BS-BF S 30" x 21"
AK7136BS-BF S 36" x 21"

GUST Hotte Euro-Pro / Hauteur de 7-3/8" avec filtres chicanes - 290 PCM

AK7100BS290-BF S 30" x 21"
AK7136BS290-BF S 36" x 21"

Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM
Ampoules halogènes 50W
2 à 5 ou 1.1 à 3.2 sones
Conduit horizontal 3-1/4"x10"
Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"

Éclairage double intensité
Hauteur de 7-3/8"
Contrôles à curseur de 3 vitesses
Barre à ustensiles ajustable

Accessoires

ZRC-0071 Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C005 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
MUA006A Dispositif d'apport d'air universel

COLLECTION PRO



TEMPEST I

TEMPEST I Hotte Pro / Hauteur de 11" avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 650 PCM

AK7000CS S 30" x 22-1/2"
AK7036CS S 36" x 22-1/2"
AK7042CS S 42" x 22-1/2"
AK7048CS S 48" x 22-1/2"

Puissance max. : 650 PCM (moteur inclus)
Puissance max. : 1200 PCM (moteur optionnel)
Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290 PCM
Hauteur de 11"
Arrêt à retardement automatique
Conduit vertical circulaire 8" ou 10"
Conduit horizontal de 8" ou 3-1/4"x10"

Contrôles électroniques de 6 vitesses
Fonction de purification d'air
Éclairage DEL LumiLight de 6 W
Éclairage double intensité
Filtres chicanes Pro
Télécommande sans fil optionnelle

Accessoires et ventilateurs

AK0720 Couver-conduit (12 po) (pour AK7000CS)
AK0722 Couver-conduit (12 po) (pour AK7042CS)
AK0726 Couver-conduit (12 po) (pour AK7036CS)
AK0728 Couver-conduit (12 po) (pour AK7048CS)
AK1720 Couver-conduit (24 po) (pour AK7000CS)
AK1722 Couver-conduit (24 po) (pour AK7042CS)
AK1726 Couver-conduit (24 po) (pour AK7036CS)
AK1728 Couver-conduit (24 po) (pour AK7048CS)
ZRC-7000C* Ensemble de recyclage d'air (pour AK7000CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7036C* Ensemble de recyclage d'air (pour AK7036CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7042C* Ensemble de recyclage d'air (pour AK7042CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7048C* Ensemble de recyclage d'air (pour AK7048CS, avec filtres à charbon)
ZOF-C002 Remplacement de filtre à charbon (chacun)
AK0710 Dossieret en inox avec tablettes (pour AK7500CS)
AK0716 Dossieret en inox avec tablettes (pour AK7036CS)
AK0712 Dossieret en inox avec tablettes (pour AK7042CS)
AK0718 Dossieret en inox avec tablettes (pour AK7048CS)
ZOB0023 Ampoule halogène (GU10 35 W 120 V)
ZOB0040 DEL BloomMC GU10 (6 W, 3 000 K)
PBD-1200A** Ensemble de souffleurs internes de 1 200 PCM (conduit rond de 25,4 cm [10 po])
14000005 Télécommande sans fil à fréquence radio
MUA008A Ensemble de joints de conduits d'air (650 PCM)
MUA010A Ensemble de joints de conduits d'air (1 200 PCM)

illustrée avec ens. de recirculation

*Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.

**PBD-1200A est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1200A. NOTE: le PBD-1200A est compatible avec les modèles de hottes AK7036CS, AK7042CS et AK7048CS seulement.

Fini: (S)-Acier inoxydable

Garantie: 3 ans pour les pièces non-consommables, 1 an pour la main d'oeuvre

SOUS-CABINET

COLLECTION PRO



TEMPEST II
ACT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
TEMPEST II Hotte PRO / Hauteur de 18" avec éclairage DEL et système ACT ^{MC(1)} - 650 PCM		
AK7500CS	S	30" x 24"
AK7536CS	S	36" x 24"
AK7542CS	S	42" x 24"
AK7548CS	S	48" x 24"
AK7554CS	S	54" x 24"

Puissance max. : 650 PCM (moteur inclus)	Conduit vertical circulaire 8" ou 10"	vitesses
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	Éclairage double intensité	Filtres chicanes Pro
Puissance max. : 1200 PCM (moteur optionnel)	Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 390/290 PCM	1 à 6 sones (650) ou 3.5 à 9 sones (1200)
Conduit horizontal de 8", 10" or 3-1/4" x 10"	Commandes électroniques tactiles de 6	Télécommande sans fil optionnelle
		Fonction de purification d'air

Accessoires et ventilateurs

AK0720	Couvre-conduit 12" (pour AK7500CS)
AK0726	Couvre-conduit 12" (pour AK7536CS)
AK0722	Couvre-conduit 12" (pour AK7542CS)
AK0728	Couvre-conduit 12" (pour AK7548CS)
AK0724	Couvre-conduit 12" (pour AK7554CS)
ZRC-7000C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7500CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7036C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7536CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7042C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7542CS, avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
AK0710	Dosseret en inox avec tablettes (pour AK7500CS)
AK0716	Dosseret en inox avec tablettes (pour AK7536CS)
AK0712	Dosseret en inox avec tablettes (pour AK7542CS)
AK0718	Dosseret en inox avec tablettes (pour AK7548CS)
AK0714	Dosseret en inox avec tablettes (pour AK7554CS)
PBD-1200A**	Moteur interne de 1200 PCM (conduit circulaire de 10")
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (650 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1200 PCM)

* Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.

** PBD-1200A est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1200A.

COLLECTION PRO



TITAN
ACT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
TITAN Hotte PRO cheminée avec moteur puissant et éclairage DEL - 750 PCM		
AK7636AS	S	36" x 24"
AK7642AS	S	42" x 24"
AK7648AS	S	48" x 24"
AK7654AS	S	54" x 24"
AK7660AS	S	60" x 24"

Puissance max. : 750 PCM (moteur inclus)	Éclairage double intensité	Contrôles 6 vitesses ACL
Conduit vertical et horizontal circulaire 8" ou 10"	Filtres chicanes Pro	Arrêt à retardement automatique
Ampoules DEL	Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 590, 390, 290	Éclairage directionnel
Puissance max. : 1300 PCM (moteur optionnel)	Convient au plafond de 96" H	Télécommande sans fil optionnelle

Accessoires

PBD-1300A	Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10")
Z1C-0076	Rallonge de couvre-conduit - 36", 42" (pour un plafond de 10'-12')
Z1C-0176	Rallonge de couvre-conduit - 48", 54", 60" (pour un plafond de 10'-12')
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (750 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1300 PCM)

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



OMBRA
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

OMBRA Hotte murale cheminée en inox noir avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZOM-E30AS	S	30" x 19-3/4"
ZOM-E36AS	S	36" x 19-3/4"

Puissance max. : 600 PCM	Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 390/290 PCM	1 à 6 sones
Contrôles tactiles capacitifs de 4 vitesses	Conduit vertical circulaire 6"	Convient au plafond de 9'4" H
Ampoules halogènes	Éclairage double intensité	Arrêt à retardement de 5 minutes

Accessoires

ZRC-010M	Ensemble de reprise d'air avec filtres à charbon	
ZOF-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-010MBS	Rallonge de couvre-conduit, B (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
Z1C-010MS	Rallonge de couvre-conduit, S (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
ZOB0040	Ampoule Bloom ^{MC} DEL (GU10, 6W, 3000K)	
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	
ZOF-B002	Ensemble de filtres chicane hybrides (2 filtres)	

COLLECTION CORE



SAVONA
ACT

SAVONA Hotte murale classique au pavillon courbé avec système ACT^{MC(1)} - 685 PCM

ZSA-E30DB	B	30" x 19-1/2"
ZSA-E30DW	W	30" x 19-1/2"
ZSA-E30DS	S	30" x 19-1/2"
ZSA-E30DBS	Blk SS	30" x 19-1/2"
ZSA-M90DB	B	35-7/16" x 19-1/2"
ZSA-M90DW	W	35-7/16" x 19-1/2"
ZSA-M90DS	S	35-7/16" x 19-1/2"
ZSA-M90DBS	Blk SS	35-7/16" x 19-1/2"

Puissance max. du moteur : 685 PCM	390/290	de 9' 7"
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	Conduit vertical circulaire 6"	1 à 6 sones
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Éclairage double intensité	Arrêt à retardement de 5 minutes
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Convient au plafond d'une hauteur	

Accessoires

ZRC-00SV	Ensemble de reprise d'air avec filtres à charbon	
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-01SA	Rallonge de couvre-conduit, S (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
Z1C-01SAB	Rallonge de couvre-conduit, B (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
Z1C-01SAW	Rallonge de couvre-conduit, W (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
Z1C-01SABS	Rallonge de couvre-conduit, BS (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"	
ZOF-B001	Ensemble de filtres chicane (2 filtres)	

SAVIEZ-VOUS QUE Zephyr vous permet de calculer en ligne la hauteur de la hotte cheminée pour déterminer si elle est adaptée à votre cuisine. www.zephyronline.com/customer_support/hood_height

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (BS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



ANZIO WALL
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

ANZIO Hotte murale moderne à profil discret avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZAN-E24CS	S	24" x 22"
ZAN-E30CS	S	30" x 22"
ZAN-E30CBS	Blk SS	30" x 22"
ZAN-M90CS	S	35-7/16" x 22"
ZAN-M90CBS	Blk SS	35-7/16" x 22"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	de 9'10"
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	Conduit vertical circulaire 6"	Arrêt à retardement de 5 minutes
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Éclairage double intensité	1 à 6 sones
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Convient au plafond d'une hauteur	

Accessoires

ZRC-01AN	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00AN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-00ANBS	Rallonge de couvre-conduit, BS (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
Z0F-B002	Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres)

COLLECTION CORE



RAVENNA
ACT

RAVENNA Hotte murale au pavillon de verre courbée avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZRV-E30BGC	S avec verre clair	30" x 19-3/4"
ZRV-E30BGG	S avec verre gris fumé	30" x 19-3/4"
ZRV-E30BBSGG	Blk SS avec verre gris fumé	30" x 19-3/4"
ZRV-M90BGC	S avec verre clair	35-3/16" x 19-3/4"
ZRV-M90BGG	S avec verre gris fumé	35-3/16" x 19-3/4"
ZRV-M90BBSGG	Blk SS avec verre gris fumé	35-3/16" x 19-3/4"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	9'4"
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	Conduit vertical circulaire 6"	Arrêt à retardement de 5 minutes
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Éclairage double intensité	1 à 6 sones
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Convient au plafond d'une hauteur de	

Accessoires

ZRC-00RV	Ensemble de reprise d'air (2 filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00RV	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-00RVBS	Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

(1) ACT^{MC}: Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

FINI: (S)-Acier inoxydable (BS)-Acier inoxydable noir

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



ROMA
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

ROMA Hotte murale contemporaine avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZRO-E30DS	S	30" x 22"
ZRO-M90DS	S	35-7/16" x 22"
Puissance max. du moteur : 600 PCM		
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	390/290	de 9'9"
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Conduit vertical circulaire 6"	1 à 6 sonnes
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Éclairage double intensité	Arrêt à retardement de 5 minutes
	Convient au plafond d'une hauteur	

Accessoires

ZRC-01RO	Ensemble de reprise d'air (2 filtres à charbon)	
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-00RO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM	
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	

SAVIEZ-VOUS QUE Roma a maintenant un profil plus bas à 3" de hauteur.

COLLECTION CORE



ROMA GROOVE
ACT

ROMA GROOVE WALL Hotte BlueTooth® avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZRG-E30AS	S	30" x 22"
ZRG-M90AS	S	35 1/2" x 22"
Puissance max. du moteur : 600 PCM		
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	1 à 6 sonnes
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	390/290	Convient au plafond d'une hauteur de 9'5"
	Conduit circulaire vertical 6"	Arrêt à retardement
	Éclairage double intensité	
	Haut-parleurs stéréo BlueTooth®	

Accessoires

ZRC-00RG	Ensemble de reprise d'air	
Z1C-00RO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
MUA008A	Dispositif d'apport d'air	

COLLECTION CORE



SIENA ES
ACT

SIENA ES Hotte murale ENERGY STAR avec filtres chicanes hybrides et système ACT^{MC(1)} - 400 PCM

ZSI-E30AS-ES	S	30" x 22"
ZSI-E36AS-ES	S	36" x 22"
Puissance max. du moteur : 400 PCM		
Contrôles tactiles ICON de 3 vitesses	Conduit circulaire vertical 8"	Certifiée ENERGY STAR
Ampoules fluorescentes 13W	Filtres chicanes hybrides	Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 290	1.4-6 sonnes	
	Arrêt à retardement de 5 minutes	

Accessoires

Z1C-00SI	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
Z0B0036	Ampoule fluorescente (GU24 13W 120V)	

COLLECTION CORE



SIENA PRO
ACT

SIENA PRO Hotte murale Pro avec filtres chicanes hybrides et système ACT^{MC(1)} - 1200 PCM

ZSP-E42BS	S	42" x 22"
ZSP-E48BS	S	48" x 22"
ZSP-E36BS	S	36" x 22"
Puissance max. du moteur : 1200 PCM		
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	590/390	Filtres chicanes hybrides
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Conduit vertical circulaire 10"	3.5 à 9 sonnes
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Éclairage double intensité	Arrêt à retardement de 5 minutes
	Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"	

Accessoires

Z1C-00SP	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10"	

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



LUCÉ
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LUCÉ Hotte murale avec éclairage accentué DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZLU-E30BS	S	30" x 22"
ZLU-M90BS	S	35-7/16" x 22"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	Arrêt à retardement de 5 minutes
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	Conduit vertical circulaire 6"	Éclairage accentué DEL tricolore
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Éclairage double intensité	1-6 sonos
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Convient au plafond d'une hauteur de 10"	

Accessoires

ZRC-00LU	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00LU	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

SAVIEZ-VOUS QUE la hotte murale Lucé dispose d'un mode «démon» qui fait défiler les 3 accents de couleurs des lumières DEL à toutes les 10 secondes. Pour activer le mode «démon», appuyez sur le bouton «accent light» (éclairage accentué) au bas de la hotte pendant 3 secondes.

COLLECTION CORE



VENEZIA
DCBL[®] ACT

VENEZIA Hotte murale avec systèmes ACT^{MC(1)} et DCBL^{®(2)} - 715 PCM

ZVE-E30CS	S	30" x 24"
ZVE-E36CS	S	36" x 24"
ZVE-E42CS	S	42" x 24"

Puissance max. du moteur : 715 PCM	Conduit circulaire vertical 8"	Convient au plafond d'une hauteur de 9'6"
Contrôles ACL de 6 vitesses	Éclairage double intensité	Filtres chicanes
Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	0.8 à 5.8 sonos	Éclairage directionnel
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Arrêt à retardement de 5 minutes	
590/390/290	Fonction de purification d'air	

Accessoires

ZRC-02VE	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-01VE	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RC-0001	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

COLLECTION CORE



MODENA
DCBL[®] ACT

MODENA Hotte murale au pavillon en verre flottant avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZMO-E30BS	S avec verre	30" x 22-1/8"
ZMO-M90BS	S avec verre	35-7/16" x 22-1/8"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	Conduit circulaire vertical 8"	Fonction de purification d'air
Contrôles ACL de 5 vitesses	Éclairage double intensité	Convient au plafond d'une hauteur de 10"
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	0.8 à 5.8 sonos	
Puissance max. du moteur ACT : 390/290	Arrêt à retardement automatique	

Accessoires

ZRC-00MO	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00MO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

(1) ACT^{MC}: Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) Système de suppression DCBL[®] (prononcé Décibel) : Direct Current Brushless Motor (moteur à courant continu sans balai)

FINI : (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



MILANO



MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MILANO Hotte murale au pavillon courbé avec systèmes ACT^{MC(1)} et DCBL^{®(2)} - 715 PCM

ZMI-M90BG	S avec verre	35-3/16" x 20-1/2"
ZMI-M90BS	S	35-3/16" x 20-1/2"

Puissance max. du moteur : 715 PCM	590/390/290	Arrêt à retardement de 5 minutes
Contrôles ACL de 6 vitesses	Conduit circulaire vertical 8"	Fonction de purification d'air
Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	Éclairage double intensité	Convient au plafond d'une hauteur de 10'
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	0.8 à 5.8 sones	

Accessoires

ZRC-00MI	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-01MI	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RC-0001	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

COLLECTION CORE



VERONA



VERONA Hotte murale au pavillon en verre illuminé DEL avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZVO-E30BG	S avec verre	30" x 22"
ZVO-M90BG	S avec verre	35-7/16" x 22"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	Verre illuminé avec ampoules DEL tricolores
Commandes tactiles ICON Touch [®] de 5 vitesses	Conduit circulaire vertical 8"	Convient au plafond d'une hauteur de 10'
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	Éclairage double intensité	
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	0.8 à 5.8 sones	
	Arrêt à retardement de 5 minutes	

Accessoires

ZRC-00VO	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00VO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA008B	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

Le verre de la hotte Verona s'illumine en blanc, bleu foncé et ambré.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) Système de suppression DCBL[®] (prononcé Décibel) : Direct Current Brushless Motor (moteur à courant continu sans balai)

FINI: (G)-Verre (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION DESIGNER



DUO

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P	
DUO Hotte murale designer avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*			
ADU-M90BSX	S	35-3/8" x 19-5/8"	
Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus)	1.4 à 6 sones (dépend du moteur)	Télécommande sans fil	
Conduit circulaire vertical 6" ou 8"	Filtres mèches décoratives	Convient au plafond d'une hauteur de 10'1"	
Bande lumineuse DEL de 8.5W	Trois niveaux d'éclairage	Fonction de purification d'air	
	Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses		
Accessoires et ventilateurs			
ZRC-01LA	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)		
ZOF-01AC	Filtre à charbon de remplacement (chaque)		
Z1C-00LA	Rallonge de couvre-conduit (plafond jusqu'à 12 pieds)		
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")		
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")		
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire de 8")		
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire 8")		
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)		
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)		
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)		

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne

COLLECTION DESIGNER



LAYERS

LAYERS	Hotte murale designer par Robert Brunner avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*		
ALA-M90BBX	S avec verre noir	35-3/8" x 22"	
ALA-M90BWX	S avec verre blanc	35-3/8" x 22"	
ALA-E42BBX	S avec verre noir	42" x 22"	
ALA-E42BWX	S avec verre blanc	42" x 22"	
Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus)	1.4 à 6 sones (dépend du moteur)	Télécommande sans fil	
Conduit circulaire vertical 6" ou 8"	Filtres mèches décoratives	Convient au plafond d'une hauteur de 10'2"	
Bande lumineuse DEL de 6W	Trois niveaux d'éclairage	Fonction de purification d'air	
	Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses		
Accessoires et ventilateurs			
ZRC-01LA	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)		
ZOF-01AC	Filtre à charbon de remplacement (chaque)		
Z1C-00LA	Rallonge de couvre-conduit (plafond jusqu'à 12 pieds)		
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")		
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")		
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire 8")		
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire 8")		
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)		
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)		
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)		

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION DESIGNER



OKEANITO

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

OKEANITO Hotte murale design Cheng avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*		
COK-E36BSX	S	36" x 22-3/4"
COK-E42BSX	S	42" x 22-3/4"
COK-E48BSX	S	48" x 22-3/4"
Puissance max. du moteur : 290 - 1000 (non inclus)	Arrêt à retardement de 15 minutes	Fonction de purification d'air
Filtres chicanes en inox	Éclairage double intensité	Télécommande sans fil optionnelle
Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	Contrôles électroniques de 3 vitesses	Convient au plafond d'une hauteur de 10'1"
1.4 à 6 sonos (dépend du moteur)	Conduit circulaire vertical 6" ou 8"	
	Ampoules d'ambiance 40W	

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

Accessoires et ventilateurs

Z1C-00OK	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z0B0035	Ampoule incandescente d'ambiance (E26 T10 40W 120V)
CBI-290A	Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-600A	Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (*conduit circulaire de 10" ou 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (*conduit circulaire 10" ou 8")
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

COLLECTION DESIGNER



OKEANITO ÉDITION LIMITÉE

OKEANITO LE Hotte murale design Cheng avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*		
COK-E36BRGX	RG avec S	36" x 22-3/4"
COK-E36BBMX	BM avec S	36" x 22-3/4"
COK-E42BRGX	RG avec S	42" x 22-3/4"
COK-E42BBMX	BM avec S	42" x 22-3/4"
COK-E48BRGX	RG avec S	48" x 22-3/4"
COK-E48BBMX	BM avec S	48" x 22-3/4"

Puissance max. du moteur : 290 - 1000 (non inclus)	Arrêt à retardement de 15 minutes	Fonction de purification d'air
Conduit circulaire vertical 6" ou 8"	Éclairage double intensité	Télécommande sans fil optionnelle
Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	Contrôles électroniques de 3 vitesses	Convient au plafond d'une hauteur de 10'1"
1.4 à 6 sonos (dépend du moteur)	Filtres chicanes en inox	
	Ampoules d'ambiance 40W	

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr, vendu séparément.

Accessoires

Z0B0035	Ampoule incandescente d'ambiance (E26 T10 40W 120V)
CBI-290A	Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-600A	Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (*conduit circulaire de 10" à 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (*conduit circulaire 10" ou 8")
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable (RG)-Rose doré (BM)-Noir miroir

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION DESIGNER



INCLINE

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

INCLINE Hotte murale Designer avec aspiration périphérique et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
AIN-M80ASX	S	31-1/2" x 16-5/16"
AIN-M80AWX	W avec inox	31-1/2" x 16-5/16"

Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus) 1.4 à 6 sones (dépend du moteur) Télécommande sans fil
 Conduit circulaire vertical 6" ou 8" Conduit circulaire horizontal 6" ou 8" Filtration double
 Bande lumineuse DEL de 8.5W Trois niveaux d'éclairage Fonction de purification d'air
 Contrôles tactiles capacitifs

Accessoires et ventilateurs

ZRC-00IN	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-02AC	Filtre à charbon de remplacement (2 unités)
Z1C-00IN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 10 pieds)
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire 8")
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

COLLECTION DESIGNER



WAVE

WAVE Hotte murale Designer avec zones de capture double et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
AWA-M90ABX	Verre noir	35-7/16" x 16-1/4"
AWA-M90AWX	Verre blanc	35-7/16" x 16-1/4"

Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus) 1.4 à 6 sones (dépend du moteur) Télécommande sans fil
 Conduit circulaire vertical 6" ou 8" Conduit circulaire horizontal 6" ou 8" Zones de capture double
 Bande lumineuse DEL de 8.5W Trois niveaux d'éclairage Fonction de purification d'air
 Contrôles tactiles capacitifs

Accessoires et ventilateurs

ZRC-00WA	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-01AC	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00IN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 10 pieds)
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire de 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire de 8")
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

SAVIEZ-VOUS QUE les hottes Incline et Wave peuvent être installées verticalement ou horizontalement. Le couvre-conduit optionnel peut être utilisé pour l'une ou l'autre.

FINI: (S)-Acier inoxydable (W)- Blanc laqué

Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE



LIFT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LIFT Rétractable avec une élévation de la cheminée de 18" – BOÎTIER SEULEMENT*

DLI-E30ASX	Inox	30"
DLI-E36ASX	Inox	36"

Puissance max. du moteur 200 – 1000 PCM (non inclus) 8"(DBI), 10"(PBN/CBE) Conduit frontal 1-7/8" x 19" à 8"/10" conduit	circulaire gauche/droit/arrière/ inférieur Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC} à double niveau 2 filtres mèches en aluminium	Zones de capture triple Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses Ensemble de reprise d'air optionnel
--	---	--

Accessoires et moteurs

DBI-600A	Moteur interne/en ligne (200- 600 PCM)
PBN-1000A	Moteur en ligne (500-1000 PCM)
CBE-1000	Moteur externe (500 – 1000 PCM)
ZRC-00LF	Ensemble de reprise d'air
DDA-0002	Télécommande avec contrôle vers le haut et vers le bas, conforme ADA
DDS-0030 / DDS-0036	Kit d'étanchéité pour plaque de cuisson au gaz
DDT-0030 / DDT-0036	Ensemble de garniture pour cuisinière
11030132	Câble de rallonge électronique - 5'
DDE-0001	Embout pour rallonge de garniture +1"
54190053	Plaque de base pour panneau frontal, 8" circulaire
54190054	Plaque de base pour panneau frontal, 10" circulaire
AK00070	1-7/8" x 19" à 8" transition circulaire
AK00071	1-7/8" x 19" à 10" transition circulaire
AK00072	1-7/8" x 19" Adaptateur pour conduit AK00080
AK00080	1-7/8" x 19" Conduit rectangulaire, 2'
MUA006A (600 PCM)	Dispositif d'apport d'air
MUA008A (1000 PCM)	Dispositif d'apport d'air

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

COLLECTION CORE



SORRENTO

SORRENTO Hotte escamotable avec 9-1/2" d'élévation - 500 PCM

DD1-E30AS	S	30"
DD1-E36AS	S	36"

Puissance max. du moteur : 500 PCM Conduit 3-1/4"x10" à 3 positions*	Certifiée HVI Sones NA	Contrôles à vitesses variables Filtres mèches décoratives
---	---------------------------	--

Accessoires

DDA-0001	Télécommande câblée - Contrôle vers le haut et vers le bas
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

* Conduit à 3 positions, soit gauche, droite ou dans le bas du boîtier du ventilateur.

FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans sur pièces non-consommables, 1 an sur main d'oeuvre (DLI, DD1)

ÎLOT

COLLECTION CORE



ROMA ÎLOT
ACT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
ROMA ÎLOT Hotte îlot contemporaine avec système ACT ^{MC(1)} - 600 PCM		
ZRM-E36DS	S	36" x 27"
ZRM-E42DS	S	42" x 27"

Puissance max. du moteur : 600 PCM
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
Bande lumineuse DEL BriteStrip^{MC}
Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290

Conduit vertical circulaire 6"
Éclairage double intensité
1 à 6 sonos
Arrêt à retardement de 5 minutes
Installation rapide avec couvre-con-

duit magnétique
Convient au plafond d'une hauteur de 91"

Accessoires

ZRC-01RM	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-01RM	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

SAVIEZ-VOUS QUE la hotte ROMA a maintenant un profil de 3" de hauteur.

COLLECTION CORE



ANZIO ÎLOT
ACT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
ANZIO ÎLOT Hotte îlot moderne à profil discret avec système ACT ^{MC(1)} - 600 PCM		
ZAZ-M90CS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZAZ-E42CS	S	42" x 25-9/16"

Puissance max. du moteur : 600 PCM
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
Bande lumineuse DEL BriteStrip^{MC}
Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290

Conduit vertical circulaire 6"
Éclairage double intensité
1 à 6 sonos
Arrêt à retardement de 5 minutes

Convient au plafond d'une hauteur de 10'
Installation rapide avec couvre-conduit magnétique

Accessoires

ZRC-02AZ	Ensemble de reprise d'air
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00AZ	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
Z0F-B002	Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres)

COLLECTION CORE



RAVENNA ÎLOT
ACT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
RAVENNA ÎLOT Hotte îlot en inox noir avec verre gris fumé - 600 PCM		
ZRE-M90ABSGG	BS	35-3/16" x 25-9/16"
ZRE-E42ABSGG	BS	42" x 25-9/16"

Puissance max. du moteur : 600 PCM
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
Bande lumineuse DEL BriteStrip^{MC}
Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290

Conduit vertical circulaire 6"
Éclairage double intensité
1 à 6 sonos
Arrêt à retardement de 5 minutes
Convient au plafond d'une hauteur

de 9'
Installation rapide avec couvre-conduit magnétique

Accessoires

ZRC-00RE	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00REBS	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

SAVIEZ-VOUS QUE le système d'installation rapide des hottes îlots Zephyr sont les plus faciles à installer sur le marché.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

FINI: (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir avec verre gris fumé
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT

COLLECTION CORE



LUCÉ ÎLOT
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LUCÉ ÎLOT Hotte îlot avec éclairage accentué DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZLC-M90BS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZLC-E42BS	S	42" x 25-9/16"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses	Conduit circulaire vertical 6"	Convient au plafond d'une hauteur de 9'8"
Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC}	Éclairage double intensité	
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	1 à 6 sones	
	Arrêt à retardement de 5 minutes	

Accessoires

ZRC-00LC	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
Z0F-C092	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-00LC	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM	
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	

COLLECTION CORE



MILANO ÎLOT
DCBL[®] ACT

MILANO ÎLOT Hotte îlot au pavillon en inox courbé avec systèmes ACT^{MC(1)} et DCBL^{®(2)} - 715 PCM

ZML-M90BG	S avec verre	35-7/16" x 25-9/16"
ZML-M90BS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZML-E42BG	S avec verre	42" x 25-9/16"
ZML-E42BS	S	42" x 25-9/16"

Puissance max. du moteur : 715 PCM	Conduit circulaire vertical 8"	Convient au plafond d'une hauteur de 10"
Contrôles ACL de 6 vitesses	Éclairage double intensité	Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	0.8 à 5.8 sones	
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Arrêt à retardement de 5 minutes	
590/390/290	Fonction de purification d'air	

Accessoires

ZRC-00ML	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-03ML	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
RC-0001	Télécommande sans fil à radiofréquences	
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"	

COLLECTION CORE



MODENA ÎLOT
DCBL[®] ACT

MODENA ÎLOT Hotte îlot au profil mince avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZMD-M90BS	S	35-7/16" x 27-1/2"
ZMD-E42BS	S	42" x 27-1/2"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	Convient au plafond d'une hauteur de 10"
Commandes tactiles ICON Touch [®] de 5 vitesses	Conduit circulaire vertical 8"	Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	Éclairage double intensité	
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	0.8 à 5.8 sones	
	Arrêt à retardement automatique	

Accessoires

ZRC-00VN	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)	
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-00VN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"	

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) Système de suppression DCBL[®] (prononcé Décibel) : Direct Current Brushless Motor (moteur à courant continu sans balai)

FINI : (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT

COLLECTION DESIGNER



DUO ÎLOT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

DUO ÎLOT Hotte designer îlot avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

ADL-M90BSX	S	35-3/8" x 23-5/8"
ADL-E42BSX	S	42" x 23-5/8"

Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus)	Filtres mèches décoratifs Trois niveaux d'éclairage	Fonction de purification d'air Convient au plafond d'une hauteur de 10'1"
Conduit circulaire vertical 6" ou 8"	Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses	
Bande lumineuse DEL de 8.5W	Télécommande sans fil	
1.4 à 6 sonex (dépend du moteur)	Installation rapide	

Accessoires et ventilateurs

ZRC-01LL	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-01AC	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-02LL	Rallonge de couvre-conduit (plafond jusqu'à 12 pieds)
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Ventilateur en ligne 1,000 PCM (**conduit circulaire 8")
CBE-1000	Moteur externe 1,000 PCM (**conduit circulaire 8")
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1,000 PCM)

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

COLLECTION CORE



NAPOLI ÎLOT



NAPOLI ÎLOT Hotte îlot avec systèmes ACT^{MC(1)} et DCBL^{®(2)} et filtres chicanes - 715 PCM

ZNA-M90CS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZNA-E42CS	S	42" x 25-9/16"

Puissance max. du moteur : 715 PCM	Conduit circulaire vertical 8"	Convient au plafond d'une hauteur de 10'
Contrôles ACL de 6 vitesses	Éclairage double intensité	Filtres chicanes
Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	0.8 à 5.8 sonex	Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 590/390/290	Arrêt à retardement de 5 minutes	
	Fonction de purification d'air	

Accessoires

ZRC-02NA	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-02NA	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
RC-0001	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

COLLECTION CORE



VERONA ÎLOT



VERONA ÎLOT Hotte îlot au pavillon de verre illuminé avec DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZVN-M90BG	S avec verre	35-7/16" x 27-7/16"
ZVN-E42BG	S avec verre	42" x 27-7/16"

Puissance max. du moteur : 600 PCM	390/290	Verre illuminé de 3 lumières DEL colorées
Commandes tactiles ICON Touch [®] de 5 vitesses	Conduit circulaire vertical 8"	Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
Éclairage DEL LumiLight de 6W	Éclairage double intensité	Convient au plafond d'une hauteur de 10'
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	0.8 à 5.8 sonex	
	Arrêt à retardement automatique	

Accessoires

ZRC-00VN	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00VN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006B	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

Le verre de la hotte Verona s'illumine en blanc, bleu foncé et ambré.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) Système de suppression DCBL[®] (prononcé Décibel) : Direct Current Brushless Motor (moteur à courant continu sans balai)

FINI : (S)-Acier inoxydable

Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ADL).

3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ZNA, ZVN)

ÎLOT

COLLECTION CORE



SIENA PRO ÎLOT

ACT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
SIENA PRO ÎLOT Hotte îlot Pro traditionnelle avec filtres chicanes et système ACT ^{MC(1)} - 1200 PCM		
ZSL-E42BS	S	42" x 28"
ZSL-E48BS	S	48" x 28"
Puissance max. du moteur : 1200 PCM Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses Bande lumineuse DEL BriteStrip ^{MC} Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 590/390		
Conduit circulaire vertical 10" Éclairage double intensité 3.5 à 9 sones Filtres chicanes hybrides Arrêt à retardement de 5 minutes		
Installation rapide avec couvre-conduit magnétique Convient au plafond d'une hauteur de 9'10"		
Accessoires		
Z1C-01SL	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10"	

COLLECTION DESIGNER



LAYERS ÎLOT

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
LAYERS ÎLOT Hotte designer îlot par Robert Brunner avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*		
ALL-M90BBX	S avec verre noir	35-3/8" x 26"
ALL-M90BWX	S avec verre blanc	35-3/8" x 26"
ALL-E42BBX	S avec verre noir	42" x 26"
ALL-E42BWX	S avec verre blanc	42" x 26"
Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus) Conduit circulaire vertical 6" ou 8" Bande lumineuse DEL de 6W 1.4 à 6 sones (dépend du moteur)		
Filtres mèches décoratifs Trois niveaux d'éclairage Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses Télécommande sans fil Installation rapide		
Convient au plafond d'une hauteur de 10'2" Fonction de purification d'air		
Accessoires et ventilateurs		
ZRC-01LL	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
ZOF-01AC	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-02LL	Rallonge de couvre-conduit (plafond jusqu'à 12 pieds)	
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")	
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")	
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire de 8")	
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire de 8")	
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)	
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)	
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)	

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.
 ** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable
 Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ZSL).
 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ALL).

ÎLOT / PLAFOND

COLLECTION DESIGNER



TRAPEZE

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
TRAPEZE Hotte îlot design Cheng - BOÎTIER SEULEMENT*		
CTP-E48BSX	S	48" x 26-5/8"
CTP-E54BSX	S	54" x 26-5/8"
CTP-E60BSX	S	60" x 26-5/8"
Puissance max. du moteur: 290 - 1000 (non inclus)		
Conduit circulaire vertical 6" ou 8"		Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD
1.4 à 6 sones (dépend du moteur)		Arrêt à retardement de 15 minutes
Éclairage double intensité		Contrôles électroniques de 3 vitesses
Filtres chicane Pro		Télécommande sans fil optionnelle
Convient au plafond d'une hauteur de 10'4"		


* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr, vendu séparément.

Accessoires et ventilateurs

Z1C-00TP	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
CBI-290A	Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-600A	Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (*conduit circulaire de 10" à 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (*conduit circulaire 10" à 8")
14000005	Télécommande à radiofréquences
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

COLLECTION DESIGNER



LUX

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
LUX Hotte intégrée au plafond avec aspiration périphérique et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*		
ALU-E43ASX	S	43-3/8" x 27-1/2"
ALU-E43AWX	W	43-3/8" x 27-1/2"
ALU-E63ASX	S	63-3/8" x 27-1/2"
ALU-E63AWX	W	63-3/8" x 27-1/2"
Puissance max. du moteur: 290 - 1100 (non inclus)		
Aspiration périphérique		Bande lumineuse DEL de 8.5W
1.4 à 8 sones (dépend du moteur)		Conduit circulaire horizontal 6" ou 10"
Trois niveaux d'éclairage		Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses
Télécommande sans fil		Fonction de purification d'air

Accessoires et ventilateurs

ZRC-00LX	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-01AC	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
CBI-290A	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBI-1100A	Ventilateur extérieur de 1100 PCM (conduit circulaire de 10")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (conduit circulaire de 10")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (conduit circulaire 10")
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1100 PCM)

* Le système de recirculation ZRC-00LX est compatible seulement avec les moteurs internes CBI-290A et CBI-600A.

SAVIEZ-VOUS QUE la hotte Lux utilise l'aspiration périphérique pour améliorer le flux d'air en augmentant la vitesse de l'air autour des bords des panneaux en acier inoxydable.

FINI: (S)-Acier inoxydable (W)-Blanc laqué

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (CTP).
1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ALU).

INSERTION

COLLECTION CORE



TORNADO MINI

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P	
TORNADO MINI Bloc d'alimentation avec reprise d'air en option - 290 PCM			
AK8400AS	S	20-9/16" x 11"	
Puissance max. du moteur : 290 PCM	Conduit vertical circulaire 6"	Ampoules halogènes 35W 1.3 à 3.2 sones Hauteur de 9-11/16"	Éclairage double intensité Contrôles à curseur de 3 vitesses Cadre en inox (option)
Accessoires			
ZRC-0100	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)		
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)		
AK0800AS	Cadre ajustable en profondeur (17-1/2" à 20-1/2") en inox (pour hotte de 30")		
AK0836AS	Cadre ajustable en profondeur (17-1/2" à 20-1/2") en inox (pour hotte de 36")		
ZOB0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)		
ZOB0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)		

COLLECTION CORE



TWISTER

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P	
TWISTER Bloc d'alimentation avec reprise d'air en option - 400 PCM			
AK8000BS	S	27-9/16" x 11-13/16"	
Puissance max. du moteur : 400 PCM	Conduit vertical circulaire 6"	2 à 5 zones Hauteur de 10-1/4"	Contrôles à curseur de 3 vitesses Cadre en inox (option)
Ampoules halogènes 35W		Éclairage double intensité	
Accessoires			
ZRC-0100	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)		
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)		
AK0800AS	Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" en inox (pour hotte de 30")		
AK0836AS	Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" en inox (pour hotte de 36")		
ZOB0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)		
ZOB0040	Ampoules DEL Bloom ^{MC} (6W, 3000K)		

COLLECTION CORE



TWISTER ES



MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P	
TWISTER ES Bloc d'alimentation certifié ENERGY STAR - 290 PCM			
AK8000AS-ES	S	27-9/16" x 11-13/16"	
Puissance max. du moteur : 290 PCM	Conduit vertical circulaire 6"	1.6 à 3.8 sones Hauteur de 10-1/4"	Contrôles à curseur de 3 vitesses Cadre en inox (option)
Ampoules fluorescentes 13W		Certifié ENERGY STAR	
Accessoires			
AK0800AS	Cadre ajustable en profondeur (17-1/2" à 20-1/2") en inox (pour hotte de 30")		
AK0836AS	Cadre ajustable en profondeur (17-1/2" à 20-1/2") en inox (pour hotte de 36")		
ZOB0036	Ampoule fluorescente (GU24 13W 120V)		


SAVIEZ-VOUS QUE les cadres en inox des hottes Tornado et Twister sont ajustables et peuvent accommoder de multiples profondeurs de cabinets.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK80-ES, AK84).
10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK80).

INSERTION

COLLECTION CORE



TORNADO I

COLLECTION PRO



TORNADO II

COLLECTION PRO



TORNADO III

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
--------	------	----------------

TORNADO I Bloc d'alimentation avec filtre chicane hybride - 600 PCM

AK8100AS-BF	S	27-9/16" x 11-13/16"
-------------	---	----------------------

Puissance max. du moteur : 600 PCM	Ampoules halogènes 35W 1.4 à 6 sones	Éclairage double intensité Contrôles à curseur de 3 vitesses	Cadre en inox (option) Filtre chicane hybride
Conduit vertical circulaire 6"	Hauteur de 10-1/4"		

Accessoires

AK0800AS	Cadre ajustable en profondeur (17-1/2" à 20-1/2") en inox (pour hotte de 30")
AK0836AS	Cadre ajustable en profondeur (17-1/2" à 20-1/2") en inox (pour hotte de 36")
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

TORNADO II Bloc d'alimentation avec Télécommande à radiofréquences - 1000 PCM

AK8200AS	S	29-13/16" x 15-13/16"
----------	---	-----------------------

Puissance max. du moteur : 1000 PCM	Hauteur* de 11- 7/16"	Filtres chicanes en inox
Conduit vertical circulaire 8"	Éclairage double intensité	Fonction de purification d'air
Ampoules halogènes 35W 3.5 à 8 sones	Contrôles électroniques de 3 vitesses Télécommande sans fil	

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 8".

Accessoires

AK0806AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 36")
AK0842AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 42")
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

TORNADO III Bloc d'alimentation avec télécommande et options de moteurs - BOÎTIERS SEULEMENT*

AK8300ASX	S	38-7/16" x 15-13/16"
-----------	---	----------------------

Puissance max. : 290 - 1000 PCM (moteur non inclus)	1.4 à 8 sones (dépend du moteur) Hauteur** 11- 7/16"	vitesses Télécommande sans fil
Conduit vertical circulaire 6" ou 8"	Éclairage double intensité	Filtres chicanes Pro
Ampoules halogènes 35W	Contrôles électroniques de 3	Fonction de purification d'air

* Nécessite l'achat d'un ventilateur (moteur) Zephyr, vendu séparément.

** La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 8" utilisé avec des moteurs de 1000 PCM ou plus.

Accessoires et ventilateurs

AK0848AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 48")
AK0854AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 54")
AK0860AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 60")
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
CBI-290B	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600B	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBI-1100A*	Moteur interne de 1100 PCM (conduit circulaire de 8")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1000 PCM (**conduit circulaire de 10" à 8")
CBE-1000	Moteur externe de 1000 PCM (**conduit circulaire de 10" à 8")
RED006	Réducteur de débit d'air de 25 PCM (pour CBI-600)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

** Le conduit circulaire de 10" se relie au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur de 10" à 8" inclus avec le moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

INSERTION



VORTEX

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
VORTEX Insertion monopièce avec option de reprise d'air et profondeur ajustable - 390 PCM		
AK9028AS	S	28-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
AK9034AS	S	34-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
VORTEX Insertion monopièce avec option de reprise d'air et profondeur ajustable - 290 PCM		
AK9028AS290	S	28-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
AK9034AS290	S	34-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
Puissance max. du moteur: 390 / 290 PCM	Ampoules halogènes 35W 1.4 à 5 sones / 1.3 à 3.2 sones	Éclairage double intensité Contrôles à curseur de 3 vitesses
Conduit vertical circulaire 6"	Hauteur de 12-3/8"	Filtre chicane hybride
Accessoires		
ZRC-9000	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
Z0F-C090	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)	
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)	



VORTEX ES

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
VORTEX ES Insertion monopièce certifiée ENERGY STAR avec profondeur ajustable - 290 PCM		
AK9028AS-ES	S	28-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
AK9034AS-ES	S	34-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
Puissance max. du moteur: 290 PCM	1.3 à 3.5 sones Hauteur de 12-3/8"	Contrôles à curseur de 3 vitesses Filtre chicane hybride
Conduit vertical circulaire 6"	Certifiée ENERGY STAR	
Ampoules fluorescentes 13W		
Accessoires		
Z0B0036	Ampoule fluorescente (GU24 13W 120V)	



MONSOON MINI

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
MONSOON MINI Insertion monopièce avec filtres chicanes hybrides - 300 PCM		
AK9128AS-BF	S	28-3/8" x 18-1/16"
AK9134AS-BF	S	34-3/8" x 18-1/16"
Puissance max. du moteur: 300 PCM	1.5 à 4 sones Conduit horizontal de 3-1/4"x10" Éclairage double intensité	Contrôles à curseur de 3 vitesses Filtres chicanes hybrides
Conduit circulaire 7"ou vertical 3-1/4"x10"	Hauteur de 6-1/8"	
Ampoules halogènes 35W		
Accessoires		
ZRC-9100A	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 50W 120V)	
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} GU10 LED (6W, 3000K)	

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

SOUS-CABINET /
INSERTION

COLLECTION CORE



MONSOON I
ACT™

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MONSOON I Insertion avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

AK9228BS	S	28-3/8" x 19-1/4"
AK9234BS	S	34-3/8" x 19-1/4"

Puissance max. du moteur: 600 PCM	Conduit vertical circulaire 8"	vitesse
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	Éclairage double intensité	Filtres chicanes Pro
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 390, 290 PCM	Hauteur de 12"	Fonction de purification d'air
Conduit rond et horizontal de 8"	Télécommande sans fil	
	Contrôles électroniques de 6	

MONSOON I Insertion avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 1200 PCM

AK9240BS	S	40-3/8" x 19-1/4"
AK9246BS	S	46-3/8" x 19-1/4"

Puissance max. du moteur: 1200	590, 390 PCM	Contrôles électroniques de 6 vitesses
Conduit vertical circulaire 10"	Hauteur 12"*	Arrêt à retardement automatique
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	Éclairage double intensité	Filtres chicanes Pro
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} :	Télécommande sans fil	Fonction de purification d'air

Accessoires

MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1200 PCM)

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 10".

COLLECTION PRO



MONSOON II
ACT™

MONSOON II Insertion avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 1200 PCM

AK9334BS	S	34-3/8" x 22-1/2"
AK9340BS	S	40-3/8" x 22-1/2"
AK9346BS	S	46-3/8" x 22-1/2"
AK9352BS	S	52-3/8" x 22-1/2"

Puissance max. du moteur : 1200 PCM	Hauteur* 12"	Contrôles électroniques de 6 vitesses
Conduit vertical circulaire 10"	Éclairage double intensité	Fonction de purification d'air
Éclairage DEL LumiLight de 6 W	Télécommande sans fil	
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 590, 390 PCM	Arrêt à retardement automatique	
	Filtres chicanes Pro	

Accessoires

Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10"

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 10".

COLLECTION CORE



MONSOON DCBL
DCBL[®] SUPPRESSION SYSTEM™ ACT™

MONSOON DCBL Insertion monopièce avec système de suppression DCBL^{®(2)} et système ACT^{MC(1)} - 715 PCM

AK9428AS	S	28-3/8" x 22-1/2"
AK9434AS	S	34-3/8" x 22-1/2"
AK9440AS	S	40-3/8" x 22-1/2"

Puissance max. du moteur : 715 PCM	3-1/4"x10"	Télécommande sans fil
Puissance max. du moteur ACT ^{MC(1)} : 590/390/290 PCM	Éclairage double intensité	Contrôles ACL de 6 vitesses
Conduit vertical circulaire 8"	0.8 à 5.8 sones	Filtres chicanes Pro
Conduit horizontal de 8" ou	Ampoules DEL Bloom ^{MC} HD	Fonction de purification d'air
	Hauteur 12"	

Accessoires

MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
---------	---

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) Système de suppression DCBL[®] (prononcé Décibel) : Direct Current Brushless Motor (moteur à courant continu sans balai)

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

INSERTION /
MURALE

COLLECTION PRO



WILLOW EXTÉRIEUR

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
WILLOW Bloc d'alimentation pour l'extérieur au fini inox ou gris - 1000 PCM		
AK8800AS	S	29-13/16" x 15-13/16"
AK8800AG	G	29-13/16" x 15-13/16"
Puissance max. du moteur : 1000 PCM		
Conduit vertical circulaire 8"		3.5 à 8 sones
Ampoules halogènes 35W		Contrôles gradués de 2 vitesses
		Revêtement gris pulvérisé (AK8800AG)
		Acier inoxydable 304 (AK8800AS)
		Éclairage simple intensité
		Filtres chicanes en inox
Accessoires		
AK0886AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox 304 (pour hotte 36")	
AK0886BS	Cadre ajustable en profondeur (26-1/2" à 29-1/2") en inox 304 (pour hotte 36")	
AK0882AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox 304 (pour hotte 42")	
AK0882BS	Cadre ajustable en profondeur (26-1/2" à 29-1/2") en inox 304 (pour hotte 42")	
AK0888AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox 304 (pour hotte 48")	
AK0888BS	Cadre ajustable en profondeur (26-1/2" à 29-1/2") en inox 304 (pour hotte 48")	
AK0884AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox 304 (pour hotte 54")	
AK0884BS	Cadre ajustable en profondeur (26-1/2" à 29-1/2") en inox 304 (pour hotte 54")	
AK0880AS	Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox 304 (pour hotte 60")	
AK0880BS	Cadre ajustable en profondeur (26-1/2" à 29-1/2") en inox 304 (pour hotte 60")	
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)	
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)	

COLLECTION PRO



SPRUCE EXTÉRIEUR

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
SPRUCE Insertion pour l'extérieur - installation murale ou îlot -1200 PCM		
AK9834AS	S	34-3/8" x 22-1/2"
AK9840AS	S	40-3/8" x 22-1/2"
AK9846AS	S	46-3/8" x 22-1/2"
AK9858AS	S	58-7/8" x 22-1/2"
Puissance max. : 1200 PCM		
Conduits vertical circulaire 10"		3.5 à 9 sones
Ampoules halogènes 35W		Contrôles de 3 vitesses
		Filtres chicanes Pro
		Acier inoxydable 304
		Éclairage double intensité
		Éclairage directionnel
Accessoires		
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)	

COLLECTION PRO



CYPRESS EXTÉRIEUR

MODÈLE	FINI	GRANDEUR L x P
CYPRESS Hotte de style Professionel pour l'extérieur / Hauteur de 18" / Profondeur 32" / 1200 PCM		
AK7836BS	S	36" x 32"
AK7842BS	S	42" x 32"
AK7848BS	S	48" x 32"
AK7854BS	S	54" x 32"
Puissance max. : 1200 PCM		
Conduits vertical circulaire et horizontal 10"		3.5 à 9 sones
Ampoules halogènes 35W		Contrôles de 3 vitesses
		Filtres chicanes Pro
		Acier inoxydable 304
		Profondeur 32"
		Éclairage double intensité
Accessoires		
AK0736BS	Couvre-conduit en inox 304 12" H x 36" L (pour AK7836BS)	
AK0742BS	Couvre-conduit en inox 304 12" H x 42" L (pour AK7842BS)	
AK0748BS	Couvre-conduit en inox 304 12" H x 48" L (pour AK7848BS)	
AK0754BS	Couvre-conduit en inox 304 12" H x 54" L (pour AK7854BS)	
Z1C-0078	Rallonge de couvre-conduit - 22" largeur (pour plafond de 10 à 12 pieds)	
Z0B0023	Ampoule halogène (GU10 35W 120V)	
Z0B0040	Ampoule DEL Bloom ^{MC} (GU10, 6W, 3000K)	

FINI: (G)-Gris (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ACCESSOIRES DE
VENTILATION

MODÈLE DESCRIPTION

Accessoires CVC (chauffage, ventilation et climatisation)



- AK00029 Clapet circulaire de conduit 6" pour moteur en-ligne
- AK00049 Clapet circulaire de conduit 7" pour moteur en-ligne
- AK00069 Clapet circulaire de conduit 8" pour moteur en-ligne
- AK00079 Clapet circulaire de conduit 10" pour moteur en-ligne



- AK00039 Réducteur de conduit circulaire de 7 à 6"
- AK00037 Réducteur de conduit circulaire de 8 à 6"
- AK00035 Réducteur de conduit circulaire de 8 à 7"
- AK00040 Réducteur de conduit circulaire de 10 à 8"



- AK00146 Évén de toiture circulaire pour conduit 6" avec grillage anti-oiseaux
- AK00147 Évén de toiture circulaire pour conduit 7" avec grillage anti-oiseaux
- AK00148 Évén de toiture circulaire pour conduit 8" avec grillage anti-oiseaux
- AK00150 Évén de toiture circulaire pour conduit 10" avec grillage anti-oiseaux



- AK00041 Évén mural rectangulaire pour conduit 3-1/4" x 10" avec clapet et grillage anti-oiseaux



- AK00042 Évén mural circulaire pour conduit 6" avec clapet & grillage anti-oiseaux
- AK00043 Évén mural circulaire pour conduit 7" avec clapet & grillage anti-oiseaux
- AK00044 Évén mural circulaire pour conduit 8" avec clapet & grillage anti-oiseaux
- AK00045 Évén mural circulaire pour conduit 10" avec clapet & grillage anti-oiseaux



- AK00030 Évén mural d'entrée pour conduit de 6" avec clapet & grillage anti-oiseaux
- AK00031 Évén mural d'entrée pour conduit de 7" avec clapet & grillage anti-oiseaux
- AK00032 Évén mural d'entrée pour conduit de 8" avec clapet & grillage anti-oiseaux
- AK00052 Évén mural d'entrée pour conduit de 10" avec clapet & grillage anti-oiseaux



- AK00066 Registre circulaire 6" avec collet
- AK00067 Registre circulaire 7" avec collet

Ensemble de dispositif d'apport d'air universel



- MUA006A Dispositif d'apport d'air de 6" (jusqu'à 600 PCM)
- MUA008A Dispositif d'apport d'air de 8" (jusqu'à 1000 PCM)
- MUA010A Dispositif d'apport d'air de 10" (jusqu'à 1200 PCM)

SAVIEZ-VOUS QUE les dispositifs universels d'apport d'air de Zephyr peuvent être utilisés avec n'importe quelle hotte de plus de 300 PCM, même les hottes qui ne sont pas de marque Zephyr.

Ampoule DEL blanc chaud - Remplacement direct des ampoules halogènes GU10



- Z0B0040 Ampoule DEL Bloom^{MC} (GU10, 6W, 3000K)

GUIDE DE PRODUITS 2021

ZEPHYR

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025, rue Cunard
Laval QC H7S 2N1

OUEST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
120 - 11120 Horseshoe Way
Richmond BC V7A 5H7

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com