



FULGOR
MILANO

GUIDE DES PRODUITS **2019**

GARANTIE



Durée de la garantie

Fulgor accorde une garantie complète de 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur la facture. Durant cette période, Fulgor paiera le coût des pièces à remplacer et la main d'oeuvre nécessaire pour la réparation de l'appareil.

Couverture

Cette garantie s'applique aux appareils Fulgor utilisés pour un usage résidentiel seulement. Nos appareils ne sont pas destinés à un usage commercial. Cette garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et n'est pas transférable. Pendant cette période sous garantie, Fulgor réparera ou échangera, à sa discrétion, le produit sans frais de pièce et main d'oeuvre.

Pour en savoir davantage sur les détails de la garantie de 2 ans, référez-vous au manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

INDEX

F6PGR	Cuisinière au gaz Sofia Pro	4
F6PIR	Cuisinière à induction Sofia Pro	4
F6PDF	Cuisinière bi-énergie Sofia Pro	5
F4PGR	Cuisinière au gaz	6
F4PDF	Cuisinière bi-énergie Accento	6
F6GRT-F6IR	Surfaces de Cuisson	7
F6PGK	Plaques de Cuisson	7
F3RK-F4GK	Plaques de Cuisson	8
F6RT-F7IT	Plaques de Cuisson	9
F1SM-F1SP-F4SP	Fours electriques	10
F6P-F7	Fours electriques	11
F6PW-F7DW-F7IW	Tiroirs chauffants	12
F4UC-F6PH-F4BP	Ventilation	13
F6FBM	Réfrigérateur	14
F7IBM-F7IBW	Réfrigérateur	15
F6DW-F6PDW	Lave-vaisselle	16
	Accessoires	17 - 19

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES SOFIA PRO

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6PGR304S1	30"	Inox	Gaz
F6PGR366S1	36"	Inox	Gaz

SURFACE DE CUISSON

- > Brûleurs scellés (4 pour 30"/6 pour 36")
- > Brûleurs à double flamme (950 à 18,000 BTU)
- > Allumage et ré-allumage automatiques
- > Détection de flamme
- > Régulateur de pression
- > Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)
- > Boutons de contrôle
- > Trousse de conversion au propane
- > Dosseret îlot inclus
- > Grilles en fonte robustes (2 pour 30"/3 pour 36")

FOUR

- > Capacité : 4,4 pi.cu. (30") 5,7 pi.cu.(36")
- > Fermeture de porte en douceur
- > Porte à large vitre qui reste froide au toucher
- > Convection à deux ventilateurs
- > Boutons de contrôle
- > Détection de flamme
- > Grille télescopique chromée
- > 6 positions de grille
- > 3 X 20W ampoules halogènes
- > Poignée de style Pro
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures

30" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4" (avec poignée)
36" (L) 35-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4" (avec poignée)



F6PIR304S1	30"	Inox
F6PIR365S1	36"	Inox

SURFACE DE CUISSON

- > 4 zones de cuisson (1400W to 3700W)
- > Surface en vitrocéramique
- > Système de détection de poêlon
- > Verrouillage des commandes
- > Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)
- > Boutons de contrôle
- > Système de refroidissement par ventilation
- > Indicateur de mauvais fonctionnement
- > Niveau de basse temp. pour cuisson délicate
- > Fonction d'amplification à chaque zone
- > Indicateur de surface chaude et chaleur résiduelle
- > Affichage numérique pour niveaux de puissance
- > Dosseret îlot inclus
- > Alimentation à 240V, 60Hz : 11kW/45,8A
- > Alimentation à 208V, 60Hz : 10kW/48,5A

FOUR

- > Capacité : 4,4 pi.cu. (30")
- > Fermeture de porte en douceur
- > Porte à large vitre qui reste froide au toucher
- > Autonettoyant avec loquet de porte automatique
- > Convection à deux ventilateurs et avec éléments
- > Panneau ACL à contrôles électroniques + boutons
- > Préchauffage automatique rapide
- > Préréglage/mémoire de la dernière temp. utilisée
- > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)
- > Grille télescopique chromée
- > 6 positions de grille
- > 3 X 20W ampoules halogènes
- > Poignée de style Pro
- > Verrouillage des commandes et de la porte
- > Sonde pour aliments
- > Mode Sabbat
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures

30" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4" (avec poignée)

Voir accessoires > Pages 17-19

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES SOFIA PRO

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6PDF304S1	30"	Acier inox	Bi-énergie
F6PDF366S1	36"	Acier inox	Bi-énergie
F6PDF486GS1	48"	Acier inox	Bi-énergie

TABLE DE CUISSON 30 & 36"

- > Brûleurs scellés (4 pour 30"/6 pour 36")
- > Brûleurs à double flamme (950 à 18,000 BTU)
- > Grilles en fonte robustes (2 for 30"/3 for 36")

TABLE DE CUISSON 48"

- > 6 Brûleurs scellés + Grille
- > Brûleurs à double flamme (750 à 20,000 BTU)
- > Plaque de cuisson en acier inoxydable trilaminé avec brûleur à gaz tubulaire (4 200 à 12 500 BTU)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA TABLE DE CUISSON

- > Allumage et ré-allumage automatiques
- > Détection de flamme
- > Régulateur de pression
- > Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)
- > Boutons de contrôle
- > Trousse de conversion au propane
- > Dosseret îlot inclus
- > Grilles en fonte robustes (2 for 30"/3 for 36"/3 for 48")

FOUR

- > Capacité : 4.4 pi.cu.(30") 5.7 pi.cu.(36") 4.4 pi.cu. et 2.7 pi.cu. (48")
- > Fermeture de porte en douceur
- > Autonettoyant avec loquet de porte automatique
- > Convection à deux ventilateurs et avec éléments
- > Panneau ACL à contrôles électroniques + boutons
- > Affichage numérique des niveaux de contrôles
- > Préchauffage automatique rapide
- > Préréglage/mémoire de la dernière temp. utilisée
- > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)
- > Grille télescopique chromée
- > 6 positions de grille
- > 3 X 20W ampoules halogènes
- > Poignée de style Pro
- > Verrouillage des commandes et de la porte
- > Sonde pour aliments
- > Mode Sabbat
- > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures

30" (L) 29-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4" (avec poignée)
 36" (L) 35-3/4" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4" (avec poignée)
 48" (L) 47-7/8" (H) min. 35-3/8" max. 37-1/4" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4" (avec poignée)



Voir accessoires > Pages 17-19

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRES ACCENTO

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE

À VENIR BIENTÔT



F4PGR304S1

30"

Inox

Gaz



F4PGR366S1

36"

Inox

Gaz

PLAQUE DE CUISSON

- > Grilles robustes pleine grandeur en fonte (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine avec fini mat
- > Brûleurs Crescendo à double flamme (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Maximum 18,000 BTU (NG-gaz naturel) (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Brûleurs rapides (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Maximum 15,000 BTU (NG-gaz naturel) (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Gaz naturel (convertible au propane-LP)

FOUR

- > Double convection
- > Revêtement intérieur en porcelaine noire émaillée
- > Porte 'froide au toucher'
- > Très grande cavité de cuisson et visibilité
- > 3 ampoules halogènes pour une visibilité impeccable
- > Capacité: modèle 30" 4.4 pi³ / 36" 5.7 pi³
- > 2 grilles chromées
- > Ensemble de grilles émaillées



F4PDF304S1

30"

Inox

Bi-énergie

À VENIR BIENTÔT



F4PDF366S1

36"

Inox

Bi-énergie

PLAQUE DE CUISSON

- > Grilles robustes pleine grandeur en fonte (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine avec fini mat
- > Brûleurs Crescendo à double flamme (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Maximum 18,000 BTU (NG- gaz naturel) (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Brûleurs rapides (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Maximum 15,000 BTU (NG-gaz naturel) (2 pour modèle 30" / 3 pour modèle 36")
- > Gaz naturel (convertible au propane-LP)

FOUR

- > Double convection
- > Four autonettoyant avec mode de cuisson multifonctionnel
- > Revêtement intérieur en porcelaine noire émaillée
- > Porte 'froide au toucher'
- > Très grande cavité de cuisson et visibilité
- > 3 ampoules halogènes pour une visibilité impeccable
- > Capacité : modèle 30" 4.4 pi³ / modèle 36" 5.7 pi³

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6GRT304S1 30" Acier inox Gaz

F6GRT366S1 36" Acier inox Gaz

- > Brûleurs scellés (4 pour 30"/6 pour 36") > Brûleurs à double flamme (950 à 18,000 BTU)
- > Allumage et ré-allumage automatiques > Détection de flamme > Boutons de contrôle
- > Trousse de conversion au propane > Dosseret îlot inclus > Grilles en fonte robustes (2 pour 30"/3 pour 36")

30" (L) 29-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4"

36" (L) 35-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4"



F6IRT304S1 30" Acier inox. Induction

- > 4 zones de cuisson (1400W to 3700W) > Surface en vitrocéramique > Système de détection de poêlon
- > Verrouillage des commandes > Boutons de contrôle > Système de refroidissement par ventilation
- > Indicateur de mauvais fonctionnement > Niveau de basse temp. pour cuisson délicate
- > Fonction d'amplification à chaque zone > Dosseret îlot inclus > Alimentation à 240V, 60Hz : 7.2kW/30A
- > Indicateur de surface chaude et chaleur résiduelle > Affichage numérique pour niveaux de puissance

30" (L) 29-3/4" (H) 7" (surface de cuisson) + dosseret 3" (P) 29-3/4"



F6PGK305S1 30" Acier inox Gaz

F6PGK365S1 36" Acier inox Gaz

- > 3 grilles de fonte robustes
- > Brûleur en acier inoxydable épais de calibre 304
- > 1 brûleur à double flamme en laiton massif de 20 000 BTU max. (gaz naturel)
- > 4 brûleurs superposés en laiton massif de 18 000 BTU max. (gaz naturel)
- > Le bouton de commande rétro-éclairé indique le fonctionnement du brûleur (blanc)
- > Bouton de commande rétro-éclairé indiquant la chaleur résiduelle (rouge)
- > Panneau de commande robuste
- > Grand espace de cuisson
- > Stabilité totale du pot
- > Gaz Naturel (Convertible au propane)

30" (L) 30"x (H) 3 1/2"x (P) 21"

36" (L) 36"x (H) 3 1/2"x (P) 21"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F4GK24S1 24" Acier inox + fonte Gaz

- > 4 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU
- > 4 boutons à la disposition avant/horizontal > 4 grilles en fonte robustes et fond en inox
- > Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 24,4" (H) 2,9" (P) 20"



F4GK30S1 30" Acier inox + fonte Gaz

- > 5 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU
- > 5 boutons à la disposition avant/horizontal > 2 grilles en fonte robustes et fond en inox
- > Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 29,9" (H) 2,9" (P) 20"



F4GK36S1 36" Acier inox + fonte Gaz

- > 5 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU
- > 5 boutons à la disposition avant/horizontal > 3 grilles en fonte robustes et fond en inox
- > Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 35,8" (H) 2,9" (P) 20"



F4GK42S1 42" Acier inox + fonte Gaz

- > 4 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU
- > 4 boutons à la disposition avant/horizontal > 4 grilles en fonte robustes et fond en inox
- > Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option
- > Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 44" (H) 2,9" (P) 16,7"



F3RK24B1 24" Céramique noire Électrique

- > 4 éléments radiants > 4 boutons pour réglage des niveaux de puissance
- > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle > (L) 24" (H) 3-9/32" + 15/16" conduit (P) 21"



F3RK24S2 24" Céramique noire Électrique

- > 4 éléments radiants > 4 boutons pour réglage des niveaux de puissance
- > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle > 1 double zone > Garniture en aluminium
- > (L) 24" (H) 3-9/32" + 15/16" conduit (P) 21"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6RT30S2

30"

Céramique noire

Électrique

- > 4 éléments radiants > 1 zone double (800-2200W) - 1 zone triple (800-1600-2500W)
- > Contrôles tactiles coulissants > Barre d'indication de puissance en éventail
- > Verrouillage des commandes > 4 contrôles numériques pour réglage des niveaux de puissance
- > Contrôle électronique de basse température pour cuisson délicate
- > Fonction automatique d'ébullition rapide > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle
- > Indicateur de mauvais fonctionnement > Minuterie individuelle à chaque zone
- > Garniture en aluminium > (L) 30" (H) 3-9/32" + 15/16" conduit (P) 21"



F6RT36S2

36"

Céramique noire

Électrique

- > 5 éléments radiants > 1 élément pont (800W) - 1 zone triple (800-1600-2500W)
- > Contrôles tactiles coulissants > Barre d'indication de puissance en éventail
- > 5 contrôles numériques pour réglage des niveaux de puissance
- > Contrôle électronique de basse température pour cuisson délicate > Verrouillage des commandes
- > Fonction automatique d'ébullition rapide > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle
- > Indicateur de mauvais fonctionnement > Minuterie individuelle à chaque zone
- > Garniture en aluminium > (L) 36" (H) 3-9/32" + 15/16" conduit (P) 21"



F7IT30S1

30"

Céramique noire

Induction

- > 4 éléments induction > Affichage numérique avec contrôles tactiles coulissants
- > Système de détection de poêlon > Fonction Booster (jusqu'à 3600W) sur toutes les zones
- > Fonction automatique d'ébullition rapide (jusqu'à 3600W) sur toutes les zones
- > Minuterie individuelle à chaque zone > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle
- > Verrouillage des commandes > Garniture en aluminium > (L) 30 3/8" (H) 4" (P) 21 3/16" > 31 ampères



F7IT36S1

36"

Céramique noire

Induction

- > 5 éléments induction > Affichage numérique avec contrôles tactiles coulissants
- > Élément pont du côté droit > Système de détection de poêlon
- > Fonction Booster (jusqu'à 3600W) sur toutes les zones > Minuterie individuelle à chaque zone
- > Fonction automatique d'ébullition rapide et réduction sur toutes les zones
- > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle > Verrouillage des commandes
- > Garniture en aluminium > (L) 36 3/16" (H) 4" (P) 21 3/16" > 45 ampères



INDUKIT4

Ensemble d'assiettes pour induction – 4 morceaux

Les casseroles et poêlons utilisés doivent être compatibles pour l'induction afin de compléter la connexion magnétique nécessaire pour la cuisson par induction. Si le client ne possède pas de batterie de cuisine compatible, les assiettes qui sont placées entre la zone de cuisson à induction et le récipient de cuisine utilisé compléteront la connexion magnétique.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

FOURS ÉLECTRIQUES	MODÈLE	LARGEUR	FINI	ÉNERGIE
	F1SM24S2	24"	Acier inox + verre	Électrique
	> Capacité nette : 2,2 pi.cu. > Convection > 8 modes de cuisson > Affichage horloge/minuterie DEL rouge > Élément gril supérieur de 2000W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée > Régulation de la température du thermostat > 1 X 20W ampoule halogène > 3 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en acier > 4 positions de grille > (L) 23-7/16" (H) 23-3/16" (P) 22-1/16"			
	F1SM30S1	30"	Acier inox + verre	Électrique
	> Capacité nette : 2,8 pi.cu. > Convection > 8 modes de cuisson > Affichage horloge/minuterie DEL rouge > Élément gril supérieur de 3100W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée > Régulation de la température du thermostat > 2 X 20W ampoules halogènes > 3 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en inox > 4 positions de grille > (L) 29-3/8" (H) 23-3/16" (P) 22-1/16"			
	F1SP24S2	24"	Acier inox + verre	Électrique
	> Capacité nette : 2,6 pi.cu. > Autonettoyant > Multifonction: convection européenne > Affichage horloge/minuterie DEL rouge > 7 modes de cuisson > Écran de contrôle électronique > Élément gril supérieur de 2000W > Régulation de la température du thermostat > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures > 2 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée arrondie en inox > °C/°F > 4 positions de grille > (L) 23-7/16" (H) 23-3/16" (P) 22-1/16"			
	F1SP30S1	30"	Acier inox + verre	Électrique
	> Capacité nette : 2,8 pi.cu. > Autonettoyant > Multifonction: convection européenne > Affichage horloge/minuterie DEL rouge > Écran de contrôle électronique > 8 modes de cuisson > Élément gril supérieur de 3100W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures > Régulation de la température du thermostat > 2 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en inox > °C/°F > 4 positions de grille > (L) 29-3/8" (H) 23-3/16" (P) 22-1/16"			
	F4SP30S1	30"	Acier inox + verre	Électrique
	> Capacité nette : 4,3 pi.cu. > Autonettoyant > Multifonction: convection européenne > Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif > 8 modes de cuisson > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures > Élément gril supérieur de 3100W > Régulation de la température du thermostat > 3 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en inox > °C/°F > 6 positions de grille > (L) 29-11/16" (H) 27-7/8" (P) 24"			

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

FOURS ÉLECTRIQUES

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6PSP30S1

F6PSP30S1

30"

Inox

Simple Électrique

F6PDP30S1

30"

Inox

Double Électrique

CARACTÉRISTIQUE PAR CAVITÉ

> Capacité nette : 4,1 pi.cu > Autonettoyant avec verrouillage automatique de la porte
> 12 modes de cuisson > Convection à deux ventilateurs et avec éléments
> Système de contrôles tactiles CreActive > Affichage bleu horloge/minuterie
> Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif > Élément gril supérieur de 3500W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures > Grille télescopique chromée > Sonde pour aliments*
> Régulation de la température du thermostat > Préchauffage automatique rapide
> Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%) > Préréglage/mémoire de la dernière température utilisée > 3 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur > 6 positions de grille > mode sabbat > °C/°F > Poignée en inox avec bornes en plastique > Verrouillage du clavier et serrure de porte >
Dimensions: SIMPLE (L) 29-11/16" (H) 27-7/8" (P) 24" > DOUBLE (L) 29-11/16" (H) 50" (P) 24"



F6PDP30S1



F7SP30S1

F7SP30S1

30"

Inox

Simple Électrique

F7SP30W1

30"

Blanc

Simple Électrique

F7SP30B1

30"

Noir

Simple Électrique

F7DP30S1

30"

Inox

Double Électrique

F7DP30W1

30"

Blanc

Double Électrique

F7DP30B1

30"

Noir

Double Électrique

CARACTÉRISTIQUE PAR CAVITÉ

> Capacité nette : 4,1 pi.cu. > Autonettoyant avec verrouillage automatique de la porte > 12 modes de cuisson > Multifonction (2 ventilateurs) : convection européenne > Système de contrôles tactiles CreActive > Affichage bleu horloge
> Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif
> Élément gril supérieur de 3500W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures > Grille télescopique chromée > Sonde pour aliments*
> Régulation de la température du thermostat > Préchauffage automatique rapide > Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%) > Préréglage/mémoire de la dernière température utilisée > 3 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur > 6 positions de grille
> mode Sabbat > °C/°F > Poignée en inox avec bornes en plastique > Verrouillage du clavier et serrure de porte > Four simple (L) 29-11/16" (H) 27-7/8" (P) 24" > Four double (L) 29-11/16" (H) 50-13/16" (P) 24"



F7SP30B1



F7SP30W1



F7DP30S1

*Concernant le four double, la sonde pour aliments est disponible seulement dans le four supérieur.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

TIROIRS CHAUFFANTS

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6PWD30S1	30"	Acier inoxydable avec poignée professionnelle
F7DWD30S1	30"	Distinto
F7IWD30O1	30"	Panneau de recouvrement

- > Bouton de contrôle
- > Rails télescopiques entièrement extensibles et robustes
- > Grande capacité 2.1 cu. pi
- > Système de chauffage à convection pour une meilleure distribution de la chaleur
- > Structure tout inox
- > Plage de température de réchauffement; min. 86 ° F jusqu'à 190 ° F
- > Système "Push-Pull" pour ouvrir et fermer la porte
- > 2 lumières internes
- > Tapis en caoutchouc antidérapant



PRO (L) 29-7/8" x (H) 10-3/8" x (P) 24-3/4"

DIST (L) 29-5/8" x (H) 10-3/8" x (P) 23-3/4"

PR (L) 27-3/4" x (H) 8-1/4" x (P) 23"



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F4UC30S1	30"	Inox	450 PCM
F4UC36S1	36"	Inox	450 PCM

> Sous-cabinet > 450 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air > 2 x 1.2W ampoules DEL > Conduit 5-15/16" > Filtres chicane > 30" (L) 29-13/16" (H) 10-1/4" (P) 21-1/8" > 36" (L) 35-7/8" (H) 10-1/4" (P) 21-1/8"



F6PH30S1	30"	Inox	600 PCM
F6PH36S1	36"	Inox	600 PCM

> Professionnelle > 600 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air > 2 x 1.2W ampoules DEL > Conduit 5-15/16" > Filtres chicane PRO > 30" (L) 29-13/16" (H) 18" (P) 24" > 36" (L) 35-7/8" (H) 18" (P) 24"



F6PH36DS1	36"	Inox	1000 PCM
F6PH48DS1	48"	Inox	1000 PCM

Professionnelle > 1000 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses > Moteurs à double ventilateur > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air > 36" 4 and 48" x 1.2W ampoules DEL > Conduit 8" > Filtres chicane PRO > 36" (L) 35-7/8" (H) 18" (P) 24" > 48" (L) 48" (H) 18" (P) 24"



F4BP28S1	28"	Inox	600 PCM
F6BP34S1	34"	Inox	600 PCM

> Insertion > 600 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d'air > 2 x 1.2W ampoules DEL > Conduit 5-15/16" > Filtres chicanes (Pro pour modèle 34") > 28" (L) 28-3/8" (H) 10-3/8" (P) 15-3/4" > 34" (L) 34-1/4" (H) 13-1/8" (P) 18-1/2"



F6CK36-12	36"	Inox.
F6CK30-12	30"	Inox.
F6CK48-12	48"	Inox.

Rallonge cheminée pleine largeur pour hottes professionnelles (modèles F6PH)



FMFIL

Filtres à charbon pour hotte pour la recirculation d'air.



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATEUR

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



Réfrigérateur Autoportant Avec Portes Françaises

F6FBM36S1 36" Inox

- > Refroidissement sans givre à deux cycles
- > Commande électronique
- > Dispositif de fraîcheur à base d'ions (ionisateur)
- > Affichage numérique à l'intérieur
- > Mode Sabbat
- > Grand tiroir de rangement
- > Clayettes ajustables en hauteur
- > Distributeur d'eau filtrée à l'intérieur
- > Éclairage intérieur avec ampoules LED
- > Machine à glace automatique
- > Grand tiroir-congélateur
- > Homologué Energy Star

69 ¾ H x 35 ¾ L x 26 13/16" P.

F6HK36FFBS 36" Ensemble de poignées et insigne SOFIA PRO

RÉFRIGÉRATEUR

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

F7IBM36O1-L	36"	Panneau de recouvrement - ouverture à gauche
F7IBM36O1-R	36"	Panneau de recouvrement - ouverture à droite
F7PBM36S1-L	36"	Inoxydable - ouverture à gauche
F7PBM36S1-R	36"	Inoxydable - ouverture à droite

- > Compartiment réfrigérateur
- > Tiroir inférieur Flexzone
- > Total sans gel
- > Tiroirs à légumes en acier inoxydable
- > Machine à glaçons avec bac à glaçons
- > Eclairage LED
- > Intérieur en aluminium blanc brillant
- > Zone fraîche 0 ° C
- > Ventilation d'air chaud
- > Congélation rapide
- > Niveau sonore 41 (dB)
- > Mode vacances

Insigne (L) 35 1/2"x (H) 83 1/2" x (P) 22"

Inoxydable (L) 35 1/2"x (H) 84"x (P) 22"



CELLIER ENCASTRABLE

F7IBW24O1-L	24"	Panneau de recouvrement - ouverture à gauche
F7IBW24O1-R	24"	Panneau de recouvrement - ouverture à droite
F7PBW24S1-L	24"	Inoxydable - ouverture à gauche
F7PBW24S1-R	24"	Inoxydable - ouverture à droite

- > Tiroir inférieur TriZone
- > Congélation rapide
- > Niveau sonore 41 (dB)
- > Installation intégrée
- > Mode vacances
- > Porte à triple panneau
- > Capacité de 54 bouteilles
- > Compartiment de rangement pour cave, bois naturel, Étagères, pour 36 bouteilles
- > Compartiment de cave à vin, bois naturel, Étagères, pour 18 bouteilles
- > Réfrigération TriplePlay
- > Total sans gel
- > Eclairage LED
- > Intérieur en aluminium blanc brillant

Insigne (L) 23 3/4"x (H) 83 1/2"x (P) 22"

Inoxydable (L) 23 3/4"x (H) 83 1/2"x (P) 22"

REFHANDPRO24	24"	Ensemble de poignées et insigne pour réfrigérateur 24"
REFHANDPRO36	36"	Ensemble de poignées et insigne pour réfrigérateur 36"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



F6DW24FI1

F6DW24FI1	24"	Prêt à revêtir
F6DW24SS1	24"	Acier inoxydable avec poignée Designer
F6PDW24SS1	24	Inox avec poignée style Pro

> 9 cycles de lavage (incluant les cycles rapides) > Quiet Plus (50 dB) > 13 couverts
> Cuve et porte intérieure en acier inoxydable > Panier supérieur ajustable > Demi-charge
> Élément chauffant dissimulé > Détecteur de turbidité (saleté de l'eau)
> Démarrage différé (gh) > Sonnerie de fin de cycle
> (L) 23-9/16" (H) 33-13/16 - 35-3/4" (P) 23-3/16"



F6DW24SS1



F6PDW24SS1

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



Couleur de porte pour cuisinière Accento Pro

ACDKIT30MB	30"	Noir Mat
ACDKIT36MB	36"	Noir Mat
ACDKIT30MW	30"	Blanc Mat
ACDKIT36MW	36"	Blanc Mat
ACDKIT30RD	30"	Rouge Luisant
ACDKIT36RD	36"	Rouge Luisant



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE

Ensemble de couleur pour porte de cuisinière Sofia



PDRKIT30WH	30"	Palladio White (blanc lustré)
PDRKIT36WH	36"	Palladio White (blanc lustré)
PDRKIT30RD	30"	Venetian Red (rouge lustré)
PDRKIT36RD	36"	Venetian Red (rouge lustré)
PDRKIT30BK	30"	Gondola Black (noir lustré)
PDRKIT36BK	36"	Gondola Black (noir lustré)
PDRKIT30MB	30"	Black Velvet (noir mat)
PDRKIT36MB	36"	Black Velvet (noir mat)
PDRKIT30MG	30"	Rialto Grey (gris mat)
PDRKIT36MG	36"	Rialto Grey (gris mat)



Blanc



Rouge



Noir brillant



Noir mat



Gris mat

Dosserets pour Sofia Accento

F6BG30STD	30"	Standard 3" - Inox
F6BG36STD	36"	Standard 3" - Inox
F6BG30ISL	30"	Îlot - Inox
F6BG36ISL	36"	Îlot - Inox
F6BG30HBT	30"	Haut 9" - Inox
F6BG36HBT	36"	Haut 9" - Inox
F6BG30BCI	30"	Îlot - Fonte
F6BG36BCI	36"	Îlot - Fonte



NOTEZ QUE la garniture îlot en inox n'est pas automatiquement incluse avec la cuisinière ou la surface de cuisson appropriée.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du fabricant pour les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES

MODÈLE

LARGEUR FINI

ÉNERGIE



Supports télescopiques

FMTELG	24"	Chrome
--------	-----	--------



Grille télescopique

FMTR130	30"	Chrome
FMTR630	30"	Chrome
FMTRP30	30"	Chrome Cuisinière Sofia et Four Pro
FMTRP36	36"	Chrome Cuisinière Sofia et Four Pro
FMTRP18	18"	Chrome Cuisinière Sofia 48"



Plaque de mijotage

FMSIM	Fonte
-------	-------



Plaque pour petit chaudron (requis pour la série 400 - plaque au gaz seulement)

FMSPR	Fonte
-------	-------




Anneau wok

FMWOK	Fonte
-------	-------



Plaque de Cuisson

FMGRID30	30"	Plaque de Cuisson	Sofia ranges et rangetops
FMGRID36	36"	Plaque de Cuisson	Sofia ranges et rangetops



Couvercle

FMGRIDCOV48	48"	Fonte	Inox
-------------	-----	-------	------



Ensemble d'assiettes pour induction – 4 morceaux

INDUKIT4

Les casseroles et poêlons utilisés doivent être compatibles pour l'induction afin de compléter la connexion magnétique nécessaire pour la cuisson par induction. Si le client ne possède pas de batterie de cuisine compatible, les assiettes qui sont placées entre la zone de cuisson à induction et le récipient de cuisine utilisé compléteront la connexion magnétique.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises à jour.

GUIDE DE PRODUIT

2019

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLE D'EXPOSITION

2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D'EXPOSITION EN ONTARIO

6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

SERVICE DES COMMANDES

orderdesk@distinctive-online.com