



**BERTAZZONI**

**INDEX**
**CUISINIÈRES**

Cuisinières au gaz - Professional / Master / Heritage	3 - 4 - 5
Cuisinières bi-énergie - Professional / Master / Heritage	6 - 7
Cuisinières à induction - Professional / Master	8 - 9
Cuisinières électriques	10

**FOURS ENCASTRÉS ET SPÉCIALISÉS**

Fours électriques - Professional / Master	11-12
Fours rapides - Professional / Master	12
Fours à vapeur - Professional / Master	12
Micro-ondes - Professional / Master	13
Tiroirs-réchauds - Professional / Master	13

**SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON**

Surfaces de cuisson au gaz	14
Surfaces de cuisson à induction	14
Plaques de cuisson au gaz	14-15
Plaques à induction	16
Plaques de cuisson électriques	16

**RÉFRIGÉRATION**

Réfrigérateurs amovibles	17-18
Réfrigérateurs intégrés avec portes françaises	19
Réfrigérateurs intégrés avec congélateur dans le bas	20
Colonnes de réfrigération intégrées	21
Colonnes de congélation intégrées et celliers	22
Accessoires	23

**NETTOYAGE**

Lave-vaisselle encastrés	24
--------------------------	----

**VENTILATION**

Hottes sous-cabinet / murales	25
Hottes contemporaines / Murales cheminées	26
Hottes murales en forme de T	26-27
Hottes Série Heritage	27
Insertions	28
Hottes à visière rétractable	28

**ACCESSOIRES**

Couvre-conduits et ensembles de recirculation	29
Filtres chicanes, mèches et à charbon	30
Panneaux coup-de-pied, boutons, dosserets et embouts décoratifs	31
Grilles télescopiques, plateaux, plaques à griller/wok/réchaud	32
Matrice des accessoires de ventilation	33
Options de couleurs Bertazzoni	34

**GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS**

Bertazzoni SpA procédera à la réparation ou remplacera tout composant défectueux à cause des matériaux et/ou de la fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'installation et dans les conditions d'usage résidentiel normal. La réparation ou le remplacement seront effectués gratuitement et incluront les frais de main d'oeuvre au tarif standard de même que les frais d'expédition. Les réparations doivent être effectuées par un centre de service Bertazzoni autorisé pendant les heures de travail normales. Les dommages esthétiques doivent être signalés dans les 30 jours qui suivent l'installation. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation du produit dans le cadre commercial.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

CUISINIÈRES AU GAZ



MAST486GGASBIE



HERT366GASXT



PROF304GASART



MAST244GASXE

**CUISINIÈRE AU GAZ 48"**

- Plaque de cuisson électrique et couvercle en acier inoxydable (1100W)
- Brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four principal au gaz de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection horizontaux pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Four auxiliaire au gaz de 2.4 pi.cu. (incluant 2 grilles, 1 ens. de glissières télescopiques)
- Principal : élément de cuisson 3500-14000 BTU - Grilloir 9000 BTU - Auxiliaire : élément de cuisson 2400-7000 BTU
- Dimensions : **L** 48" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) **P** 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE AU GAZ 36"**

- Brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four au gaz de 5.9 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection horizontaux pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Élément de cuisson 4100-17000 BTU - Grilloir 11000 BTU
- Dimensions : **L** 36" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) **P** 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE AU GAZ 30"**

- Brûleur puissant à double flamme (1 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four au gaz de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection horizontaux pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Élément de cuisson 3500-14000 BTU - Grilloir 9000 BTU
- Dimensions : **L** 30" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) **P** 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE AU GAZ 24"**

- 1 brûleur 19 000 BTU avec flamme à double anneau pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four au gaz de 2,4 pi<sup>3</sup> avec ventilateur à convection pour cuire et rôtir uniformément sur 5 niveaux de grille
- Porte de four avec charnières à mouvement souple
- Espace de sous-rangement pratique avec panneau d'accès en acier inoxydable
- Dimensions : **L** 23-15 / 16" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes réglables) **P** 25-3/16"

**CUISINIÈRE AU GAZ - CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES**

- Surface principale ayant une profondeur de comptoir identique à celle des cabinets/comptoir de cuisine
- Porte en verre trempé à fermeture en douceur (modèles T)
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple (pour brûleurs à gaz)
- Grilloir à haute puissance infrarouge extra-large (sauf le modèle 24")
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température du four (sauf le modèle 24")
- Support de grille télescopique à glissement doux (sauf le modèle 24")
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Accessoires inclus : anneau wok (modèles T seulement), anneau de mijotage, garniture îlot en inox de 1" de hauteur.
- Les cuisinières sont disponibles standard au gaz naturel (NG) ou LP (modèles sélectionnés). Un ensemble de conversion est inclus avec toutes les cuisinières.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

**TOUTES LES SÉRIES CUISINIÈRES AU GAZ**
**CUISINIÈRES AU GAZ 48"**

PROF486GGASXT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASXTLP	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque - LP
PROF486GGASNET	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASBIT	○	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASGIT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASART	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASROT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GGASXT	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GGASXTLP	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque - LP
MAST486GGASXE	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque
MAST486GGASXELP	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque - LP
MAST486GGASNEE	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque
MAST486GGASBIE	○	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque
HERT486GGASXT	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GGASAVT	○	Cuisinière 48" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GGASNET	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque

**CUISINIÈRES AU GAZ 36"**

PROF366GASXT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASXTLP	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton - LP
PROF366GASNET	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASBIT	○	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASGIT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASART	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASROT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
MAST366GASXT	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
MAST366GASXTLP	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton - LP
MAST365GASXE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST365GASXELP	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium - LP
MAST365GASNEE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST365GASBIE	○	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
HERT366GASXT	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
HERT366GASAVT	○	Cuisinière 36" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
HERT366GASNET	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES CUISINIÈRES AU GAZ



PROF486GGASART



MAST365GASBIE



PROF304GASGIT



MAST244GASNEE

**CUISINIÈRES AU GAZ 30"**

PROF304GASXT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASXTLP	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton - LP
PROF304GASNET	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASBIT	○	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASGIT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASART	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASROT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
MAST305GASXE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST305GASXELP	●	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium - LP
MAST305GASNEE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST305GASBIE	○	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium

**CUISINIÈRES AU GAZ 24"**

PROF244GASXE	●	Cuisinière 24" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium
PROF244GASXE LP	●	Cuisinière 24" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium - LP
MAST244GASXE	●	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium
MAST244GASXE LP	●	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium - LP
MAST244GASNEE	●	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium
MAST244GASBIE	○	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium



Configuration 6 brûleurs



Bouton - Série Professional



Bouton - Série Master



Bouton - Série Heritage

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web ou au manuel d'origine pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE



HERT486DFSNET



MAST366DFSXT



PROF304DFSROT



MAST305DFMBIE



Poignée Série Professional



Poignée Série Master



Poignée Série Heritage

Voir page 31 pour les embouts décoratifs Collezione Metalli

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE 48"**

- Plaque à griller électrique et couvercle en acier inoxydable (1100W)
- Brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four électrique principal de 4.6 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la **diagonale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Four auxiliaire électrique de 2.4 pi.cu. (incluant 2 grilles, 1 ens. de glissières télescopiques)
- Élément électrique du grilloir à 8 passes avec convection optionnelle (four principal) et 6 passes (four auxiliaire)
- Cuisson : Bas 2100W / 900W - Cuisson : Haut 1400W / 900W - Grilloir: 3400W / 2000W - Convection: 2 x 1650W
- Dimensions : L 48" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE 36"**

- 2 brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) (1 brûleur puissant pour modèle DFM) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Modèles **DFS** : four électrique de 5.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la **diagonale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles **DFM** : four électrique de 5.9 pi.cu. avec deux ventilateurs à l'**horizontale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Élément électrique du grilloir à 10 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2400W - Cuisson : Haut 1600W - Grilloir : 4000W - Convection: 2 x 1650W (modèles DFS)
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles DFM)
- Dimensions : L 36" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE 30"**

- 1 brûleur puissant à double flamme (1 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Modèles **DFS** : four électrique de 4.6 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la **diagonale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles **DFM** : four électrique de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à l'**horizontale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Élément électrique du grilloir à 8 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2100W - Cuisson : Haut 1400W - Grilloir: 3400W - Convection: 2 x 1650W (modèles DFS)
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles DFM)
- Dimensions : L 30" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE - CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES**

- Fonctions des modèles bi-énergie autonettoyants **DFS** (Dual Fuel Self Clean) : Réchaud/Levée de pâte/Déshydratation - Cuisson - Cuisson par convection - Grilloir - Grilloir par convection - Pizza - Nettoyage
- Fonctions des modèles bi-énergie **DFM** (Dual Fuel Manual Clean): Préchauffage rapide - Cuisson - Cuisson inférieure Cuisson supérieure - Convection - Cuisson par convection Grilloir - Grilloir par convection - Pizza
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Surface principale ayant une profondeur de comptoir identique à celle des cabinets/comptoir de cuisine
- Sonde alimentaire pour une cuisson et un rôtissage précis (modèles DFS)
- Porte en verre trempé à fermeture en douceur (modèles DFS)
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température du four durant le préchauffage et la cuisson; jauge munie de contrôles intégrés (modèles DFS seulement)
- Porte en verre trempé (modèles DFM)
- Accessoires inclus : Anneau wok (sauf modèles DFM), Anneau de mijotage, garniture îlot en inox de 1" de hauteur
- Les cuisinières sont disponibles standard au gaz naturel (NG) ou LP (modèles sélectionnés). Un ensemble de conversion est inclus avec toutes les cuisinières.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

**TOUTES LES SÉRIES CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE**
**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE 48"**

PROF486GDFSXT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSNET	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSBIT	○	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSGIT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSART	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSROT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GDFSXT	●	Cuisinière 48" Série Master - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GDFMXE	●	Cuisinière 48" Série Master - Four électrique - 6 brûleurs en aluminium + plaque
HERT486GDFSXT	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GDFSAVT	○	Cuisinière 48" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GDFSNET	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque

**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE 36"**

PROF366DFSXT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSNET	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSBIT	○	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSGIT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSART	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSROT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
MAST366DFSXT	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
MAST365DFMXE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST365DFMNEE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST365DFMBIE	○	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
HERT366DFSXT	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
HERT366DFSART	○	Cuisinière 36" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
HERT366DFSNET	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton

**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE 30"**

PROF304DFSXT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSNET	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSBIT	○	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSGIT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSART	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSROT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
MAST305DFMXE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST305DFMNEE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST305DFMBIE	○	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

CUISINIÈRES À INDUCTION



PROF365INSGIT



MAST365INSXT



PROF304INSBIT



MAST304INMNEE

**CUISINIÈRE À INDUCTION 36" - 5 ZONES**

- Modèles à induction autonettoyants **INS** (Induction Self Clean): four électrique de 5.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la **diagonale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles à induction, nettoyage manuel **INM** (Induction Manual Clean): four électrique de 5.9 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à **l'horizontale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Surface de cuisson avec 5 très grandes zones à induction de dernière génération incluant un pont à droite
- Élément électrique du grilloir à 10 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2400W - Cuisson : Haut 1600W - Grilloir: 4000W - Convection: 2 x 1650W (modèles INS)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -17,000W / 50 Ampères
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles INM)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -15,000W / 40 Ampères
- Dimensions: L 36" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE À INDUCTION 30" - 4 ZONES**

- Modèles à induction autonettoyants **INS** (Induction Self Clean): four électrique de 4.6 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la **diagonale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles à induction, nettoyage manuel **INM** (Induction Manual Clean): four électrique de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à **l'horizontale** pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Surface de cuisson avec 4 très grandes zones à induction de dernière génération incluant un pont à droite
- Élément électrique du grilloir à 8 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2100W - Cuisson : Haut 1400W - Grilloir: 3400W - Convection: 2 x 1650W (modèles INS)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -13,000W / 40 Ampères
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles INM)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -11,000W / 40 Ampères
- Dimensions : L 30" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE À INDUCTION - CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES**

- Fonctions des modèles à induction autonettoyants **INS** (Induction Self Clean) : Réchaud/Levée de pâte/Déshydratation - Cuisson - Convection - Cuisson par convection - Grilloir - Grilloir par convection - Pizza - Nettoyage
- Fonctions des modèles à induction, nettoyage manuel **INM** (Induction Manual Clean) : Préchauffage rapide - Cuisson - Cuisson inférieure - Cuisson supérieure - Convection - Cuisson par convection - Grilloir - Grilloir par convection - Pizza
- Surface principale ayant une profondeur de comptoir identique à celle des cabinets/comptoir de cuisine
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Sonde alimentaire pour une cuisson et un rôtissage précis (modèles INS seulement)
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température du four durant le préchauffage et la cuisson; jauge munie de contrôles intégrés (modèles DFS seulement)
- Porte en verre trempé à fermeture en douceur (modèles INS seulement)
- Accessoires inclus : garniture flot en inox de 1" de hauteur

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

CUISINIÈRES À INDUCTION



Configuration de 5 zones de cuisson



Jauge digitale des modèles  
autonettoyants



Jauge des modèles  
à nettoyage manuel

**CUISINIÈRES INDUCTION 36"**

PROF365INSXT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction
PROF365INSNET	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction
PROF365INSBIT	○	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction
PROF365INSGIT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction
PROF365INSART	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction
PROF365INSROT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction

MAST365INSXT	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique autonettoyant - 5 zones à induction
MAST365INMXE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 5 zones à induction
MAST365INMBIE	○	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 5 zones à induction
MAST365INMNEE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 5 zones à induction

**CUISINIÈRES INDUCTION 30"**

PROF304INSXT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones à induction
PROF304INSNET	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones à induction
PROF304INSBIT	○	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones à induction
PROF304INSGIT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones à induction
PROF304INSART	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones à induction
PROF304INSROT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones à induction

PROF304INMXE	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique à nettoyage manuel - 4 zones à induction
MAST304INMXE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 4 zones à induction
MAST304INMBIE	○	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 4 zones à induction
MAST304INMNEE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 4 zones à induction

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER ET  
PROFESSIONAL

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES



PROF304CEMXE



MAST304CEMXE

PROF304CEMXE ● Série Professionnel 30" - électrique - 4 zones de chauffage

MAST304CEMXE ● Série Professionnel 30" - électrique - 4 zones de chauffage

- Four électrique de 4,7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à l'horizontale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux de grilles
- Gril électrique à 6 passages pour la cuisson au gril avec convection en option
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température pendant le préchauffage et la cuisson
- Porte de four avec verre trempé bord à bord et charnières à mouvement en douceur
- Dessus: Avant gauche 9" 2100W - Arrière gauche 6.5" 1200W - Avant droite 6.5" 1200W - Arrière droite 7.75" 1800W
- Témoin de chaleur résiduelle
- Garniture îlot en inox de 1" de hauteur
- Alimentation électrique 120/240V 60 Hz - 10.000 W / 40 Amp circuit dédié

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

FOURS ENCASTRÉS

**FOUR SIMPLE ÉLECTRIQUE À CONVECTION 30"**

PROF30FSEXT ● Four simple 30" Série Professional - Autonettoyant - Version Top (T)

MAST30FSEXT ● Four simple 30" Série Master - Autonettoyant - Version Top (T)

PROF30FSE XV ● Four simple 30" Série Professional - Version Value (V)

MAST30FSE XV ● Four simple 30" Série Master - Version Value (V)

**FOUR DOUBLE ÉLECTRIQUE À CONVECTION 30"**

PROF30FDEXT ● Four double 30" Série Professional - Autonettoyant - Version Top (T)

MAST30FDEXT ● Four double 30" Série Master - Autonettoyant - Version Top (T)

PROF30FDE XV ● Four double 30" Série Professional - Version Value (V)

MAST30FDE XV ● Four double 30" Série Master - Version Value (V)

- Interface ACL avec contrôles tactiles + boutons avec 10 modes de cuisson + Assistant de cuisson automatique (modèles XT)
- Interface DEL avec contrôles tactiles + boutons avec 9 fonctions de cuisson (modèles XV)
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Système à convection avec deux ventilateurs à la diagonale
- Volume pour chaque cavité : 4.1 pi.cu.
- Dimensions : L 29-3/4" D 22-5/8" H 28-3/4" (simple) H 53-1/4" (double)
- 4 éléments chauffants : 3400W+2100W+2x1650W
- Exigences électriques : 30 A - 5,000 W (simple)  
Exigences électriques : 50 A - 11,000 W (double)
- Minuterie digitale tactile
- Fermeture en douceur des modèles XT
- Mouvement en douceur sur les modèles XV
- 2 grilles avec 7 niveaux
- 1 plateau de cuisson inclus (double : 2 plateaux)
- Grille télescopique pleine extension et sonde pour aliments (modèles T)

**MODES DE CUISSON :** 1 convection 2 grilloir 3 grilloir par convection 4 cuisson par convection 5 cuisson 6 turbo 7 déshydratation/décongélation 8 levée de pâte 9 réchaud 10 autonettoyant (modèles XT seulement) 11 modes de cuisson automatiques : 33 pré-réglages avec assistance (modèles XT seulement)



PROF30FSE XV



MAST30FSE XT



PROF30FDE XT



MAST30FDE XV

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

FOURS ENCASTRÉS

**FOUR À CONVECTION 24"**

PROF24FSEXV

Four Simple Électrique À Convection 24" Série Professional



- Capacité 2.7 pi.cu
- Modes de cuisson: cuisson au four, cuisson à chaleur inférieure, gril, convection, cuisson par convection, Gril à convection, pizza, cuisson à chaleur supérieure
- Caractéristiques spéciales: décongélation, déshydratation, préchauffage rapide, lumière, levée de pâte, minuterie
- 5 niveaux de grilles
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Cuisson: 2050 W Gril: 2400 W Convection: 1800 W
- Installation affleurée aux cabinets de cuisine
- 1 grille plate + 1 grille modelée + 1 plateau de cuisson avec support à rôtisserie
- Boutons au fini métallique avec panneau de contrôle DEL
- Charnières de porte à mouvement doux
- Porte avec fenêtre en verre triple
- Dimensions : L 23 3/8" P 21 13/16" H 23 3/8"

**FOUR À CONVECTION RAPIDE 24" (COMBI MICRO-ONDES)**

PROF24SOEX

Four Rapide Électrique À Convection 24" Série Professional



- Combinaison d'un four électrique à convection avec micro-ondes (6 fonctions) + grilloir
- Panneau en verre LCD à commandes tactiles
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- 5 niveaux de puissance (200 W à 1000 W)
- 13 modes de cuisson pré-réglés
- Élément chauffant de type convection européenne
- Cavité en inox de 1,35 pi.cu.
- Grilloir de 1500 W
- Ventilateur de refroidissement
- Plateau tournant
- L 23-7/16" P min. 17-3/4 max. 20-7/16" H 17-29/32"
- Panneaux latéraux (2) : L 2-31/32" H 17-29/32"

**FOUR À CONVECTION RAPIDE 30"**

PROF30SOEX

Four Rapide Électrique À Convection 30" Série Professional

MAST30SOEX

Four Rapide Électrique À Convection 30" Série Master



MAST30SOEX

- Combinaison d'un four électrique à convection avec micro-ondes (6 fonctions) + grilloir
- Commandes tactiles DEL
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Devanture encastrée
- 5 modes de cuisson pré-réglés
- Cavité en inox de 1,34 pi.cu.
- Ventilateur de refroidissement
- 1 plateau tournant en verre
- 2 positions pour grilles
- Dimensions: L 29-3/4" P 21-17/64" H 18-5/8"

**FOUR VAPEUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION 30"**

PROF30CSEX

Four Vapeur Électrique À Convection 30" Série Professional

MAST30CSEX

Four Vapeur Électrique À Convection 30" Série Master



PROF30CSEX

- Combinaison d'un four électrique à convection avec micro-ondes (6 fonctions) + grilloir
- Commandes tactiles DEL + Boutons
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- Cavité en inox de 1,10 pi.cu.
- 1 plateau inox et 1 plateau inox perforé
- 2 positions d'étagère
- Dimensions: L 29-3/4" / P 21-17/64" / H 18-3/4"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

FOURS SPÉCIALISÉS

**MICRO-ONDES ENCASTRÉ 24"**

MO30STANE/16	Four micro-ondes 24"
FR30PROX	Cadre en inox - Requis pour une installation 30" de largeur



MO30STANE + FR30PROX

- S'agence aux Séries Professional et Master
- Capacité 2 pi.cu
- 10 niveaux de puissance
- Puissance de 1100 watts
- Plateau tournant : 16" de diamètre
- Fini intérieur blanc
- Capteur de chaleur, décongélation, fonction de cuisson, minuterie
- Modes de cuisson pré-réglés
- Dimensions : L 24" / P 21-3/4" / H 12-1/2"
- Dimensions garniture : L 29-7/8" P 1" H 18-1/4"

**HOTTE MICRO-ONDES 30"**

KOTR24MXE	Hotte micro-ondes 24" sans poignée
KOTR30MXE	Hotte micro-ondes 30" sans poignée
KOTR30X	Hotte micro-ondes 30" avec poignée



KOTR24MXE



KOTR30MXE

- Volume net du four 30" 1,6 pi<sup>3</sup>
- Volume net du four 24" 1,4 pi<sup>3</sup>
- 300 PCM (Bas 190 PCM)
- Éclairage de surface DEL à faible consommation d'énergie et éclairage intérieur halogène
- Commandes tactiles avec affichage DEL
- 10 niveaux de puissance / Puissance 1000 watts
- Diamètre du plateau tournant 13,6" sur les modèles 30" seulement

- Dimensions du modèle 24" XE : L 23-7/8" / P 16-11/16" / H 17,5"
- Dimensions du modèle 30" XE : L 29-29/32" / P 15-29/32" / H 16-5/16"
- Dimensions du modèle 30" X : L 29-13/16" / P 14-7/8" / H 16-1/8"



KOTR30X

**FOUR À MICRO-ONDES TIROIR**

MD24X	Tiroir micro-ondes 24"
-------	------------------------



- Volume net du four : 1,2 pi<sup>3</sup>
- 11 niveaux de puissance, jusqu'à un maximum de 950 W
- Traitement anti-traces de doigts pour l'acier inoxydable
- Interface numérique DEL
- Cavité blanche avec base en céramique
- Installation sous le comptoir ou en colonne
- Dimensions : L 23 7/8" / P 21 5/8" / H 15 7/8"

**TIROIR RÉCHAUD**

PROF30WDEX	Tiroir réchaud 30" Série Professional
MAST30WDEX	Tiroir réchaud 30" Série Master



PROF30WDEX



MAST30WDEX

- Capacité de 2,3 pi<sup>3</sup>
- Conception avant affleurante
- Acier inoxydable anti-traces de doigts
- Fond en verre trempé
- Fermeture en douceur
- Puissance de 550 W
- Température : 29 °C-76 °C (85 °F-170 °F)
- Dimensions : L 29-7/8" / P 22" / H 9-7/8"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON

**SURFACES DE CUISSON AU GAZ**

PROF486GRTBXT	Surface de cuisson au gaz 48" Série Professional - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GRTBXT	Surface de cuisson au gaz 48" Série Master - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF366RTBXT	Surface de cuisson au gaz 36" Série Professional - 6 brûleurs en laiton
MAST366RTBXT	Surface de cuisson au gaz 36" Série Master - 6 brûleurs en laiton
MAST366RTXE	Surface de cuisson au gaz 36" Série Master - 6 brûleurs en aluminium



PROF366RTBXT



MAST366RTXE

- Brûleur puissant à double flamme (1 x 19,000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Plaque de cuisson électrique 1100 W (modèle 48" seulement)
- Grille robuste en fonte
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Anneau wok, plaque de mijotage et garniture 3/4" inclus (comprend les 3 items)
- Dimensions 48" : L 47-13/16" H 6-1/2" P 25-3/16"
- Dimensions 36" : L 35-13/16" H 7-5/16" (avec grilles) P 25-3/16"



MAST486GRTBXT

**SURFACES DE CUISSON À INDUCTION**

MAST365IRTXT	Série Master - surface de cuisson à induction 36" - 5 brûleurs
PROF365IRTXT	Série Professional - surface de cuisson à induction 36" - 5 brûleurs



MAST365IRTXT

- 5 zones de cuisson à induction/1 zone de pont
- 9+Booster
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Garniture d'îlot incluse
- Dimensions: L 35-3/4" / H 6 5/8" / P 25-1/4"

**PLAQUES DE CUISSON AU GAZ - CONTRÔLES AVANT**

PROF365CTXV	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Professional - 5 brûleurs en aluminium - Profil bas
PROF305CTXV	Plaque de cuisson au gaz 30" Série Professional - 5 brûleurs en aluminium - Profil bas
PROF244CTXV	Plaque de cuisson au gaz 24" Série Professional - 4 brûleurs en aluminium - Profil bas



PROF365CTXV

- Brûleurs en aluminium 750 - 13 000 BTU (24" & 30")
- Brûleurs en aluminium 750 - 18 000 BTU (36")
- Grilles en fonte
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Surface mono-pièce facile à nettoyer
- Compatibilité pour installation peu profonde
- Dimensions 36" : L 35-13/16" H 1-1/2" P 21-11/16"
- Dimensions 24" : L 23-1/4" H 1-1/2" P 19-5/8"



PROF244CTXV

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

PLAQUES DE CUISSON

**PLAQUES DE CUISSON AU GAZ - CONTRÔLES LATÉRAUX**

PROF366QBXT	Série Professional - Plaque de cuisson au gaz 36" avec 6 brûleurs en laiton
MAST366QBXT	Séries Master - Plaque de cuisson au gaz 36" avec 6 brûleurs en laiton
PROF365QBXT	Série Professional - Plaque de cuisson au gaz 36" avec 5 brûleurs en laiton
MAST365QBXT	Série Master - Plaque de cuisson au gaz 36" avec 5 brûleurs en laiton
PROF365QXE	Série Professional - Plaque de cuisson au gaz 36" avec 5 brûleurs en aluminium
MAST365QXE	Série Master - Plaque de cuisson au gaz 36" avec 5 brûleurs en aluminium
PROF304QBXT	Série Professional - Plaque de cuisson au gaz 30" avec 4 brûleurs en laiton
MAST304QBXT	Série Master - Plaque de cuisson au gaz 30" avec 4 brûleurs en laiton
PROF304QXE	Série Professional - Plaque de cuisson au gaz 30" avec 4 brûleurs en aluminium
MAST304QXE	Série Master - Plaque de cuisson au gaz 30" avec 4 brûleurs en aluminium



PROF366QBXT




MAST365QBXT



MAST365QXE



PROF304QXE



MAST304QXE

- Brûleur puissant à double flamme (1 x 18 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Grille robuste en fonte
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Anneau wok, plaque de mijotage
- Dimensions - Profil élevé 36" : **L** 36-13/32" **H** 1-3/8" **P** 21-1/4"  
 - Profil bas\* 36" : **L** 36-13/16" **H** 2-11/16" **P** 21-1/4"  
 - Profil bas\* 30" : **L** 29-7/16" **H** 2-5/8" **P** 21-1/4"  
 \* Profil bas : la hauteur est intégrée dans le comptoir.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.


SÉRIES MASTER ET  
PROFESSIONAL

SURFACES DE CUISSON

**PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION - CONTRÔLES TACTILES**


P365IAE	Plaque de cuisson à induction 36" Séries Professional/Master - 5 zones
P304IAE	Plaque de cuisson à induction 30" Séries Professional/Master - 4 zones

- Vitrocéramique biseautée
- 14 niveaux de puissance
- Fonction de cuisson programmée pour chaque zone de cuisson
- Capteurs à commande numérique et indicateur de chaleur résiduelle
- Surface en vitrocéramique résistante à l'usure, facile à nettoyer



**P365IAE**

- Zones à induction jusqu'à 5500W
- Ampérage maximal : 11100 W - Puissance : 48 Ampères
- 2 zones de cuisson en pont
- Dimensions pour modèle 36" : **L 34 5/8" P 20 15/32" H 2 7/16"**



**P304IAE**

- Zones induction jusqu'à 3700W
- Ampérage maximal : 7400 W - Puissance : 32 Ampères
- 1 zone de cuisson en pont
- Dimensions pour modèle 30" : **L 30 11/16" P 20 15/32" H 2 7/16"**

**PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION À COURANT DESCENDANT**

PE364IDDNET	Plaque de cuisson à induction de 36" à courant descendant Séries Professional/Master
-------------	--



- 4 zones de cuisson à induction d'une puissance maximale de 3700 W
- 2 zones de cuisson en pont
- Commande numérique tactile à glissière en verre traversant
- Tirage central descendant 400 PCM
- Filtre à graisse à mailles d'aluminium résistant au lave-vaisselle
- Peut être installé en mode ventilation ou recirculation
- 1,5 Sones (niveau sonore minimum)
- Dimensions : **L 36 1/16" P 20 1/4" H 8 1/4"**

**PLAQUES DE CUISSON ÉLECTRIQUES**

PE304CER	Plaque de cuisson électrique 30" Séries Professional/Master - 4 zones
PE244CER	Plaque de cuisson électrique 24" Séries Professional/Master - 4 zones



PE304CER

- Vitrocéramique
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Conforme ADA

**PE304CER**

- 4 zones de cuisson flexibles allant jusqu'à 2300W
- Dimensions : **L 30" H 3-1/8" P 20-1/2"**

**PE244CER**

- 4 zones de cuisson flexibles allant jusqu'à 1800W
- Dimensions : **L 24" H 3-1/8" / P 20-1/2"**

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION AMOVIBLE

RÉFRIGÉRATEUR 36" À PORTES FRANÇAISES

REF36FDFIXNV	Réfrigérateur 36" avec machine à glaçons automatique dans le congélateur
REF36FDZXNT	Réfrigérateur 36" avec machine à glaçons automatique et distribution par la porte
REF36FDFIXNB	Réfrigérateur 36" avec machine à glaçons automatique dans le congélateur



REF36FDFIXNV

**ENSEMBLE DE POIGNÉES REQUIS**

REF36FDFIXNV / REF36FDFIXNB

- 22,5 pi<sup>3</sup>
- Classé Energy Star
- Température précise fournie par 3 évaporateurs et un double débit d'air de refroidissement avec système indépendant sans dégivrage
- Interface numérique interne tactile DEL
- Lumières DEL sur le dessus et les parois latérales
- 1 tablette fixe et 4 tablettes de réfrigérateur réglables en hauteur
- 1 grand bac à légumes avec température pré-réglée
- 2 bacs à légumes moyens avec humidité réglable
- Bac de porte d'une capacité de 6 gallons
- Machine à glaçons automatique 3,08 lb / 24 h
- 45 dbA
- Dimensions : L 35-7/8" / H 69-7/8" / P 29" (sans poignées)

REF36FDFZXNT

- 21,5 pi<sup>3</sup>
- Classé Energy Star
- Température précise fournie par 3 évaporateurs et un double débit d'air de refroidissement avec système indépendant sans dégivrage
- Tiroir à zone de température Quattro avec réglages personnalisés
- Interface numérique interne tactile DEL
- Lumières DEL sur le dessus et les parois latérales
- 1 tablette fixe et 4 tablettes de réfrigérateur réglables en hauteur
- 2 grands bacs à légumes moyens avec humidité réglable
- Bac de porte d'une capacité de 6 gallons
- Machine à glaçons automatique 4,4 lb / 24 h
- Distributeur d'eau interne
- 43 dbA
- Conforme à la norme ADA
- Dimensions : L 35-7/8" / H 69-7/8" / P 29" (sans poignées)



REF36FDFZXNT

Série Master

**ENSEMBLE DE POIGNÉES REQUIS**



REF36FDFZXNT


Série Heritage

**ENSEMBLE DE POIGNÉES REQUIS**



REF36FDFIXNB

**AUCUNE POIGNÉE REQUISE**



**ACCESSOIRES POUR MODÈLES À PORTES FRANÇAISES** (L'ENSEMBLE CONTIENT 4 POIGNÉES)

HK36PROFDX	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Professional
HK36MASFDX	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Master
HK36HERFDX	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Heritage *
BHFDX	Porte-bouteille (modèle NV)
Z300357	Filtre à eau de rechange (modèle NT)

\*Voir page 31 pour les embouts décoratifs Collezione Metalli

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

RÉFRIGÉRATION AMOVIBLE

RÉFRIGÉRATEUR AMOVIBLE

REF31BMFIX Réfrigérateur 31" – Charnière réversible



REF31BMFIX + MASHK24BM

- Système de refroidissement 'Surround' – conçu pour un débit d'air optimal avec événements multiples sur chaque niveau des tablettes pour une température uniforme dans l'ensemble du réfrigérateur
- Système totalement sans givre : le dégivrage automatisé de l'évaporateur assure la fraîcheur constante des aliments
- Rangement du réfrigérateur : 3 tablettes – 1 grand tiroir à légumes – ajustables en hauteur
- Rangement de porte : 2 bacs pleine largeur – 4 bacs demi-largeur
- Rangement du congélateur: 2 tiroirs pleine largeur – 1 tiroir demi-largeur
- Congélation rapide: - 2 événements dans le tiroir supérieur du congélateur accélèrent la baisse de température ce qui aide à capturer les vitamines et conserver les saveurs
- Machine à glace automatique
- Commande tactile intérieure avec écran DEL (dans le haut)
- Éclairage DEL
- Portes en acier inoxydable traité pour ne pas laisser de traces de doigts
- Dimensions: L 31 1/8" / H 71 5/8" / P 26 1/2" (sans poignée)
- Capacité totale : 17,1 pi.cu.



**LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC L'ENSEMBLE DE POIGNÉES ( \_ \_ \_ HK24BM).**

RÉFRIGÉRATEUR AMOVIBLE

REF24BMFXNV Réfrigérateur 24" – Charnière réversible



REF24BMFXNV + MASHK24BM

- Système de refroidissement 'Surround' – Conçu pour un débit d'air optimal avec événements multiples sur chaque niveau des tablettes pour une température uniforme dans l'ensemble du réfrigérateur
- Système totalement sans givre : le dégivrage automatisé de l'évaporateur assure la fraîcheur constante des aliments
- Rangement du réfrigérateur : 3 tablettes - 1 porte-bouteille en chrome – 2 grands tiroirs à légumes avec humidité réglable
- Rangement de porte : 1 bac stationnaire de la capacité d'un gallon + 2 étagères réglables en hauteur
- Rangement du congélateur: 2 tiroirs + 1 tablette amovible
- Congélation rapide: - 2 événements dans le tiroir supérieur du congélateur accélèrent la baisse de température ce qui aide à capturer les vitamines et conserver les saveurs
- Interface numérique interne tactile DEL
- Éclairage DEL
- Capacité totale : 10,7 pi<sup>3</sup>
- 39 dbA
- Dimensions: L 23-7/16" / H 73-1/4" / P 23-1/4" (sans poignées)



**LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC L'ENSEMBLE DE POIGNÉES ( \_ \_ \_ HK24BM).**

**ENSEMBLE DE POIGNÉES POUR REF31BMFIX ET REF24BMFXNV (COMPREND 2 POIGNÉES)**

PROHK24BM	Ensemble de poignées pour réfrigérateur avec congélateur dans le bas 24" & 31" - Série Professional
MASHK24BM	Ensemble de poignées pour réfrigérateur avec congélateur dans le bas 24" & 31" - Série Master



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION ENCASTRÉE

**RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ À PORTE FRANÇAISE / DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS**



REF36FDBZXNV



REF36FDBZPNV

REF36FDBZXNV	Réfrigérateur à porte française 36" - Acier inoxydable
REF36FDBZPNV	Réfrigérateur à porte française 36" - Panneaux personnalisés

- Capacité de stockage totale de 19,5 pi3, classé Energy Star, alimenté par un compresseur à vitesse variable et deux évaporateurs.
- Installation affleurante ou en saillie dans les armoires de cuisine de 84 po de hauteur.
- Système à double paroi réfrigérante : le dégivrage automatique de l'évaporateur permet aux aliments de rester toujours frais.
- Contrôle précis de la température pour une conservation optimale des aliments: le tiroir Fresco dans le compartiment réfrigérateur avec des réglages de température indépendants (30°-41°F) permet une conservation optimale de la viande, de la charcuterie, des crustacés, du poisson et des produits laitiers.
- Machine à glaçons automatique d'une capacité quotidienne de 3,9 lb de glace filtrée.
- Distributeur d'eau interne avec filtre en ligne pour une eau potable et des glaçons hygiéniquement propres.
- Interface tactile numérique à DEL avec commandes conviviales pour la température, la congélation rapide et la fabrication de glace.
- Bacs à légumes à fermeture douce pour le réfrigérateur et bacs métalliques pour le congélateur.
- Bacs de rangement de porte de capacité d'un gallon, réglables en hauteur.
- Garantie de 2 ans sur les pièces et la main d'oeuvre.
- Conforme aux normes ADA.
- Dimensions : Inox L 35-3/4" / H 83-9/16" \* / P 24.25" (sans poignées)
- \*+1/4" pour la hauteur maximale réglable des pieds de nivellement

**ACCESSOIRES POUR RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ À PORTE FRANÇAISE 36"**

Z370001	Filtre à eau de remplacement
CTXV	Garniture de raccordement pour une installation côte à côte
SP36FDX	Ensemble de panneaux de porte en acier inoxydable pour REF36FDBZPNV

**DEUX ENSEMBLES DE POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS POUR LE RÉFRIGÉRATEUR À PANNEAU INSTALLÉ EN ACIER INOXYDABLE.**

**ENSEMBLE DE POIGNÉES POUR PORTE FRANÇAISE INTÉGRÉE**

(L'ENSEMBLE CONTIENT SEULEMENT 2 POIGNÉES\*\*)

PROHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré de 36" - Série Professional
MASHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré de 36" - Série Master
HERHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré de 36" - Série Héritage*

\*Voir page 31 pour les embouts décoratifs Collezione Metalli

TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION ENCASTRÉE



**RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS, PANNEAU PERSONNALISÉ ET PORTE RÉVERSIBLE**

REF30BMBZPNV	Réfrigérateur 30" - Panneau personnalisé avec distributeur d'eau et de glaçons
REF36BMBZPNV	Réfrigérateur 36" - Panneau personnalisé avec distributeur d'eau et de glaçons
REF30BMBZXNV	Réfrigérateur 30" - Acier inoxydable avec distributeur d'eau et de glaçons - disponible 2023
REF36BMBZXNV	Réfrigérateur 36" - Acier inoxydable avec distributeur d'eau et de glaçons - disponible 2023

- Capacité modèle 36" - 19.7 pi<sup>3</sup> / modèle 30" - 16 pi<sup>3</sup>
- Interface numérique interne tactile DEL
- Lumières DEL sur le dessus et les parois latérales
- Étagères du réfrigérateur : 1 fixe + 2 réglables en hauteur
- Bacs à légumes du réfrigérateur : 1 + 1 avec contrôle séparé de la température (fermeture en douceur)
- Compartiment congélateur : 2 tiroirs (métal)
- Rangement dans la porte : 1 bac d'un gallon + 2 bacs réglables en hauteur
- Machine à glaçons automatique 3,9 lb / 24 h
- Installation encastrée ou en saillie dans des armoires de cuisine de 84" de haut
- 43 dbA
- Dimensions : 30" - L 29-3/4" / H 83-9/16" + 1/4" nivellement réglable / P 24-1/4"
- 36" - L 35-3/4" / H 83-9/16" + 1/4" nivellement réglable / P 24-1/4"
- Conforme aux normes ADA

CTXV	Garniture de raccordement pour installation côte à côte
Z370001	Filtre à eau de rechange
SP30BMX	Ensemble de panneaux de porte en acier inoxydable pour REF30BMBZPNV
SP36BMX	Ensemble de panneaux de porte en acier inoxydable pour REF36BMBZPNV

**UN ENSEMBLE DE POIGNÉES DOIT ÊTRE COMMANDÉ POUR LES RÉFRIGÉRATEURS EN ACIER INOXYDABLE.**

**RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS AVEC MACHINE À GLAÇONS**

REF36BMBIXRT	Réfrigérateur 36" - Panneaux en inox installés - Charnière droite
REF36BMBIXLT	Réfrigérateur 36" - Panneaux en inox installés - Charnière gauche
REF30BMBIXRT	Réfrigérateur 30" - Panneaux en inox installés - Charnière droite
REF30BMBIXLT	Réfrigérateur 30" - Panneaux en inox installés - Charnière gauche
REF36BMBIPRT	Réfrigérateur 36" - Prêt pour panneaux - Charnière droite
REF36BMBIPLT	Réfrigérateur 36" - Prêt pour panneaux - Charnière gauche
REF30BMBIPRT	Réfrigérateur 30" - Prêt pour panneaux - Charnière droite
REF30BMBIPLT	Réfrigérateur 30" - Prêt pour panneaux - Charnière gauche

- Installation parfaitement affleurante grâce aux charnières relevantes et pivotantes exclusives "Lift & Swing", assurant un équilibre parfait de la porte et nécessitant un dégagement minimal des armoires adjacentes.
- Revêtement de construction entièrement en métal pour une plus grande durabilité et une isolation optimisée permettant une rétention maximale du froid.
- Contrôle précis de la température pour une conservation optimale des aliments : système de circulation d'air latérale, alimenté par deux compresseurs à vitesse variable et deux évaporateurs, réduit les pertes de froid lors de l'ouverture de la porte.
- Commande FlexMode permettant de régler la température du compartiment inférieur du tiroir en mode Congélateur, Fresco (28-36°F) ou Réfrigérateur (36-46°F).
- Machine à glaçons automatique personnalisée avec contrôle de la taille des glaçons.
- Filtre à eau intégré situé dans la section basse température, idéal pour obtenir de l'eau potable et de la glace propre et hygiénique.
- Interface numérique TFT tactile et déroulante avec navigation conviviale pour la sélection de la température, de l'humidité et des réglages personnalisés.
- 41 dBA
- Modèle 36" - capacité de 19,6 pi<sup>3</sup>
- Modèle 30" - capacité de 15,5 pi<sup>3</sup>
- Dimensions :  
Panneaux personnalisés 30" : L 29 15/16" / H 83 1/2" / P 24"  
Panneaux personnalisés 36" : L 35 15/16" / H 83 1/2" / P 24"  
Inox 36" : L 35 5/8" / H 83 1/2" / P 24 3/16" (sans poignée)  
Inox 30" : L 29 5/8" / H 83 1/2" / P 24 3/16" (sans poignée)

Z330001	Accessoire pour filtre à eau de rechange
901470	Garniture de raccordement pour installation côte à côte avec panneaux en acier inoxydable installés
901469	Garniture de raccordement pour installation côte à côte avec panneaux personnalisés
901561	Coup de pied en pont de 48"

**L'ENSEMBLE DE POIGNÉES DOIT ÊTRE COMMANDÉ POUR LES RÉFRIGÉRATEURS À PANNEAUX EN INOX INSTALLÉS**



REF36BMBIXLT + PROHK36PI



REF36BMBIPRT REF30BMBIPLT



TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION ENCASTRÉE



PRO MASTER HERITAGE

**ENSEMBLE DE POIGNÉES POUR RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRÉS AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS**

(CONTIENT 2 POIGNÉES\*\*)

PROHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Professional
MASHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Master
HERHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Heritage *
PROHK30PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Professional
MASHK30PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Master
HERHK30PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Heritage *

\*Voir page 31 pour embouts décoratifs Collezione Metalli



REF36RCPRL/23

**COLONNES DE RÉFRIGÉRATION ENCASTRÉES**

REF36RCPIXL/23	Colonne de réfrigération encastrée 36" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF36RCPIXR/23	Colonne de réfrigération encastrée 36" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF30RCPIXL/23	Colonne de réfrigération encastrée 30" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF30RCPIXR/23	Colonne de réfrigération encastrée 30" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF24RCPIXL/23	Colonne de réfrigération encastrée 24" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF24RCPIXR/23	Colonne de réfrigération encastrée 24" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite

REF36RCPRL/23	Colonne de réfrigération encastrée 36" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF36RCPRR/23	Colonne de réfrigération encastrée 36" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite
REF30RCPRL/23	Colonne de réfrigération encastrée 30" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF30RCPRR/23	Colonne de réfrigération encastrée 30" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite
REF24RCPRL/23	Colonne de réfrigération encastrée 24" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF24RCPRR/23	Colonne de réfrigération encastrée 24" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite

- Interface tactile interne DEL avec commandes intuitives
- Éclairage intérieur DEL à haute luminosité sur le dessus et les côtés
- Intérieur en aluminium blanc
- 4 tablettes pleine largeur, 3 tiroirs et 3 tablettes de porte pleine largeur
- Système de refroidissement à écoulement d'air latéral
- Modes : Épicerie, Vacances, Sabbat
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Capacité : 30" : 16,84 pi<sup>3</sup>  
24" : 12,64 pi<sup>3</sup>  
18" : 8,22 pi<sup>3</sup>
- Réfrigérant R600a
- Dimensions Acier inoxydable
- 36" : (H) 84" x (L) 36" x (P) 24"
- 30" : (H) 84" x (L) 30" x (P) 24"
- 24" : (H) 84" x (L) 24" x (P) 24"
- Dimensions Panneaux personnalisés
- 36" : (H) 84" x (L) 36" x (P) 24 3/16"
- 30" : (H) 84" x (L) 30" x (P) 24 3/16"
- 24" : (H) 84" x (L) 24" x (P) 24 3/16"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

**RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRÉS**



REF24RCPRR/23

**COLONNES DE CONGÉLATION ENCASTRÉES**

REF30FCIPIXL/23	Colonne de congélation encastrée 30" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF30FCIPIXR/23	Colonne de congélation encastrée 30" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF24FCIPIXL/23	Colonne de congélation encastrée 24" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF24FCIPIXR/23	Colonne de congélation encastrée 24" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF18FCIPIXL/23	Colonne de congélation encastrée 18" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF18FCIPIXR/23	Colonne de congélation encastrée 18" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF30FCIPRL/23	Colonne de congélation encastrée 30" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF30FCIPRR/23	Colonne de congélation encastrée 30" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite
REF24FCIPRL/23	Colonne de congélation encastrée 24" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF24FCIPRR/23	Colonne de congélation encastrée 24" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite
REF18FCIPRL/23	Colonne de congélation encastrée 18" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF18FCIPRR/23	Colonne de congélation encastrée 18" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite

- Interface tactile interne DEL avec commandes intuitives
  - Éclairage intérieur DEL à haute luminosité sur le dessus et les côtés
  - Intérieur en aluminium blanc
  - 2 tablettes pleine largeur, 2 tiroirs et 2 tablettes de porte pleine largeur
  - Machine à glaçons automatique (2,2 lb/jour)
  - Système de refroidissement à écoulement d'air latéral
  - Modes : Épicerie, Vacances, Refroidisseur de bouteilles, Machine à glaçons, Filtre à eau, Refroidissement extrême, Sabbat
  - Signal d'avertissement de porte ouverte
  - Moule à glaçons compris
  - Capacité : 30" : 16,84 pi<sup>3</sup>  
24" : 12,64 pi<sup>3</sup>  
18" : 8,22 pi<sup>3</sup>
  - Réfrigérant R600a
- Dimensions Acier inoxydable  
30" : (H) 84" x (L) 30" x (P) 24"  
24" : (H) 84" x (L) 24" x (P) 24"  
18" : (H) 84" x (L) 18" x (P) 24"
- Dimensions Panneaux personnalisés  
30" : (H) 84" x (L) 30" x (P) 24 3/16"  
24" : (H) 84" x (L) 24" x (P) 24 3/16"  
18" : (H) 84" x (L) 18" x (P) 24 3/16"



REF18WCPRL/23

**CELLIERS COLONNAIRES ENCASTRÉS**

REF24WCPIXL/23	Cellier colonnaire encastré 24" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF24WCPIXR/23	Cellier colonnaire encastré 24" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF18WCPIXL/23	Cellier colonnaire encastré 18" - Inox - Ouverture de la porte vers la gauche
REF18WCPIXR/23	Cellier colonnaire encastré 18" - Inox - Ouverture de la porte vers la droite
REF24WCPRL/23	Cellier colonnaire encastré 24" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF24WCPRR/23	Cellier colonnaire encastré 24" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite
REF18WCPRL/23	Cellier colonnaire encastré 18" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la gauche
REF18WCPRR/23	Cellier colonnaire encastré 18" - Panneaux personnalisés - Ouverture de la porte vers la droite

- Interface de commande tactile numérique à l'intérieur
  - Éclairage intérieur DEL
  - Intérieur en aluminium blanc
  - 12 supports à vin en bois
  - Deux zones de température
  - Modes : Contrôle de l'humidité, Sabbat
  - Signal d'avertissement de porte ouverte
  - Capacité de 52 bouteilles (18")
  - Capacité de 80 bouteilles (24")
  - Réfrigérant R600a
- Dimensions Acier inoxydable/porte en verre  
24" : (H) 84" x (L) 24" x (P) 24"  
18" : (H) 84" x (L) 18" x (P) 24"
- Dimensions Panneaux personnalisés porte en verre  
24" : (H) 84" x (L) 24" x (P) 24 3/16"  
18" : (H) 84" x (L) 18" x (P) 24 3/16"

**UN KIT DE POIGNÉES DOIT ÊTRE COMMANDÉ POUR LES CELLIERS COLONNAIRES À PANNEAU EN INOX INSTALLÉ**

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION



PRO MASTER HERITAGE

**ENSEMBLE DE POIGNÉES POUR COLONNES REF\_ \_ RC / FC / WC**

(LE KIT CONTIENT 1 POIGNÉE)

PROHKCOL	Kit de poignée pour colonne de réfrigération - Série Professional
MASHKCOL	Kit de poignée pour colonne de réfrigération - Série Master
HERHKCOL	Kit de poignée pour colonne de réfrigération - Série Heritage *

\*Voir page 31 pour embouts décoratifs Collezione Metalli

**COUP-DE-PIED EN PONT EN ACIER INOXYDABLE POUR COLONNE**

901560	Coup-de-pied en pont de 42"
901561	Coup-de-pied en pont de 48"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

NETTOYAGE

**LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ**



DW24XV + HERHK24DW

DW24XT	Lave-vaisselle 24" - Version Top - 16 couverts
DW24XV	Lave-vaisselle 24" - Version Value - 14 couverts

- Acier inoxydable sans trace de doigts
- 6 cycles de lavage : puissant, auto, normal, rapide, éco, rinçage
- Options de lavage : Puissant (XT seul.), très sec, sanitaire, haute température, démarrage différé (24h)
- Niveau sonore : 45 dB (XT) 48dB (XV)
- Couverts : 16 (XT) 14 (XV)
- Panneau de contrôles à interface tactile et affichage DEL (dissimulé)
- Certification Energy Star
- Broyeur pour résidus d'aliments
- Gicleurs: 4 (XT, incluant la zone de puissance) 3 (XV)
- Paniers : 3 (XT, incluant le panier supérieur flexible) 2 (XV)
- Système turbo-séchage
- 2 ampoules DEL (XT seul.)
- Filtre à trois étapes en inox et plastique
- Dimensions : **L** 23-3/4" **H** 33-3/4" **P** 24-1/2" (sans poignée)



**LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LA POIGNÉE (\_ \_HK24DW).**

**LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ - PANNEAU PRÊT À RECOUVRIR**

DW24PR	Lave-vaisselle 24" - 10 couverts
DW18PR	Lave-vaisselle 18" - 8 couverts



DW24PR

- Panneau prêt à recevoir un revêtement personnalisé
- 6 cycles de lavage : puissant, auto, normal, rapide, éco, rinçage
- 4 options de lavage : sanitaire, haute température, séchage chaud, économie d'énergie
- Niveau sonore : 49 dB
- Panneau de contrôles à interface tactile et affichage DEL (dissimulé)
- Certification Energy Star
- Indicateur lumineux au plancher pour indiquer la fin de cycle
- Intérieur en acier inoxydable
- 3 gicleurs
- Dimensions 24" : **L** 23-5/8" / **H** 32-1/2" / **P**\* 21-5/8"
- Dimensions 18" : **L** 17-11/16" / **H** 32-1/2" / **P**\* 21-5/8"

\* Sans les poignées ou panneau installé

**SI NÉCESSAIRE, LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT (\_ \_HK\_ \_DW).**




DW18PR



**POIGNÉE POUR LAVE-VAISSELLE**

PROHK24DWPI	Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Professional
MASHK24DWPI	Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Master
HERHK24DW	Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Héritage *
PROHK18DW	Poignée pour lave-vaisselle 18" - Série Professional
MASHK18DW	Poignée pour lave-vaisselle 18" - Série Master
PNL18DW	Panneau 18" en acier inoxydable pour lave-vaisselle

\*Voir page 31 pour embouts décoratifs Collezione Metalli



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

VENTILATION

**HOTTES MURALES OU SOUS-CABINET (COUVRE-CONDUIT REQUIS)**

KU48PRO2X/14	Hotte sous-cabinet 48" - 2 moteurs - 1200 PCM - filtres chicanes en inox - Version Top
KU36PRO2X/14	Hotte sous-cabinet 36" - 2 moteurs - 1200 PCM - filtres chicanes en inox - Version Top
KU48PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 48" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Top
KU36PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 36" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Top
KU30PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 30" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Top
KU24PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 24" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Top



KU36PRO2X/14



KU30PRO1X/14

- Acier inoxydable
- Contrôles électroniques avec boutons (3 vitesses)
- Éclairage DEL (2 moteurs : 4 ampoules / 1 moteur : 2 ampoules)

<b>KU48PRO2X/14</b>	<b>L</b> 47-13/16"	<b>P</b> 12" - 22-7/16"	<b>H</b> 10-1/8"
<b>KU36PRO2X/14</b>	<b>L</b> 35-7/8"	<b>P</b> 12" - 22-7/16"	<b>H</b> 10-1/8"
<b>KU48PRO1X/14</b>	<b>L</b> 47-13/16"	<b>P</b> 12" - 19-5/16"	<b>H</b> 10-1/8"
<b>KU36PRO1X/14</b>	<b>L</b> 35-7/8"	<b>P</b> 12" - 19-5/16"	<b>H</b> 10-1/8"
<b>KU30PRO1X/14</b>	<b>L</b> 29-15/16"	<b>P</b> 12" - 19-5/16"	<b>H</b> 10-1/8"
<b>KU24PRO1X/14</b>	<b>L</b> 23-15/16"	<b>P</b> 12" - 19-5/16"	<b>H</b> 10-1/8"

**HOTTES MURALES OU SOUS-CABINET (COUVRE-CONDUIT REQUIS)**

KU36PRO1XV	Hotte sous-cabinet 36" - 1 moteur - 400 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Value
KU30PRO1XV	Hotte sous-cabinet 30" - 1 moteur - 400 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Value
KU24PRO1XV	Hotte sous-cabinet 24" - 1 moteur - 400 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Value



KU30PRO1XV

- Acier inoxydable
- Contrôles à curseur (3 vitesses)
- 2 ampoules halogènes
- Ens. de recirculation disponible

<b>KU36PRO1XV</b>	<b>L</b> 36"	<b>P</b> 17-33/64"	<b>H</b> 8-17/64"
<b>KU30PRO1XV</b>	<b>L</b> 30"	<b>P</b> 17-33/64"	<b>H</b> 8-17/64"
<b>KU24PRO1XV</b>	<b>L</b> 24"	<b>P</b> 17-33/64"	<b>H</b> 8-17/64"

**HOTTE CHEMINÉE MURALE - SÉRIE PROFESSIONAL**

KPH36XT	Hotte cheminée murale 36", 1 moteur
KPH48XT	Hotte cheminée murale 48", 1 moteur
KPH362XT	Hotte cheminée murale 36", 2 moteurs
KPH482XT	Hotte cheminée murale 48", 2 moteurs



- Acier inoxydable
- 600 PCM (1 moteur) / 1200 PCM (2 moteurs)
- Filtre chicane en acier inoxydable
- Commandes électroniques à boutons-poussoirs comprenant une minuterie, une alarme de saturation du filtre et une option de nettoyage de l'air
- 3 réglages de vitesse et fonction de renforcement (booster)
- Réducteur numérique de PCM pouvant atteindre 395 PCM (1 moteur seulement)
- Barre lumineuse DEL à économie d'énergie
- Dimensions du modèle 36" : L 35 15/16" / P 19 11/16" / H 34 7/16" à 52 15/16"
- Dimensions du modèle 48" : L 47 61/64" / P 19 11/16" / H 34 7/16" à 52 15/16"

Accessoires disponibles en option, voir page 30

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

VENTILATION



**AUVENT CONTEMPORAIN POUR HOTTE MURALE**

KMC48X	●	Auvent 48" - Inox
KMC48NE	●	Auvent 48" - Noir mat
KMC48BI	○	Auvent 48" - Blanc mat
KMC36X	●	Auvent 36" - Inox
KMC36NE	●	Auvent 36" - Noir mat
KMC36BI	○	Auvent 36" - Blanc mat
KMC30X	●	Auvent 30" - Inox
KMC30NE	●	Auvent 30" - Noir mat
KMC30BI	○	Auvent 30" - Blanc mat

- Style contemporain
- 600 PCM (1 moteur)
- Couvercle assorti inclus
- Interface de commande numérique
- Dimensions du modèle 48" : L 48" / D 18-1/16" / H 12-5/8"
- Dimensions du modèle 36" : L 36" / D 18-1/16" / H 12-5/8"
- Dimensions du modèle 30" : L 30" / D 18-1/16" / H 12-5/8"

**HOTTE MURALE**

KCH36XV	Hotte cheminée 36" - 1 moteur - 600 CFM
KCH30XV	Hotte cheminée 30" - 1 moteur - 600 CFM
KCH24XV	Hotte cheminée 24" - 1 moteur - 600 CFM

- Acier inoxydable
- 600 PCM (1 moteur)
- Boutons-poussoirs (3 vitesses)
- 2 lumières DEL
- Couvercle de conduit inclus
- 38 dBA
- Dimensions du modèle 24" : L 24" / P 17-11/64" / H 10-25/64"
- Dimensions du modèle 30" : L 30" / P 17-11/64" / H 10-25/64"
- Dimensions du modèle 36" : L 36" / P 17-11/64" / H 10-25/64"
- Hauteur totale avec le couvercle du conduit : 27-3/4" à 46-11/16"



**HOTTES MURALES ET HOTTES ÎLOTS EN FORME DE T**

KT36XT	Hotte murale 36" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres à mailles en acier inoxydable
KT48XT	Hotte murale 48" - 1 moteur - 600 PCM - filtres à mailles en acier inoxydable
KTI36XT	Hotte îlot 36" - 1 moteur - 600 PCM - filtres à mailles en acier inoxydable
KTI42XT	Hotte îlot 42" - 1 moteur - 600 PCM - filtres à mailles en acier inoxydable
KTI48XT	Hotte îlot 48" - 1 moteur - 600 PCM - filtres à mailles en acier inoxydable

- 3 réglages de vitesse et accélérateur (booster)
- Réducteur numérique de PCM à 395/295 PCM
- Lampes DEL à économie d'énergie
- Commandes électroniques à boutons-poussoirs
- Niveau sonore (min) 2,5 Sones
- Télécommande conforme aux normes ADA incluse
- Peut être installé en mode recirculation avec les accessoires de filtre à charbon en option
- Dimensions du modèle mural 36" : L 35-3/8" / P 17-11/16" / H 40-3/8"
- Dimensions du modèle mural 48" : L 47-3/16" / P 17-11/16" / H 40-3/8"
- Dimensions du modèle îlot 36" : L 35-3/8" / P 26-5/8" / H 39-10/16"
- Dimensions du modèle îlot 42" : L 41-15/16" / P 26-5/8" / H 39-10/16"
- Dimensions du modèle îlot 48" : L 47-3/16" / P 26-5/8" / H 39-10/16"



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

VENTILATION

**HOTTE MURALE EN FORME DE T**

KG48X Hotte murale 48" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres mèches en inox

KG36X Hotte murale 36" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres mèches en inox

KG30X Hotte murale 30" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres mèches en inox



KG30X

- Façade en acier inoxydable + verre noir
- Commandes électroniques (3 vitesses)
- 2 lumières DEL
- 42 dBA
- Couver-duit inclus
- Câblé
- Dimensions 48 " : L 47-11 / 16" / P 18-29 / 32 " / H 3-5 / 32"
- Dimensions 36 " : L 35-7 / 8" / P 18-29 / 32 " / H 3-5 / 32"
- Dimensions 30 " : L 30-7 / 8" / P 18-29 / 32 " / H 3-5 / 32"
- Hauteur totale avec couvercle de conduit: 26-31 / 32 "à 44-7 / 8"

Pour les couver-ducts et accessoires optionnels, voir pages 28, 29 et 32.

**HOTTE MURALE**

K48HERTX Hotte murale 48" - 1 moteur - 600 PCM

K36HERTX Hotte murale 36" - 1 moteur - 600 PCM



K36HERTX/KC36HERTNE

- Base de l'unité en acier inoxydable
- Commandes électroniques (3 vitesses)
- 2 lampes halogènes
- Filtres chicanes en acier inoxydable
- Couver-duit inclus (installation de plafonds jusqu'à 10')
- Doit être vendue avec auvent
- Barre à ustensiles en chrome fournie avec l'auvent
- Dimensions 48 " : L 48" / P 19-11 / 16 "
- Dimensions 36 " : L 36" / P 19-11 / 16 "
- Hauteur totale (avec auvent) 38 " 5 16 - 54" 1 16

Ensemble de filtre à charbon optionnel, voir page 32

**AUVENT POUR COMPLÉTER L'ASSEMBLAGE**

KC48HERTX ● Auvent 48" inox

KC48HERTNE ● Auvent 48" noir

KC48HERTAV ○ Auvent 48" ivoire

KC36HERTX ● Auvent 36" inox

KC36HERTNE ● Auvent 36" noir

KC36HERTAV ○ Auvent 36" ivoire

\*Voir page 31 pour embouts décoratifs Collezione Metalli

TOUTES LES SÉRIES

VENTILATION



KIN36XV



KIN36XT



**HOTTE ENCASTRÉE**

KIN30XV	Hotte encastrable 30" - 1 moteur - 560 PCM - Filtres à mailles en aluminium
KIN36XV	Hotte encastrable 36" - 1 moteur - 560 PCM - Filtres à mailles en aluminium
KIN30XT	Hotte encastrable 30" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres chicanes en acier inoxydable
KIN36XT	Hotte encastrable 36" - 2 moteurs - 1200 PCM - Filtres chicanes en acier inoxydable
KIN48XT	Hotte encastrable 48" - 2 moteurs - 1200 PCM - Filtres chicanes en acier inoxydable

**KINxxXV**

- 3 réglages de vitesse et accélérateur (booster)
- Réducteur numérique de PCM à 395/295 PCM
- Lampes DEL à économie d'énergie
- Commandes électroniques à boutons-poussoirs
- Niveau sonore (min) 1,5 Sones
- Peut être installé en mode recirculation avec les accessoires de filtre à charbon en option
- Dimensions du modèle 30" :  
L 27-9/16" / P 11-13/16" / H 13"
- Dimensions du modèle 36" :  
L 33-7/8" / P 11-13/16" / H 13"

**KINxxXT**

- Filtres chicanes Pro de style restaurant allant au lave-vaisselle
- 600 PCM avec 3 réglages de vitesse et un accélérateur (booster)
- Réducteur numérique de PCM à 395/295 PCM
- Lumières DEL à économie d'énergie
- Commandes électroniques à boutons-poussoirs
- Niveau sonore du modèle 30" (min) 1,5 Sones
- Niveau sonore des modèles 36" et 48" (min) 2,48 Sones
- Télécommande conforme aux normes ADA incluse
- Peut être installé en mode recirculation avec les accessoires optionnels de filtre à charbon.
- Dimensions du modèle 30" :  
L 28-3/8" / P 13-3/4" / H 12-15/16"
- Dimensions du modèle 36" :  
L 32-6/8" / P 18 -5/16" / H 11-1/8"
- Dimensions du modèle 48" :  
L 44-9/16" / P 18- 5/16" / H 11-1/8"

**HOTTE À VISIÈRE RÉTRACTABLE**

KTV30XV	Hotte d'aspiration à visière de 30 po — 1 moteur — 600 PCM — Filtres mèches en aluminium
KTV24XV	Hotte d'aspiration à visière de 24 po — 1 moteur — 300 PCM — Filtres mèches en aluminium

- Acier inoxydable
- Contrôles tactiles numériques (3 vitesses)
- 2 ampoules halogènes
- L'extension rétractable maximale est de 8-3/4"
- Dimensions 30" : L 30" / P 11" / H 1-5/8" (H totale : 12-1/2")
- Dimensions 24" : L 23-11/16" / P 11" / H 1-5/8" (H totale : 12-1/2")

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

ACCESSOIRES



901262 Couvre-conduit étroit - long - plafond jusqu'à 12'

901281 Couvre-conduit étroit - court - plafond de 8' à 10'

901263 Couvre-conduit moyen - Modèles KU

901266 Couvre-conduit 30" - large - Modèles KU

901265 Couvre-conduit 36" - large - Modèles KU

901261 Couvre-conduit 48" - large

901363 Extension de conduit pour tous les modèles CONX/14

901583 Couvre-conduit - plafond jusqu'à 10' - Modèles KT

901585 Couvre-conduit - plafond jusqu'à 10' - Modèles KTI

901271 Kit de recirculation pour modèles KG48X-KG36X

901335 Kit de recirculation pour modèles KU30PRO1XV

901336 Kit de recirculation pour modèles KU36PRO1XV

901396 Kit de recirculation pour modèles KU24PRO1XV

901453 Filtres à charbon pour modèles KTV30PRO1X-KTV24PRO1X

901516 Kit de recirculation pour K48HERTX

901515 Kit de recirculation pour K36HERTX



901264 Support à air pour modèles KU48-36 PRO 2X



Z130018 Réducteur de débit  
- Réduit les performances des hottes de 440 ou 600 PCM à 300 PCM  
- À installer dans les hottes qui n'ont qu'un seul moteur

901530 Réducteur de débit pour modèles KMC - 400 PCM

901544 Réducteur de débit pour modèles KMC - 300 PCM

901575 Télécommande pour hottes KIN\_XV

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

ACCESSOIRES



901364 Ensemble de filtres chicanes pour modèles CONX/14 et HERX/14  
1 paquet contient 4 filtres

901365 Ensemble de filtres chicanes pour modèles KU48-36-24 PRO1X/14  
1 paquet contient 4 filtres

901366 Ensemble de filtres chicanes pour modèle KU30PRO1X/14  
1 paquet contient 4 filtres

901582 Ensemble de filtres chicanes pour modèles KT

901581 Ensemble de filtres chicanes pour modèles KTI



901402 Ensemble de filtres à mèches en aluminium pour modèles pour KU48-36-24 PRO1X/14 & KU36-24 PRO1XV 1 paquet contient 4 filtres

901403 Ensemble de filtres à mèches en aluminium pour modèles pour KU-30PRO1X/14 & KU30PRO1XV 1 paquet contient 4 filtres

901404 Ensemble de filtres en aluminium pour modèles CONX/14 et HERX/14  
1 paquet contient 4 filtres



901394 Ensemble de filtres à charbon pour modèle PRO1X/14



901395 Filtre à charbon pour modèles CONX/14, HERX/14 et HERTX



901430 Trousse de filtre à charbon pour modèles PRO1XV

901486 Trousse de filtre à charbon pour modèles KG30-36-48 CONX

901531 Trousse de filtre à charbon pour modèles KMC, KTV\_XV et les nouveaux modèles KIN

901532 Trousse de filtre à charbon durable pour modèles KMC, KTV\_XV et les nouveaux modèles KIN (peut être nettoyé et réutilisé jusqu'à 3 ans)

901397 Filtres à charbon pour modèles KIN 46-36-30

901488 Ensemble de filtre à charbon pour modèles KCH

901578 Trousse de filtre à charbon pour modèles KG

901612 Filtre à charbon KPH36XT et KPH48XT (1 moteur seulement)

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

ACCESSOIRES

**PANNEAUX COUP-DE-PIED POUR LES CUISINIÈRES**



TKP48X	Panneau coup-de-pied 48" pour Séries Professional et Master
TKP36X	Panneau coup-de-pied 36" pour Séries Professional et Master
TKP30X	Panneau coup-de-pied 30" pour Séries Professional et Master
TKP24X	Panneau coup-de-pied 24" pour Séries Professionnel et Master
TKHERX	Couvre-pattes carrées 5" de large - ensemble de 2

**BOUTONS**



KKMASX	Ensemble de boutons noirs Série Master (recouverts de caoutchouc) pour nouvelles cuisinières au gaz et bi-énergie
KKMASINX	Ensemble de boutons noirs Série Master (recouverts de caoutchouc) pour nouvelles cuisinières à induction

**DOSSERETS**



BGH48	Dosseret 4" pour cuisinière 48" - Séries Professional et Master
BGH36	Dosseret 4" pour cuisinière 36" - Séries Professional et Master
BGH30	Dosseret 4" pour cuisinière 30" - Séries Professional et Master
BGH24	Dosseret 4" pour cuisinière 24" - Séries Professional et Master

**EMBOUS DÉCORATIFS COLLEZIONE METALLI - SÉRIE HERITAGE**

DSH CONTIENT 13 BOUTONS DE COMMANDE ET 8 EMBOUS DE POIGNÉE - POUR PERSONNALISER UNE CUISINIÈRE ET UNE HOTTE EN 36" OU 48".  
DS2 CONTIENT 6 EMBOUS DE POIGNÉES POUR PERSONNALISER UN RÉFRIGÉRATEUR À DEUX PORTES ET UN LAVE-VAISSELLE.



DSHERTKHGO	Ensemble cuisinière et hotte - Fini or
DSHERTKHPC	Ensemble cuisinière et hotte - Fini cuivre lustré
DSHERTKHSB	Ensemble cuisinière et hotte - Fini noir mat satiné



DS2HERTGO	Ensemble réfrigérateur et lave-vaisselle - Fini or
DS2HERTPC	Ensemble réfrigérateur et lave-vaisselle - Fini cuivre lustré
DS2HERTSB	Ensemble réfrigérateur et lave-vaisselle - Fini noir mat satiné
901568	Embouts plats chromés pour poignée de la série Heritage

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

ACCESSOIRES

**CUISSON**



901490 Grille coulissante télescopique pour fours muraux 24" série Professional



901511 Jeu de glissières télescopiques pour cuisinières 24" Séries PROF/MAST

901471 Jeu de glissières télescopiques pour cuisinières 30-36-48"  
séries PROF/MAST/HERT



901272 Plateau en porcelaine



901273 Plateau en verre



CIG36 Plaque de cuisson en fonte pour cuisinières PROF/MAST/HERT



901438 Anneau de mijotage



901439 Anneau wok

9100138 Kit pour haute altitude

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

**TOUTES LES SÉRIES**
**GUIDE DES ACCESSOIRES**

(disponible en anglais seulement)

Range hood Category	Series	Size	Model #	Duct cover	Duct cover extension	Recirculation Kit	Charcoal Filter Kit	Air bracket for 2 in 1 ducting	Baffle Filters	Flow through Restrictor	Remote Control	
Cabinet Mount Visor Hood	Professional & Master	24"	KTV24XV				901531 901532 (durable filter)					
		30"	KTV30XV				901531 901532 (durable filter)			Z130018		
Wall Mount	Professional & Master	24"	KCH24XV	Included			901488			Z130018		
			KMC30x	Included			901531 901532 (durable filter)			901544 (300 CFM) 901530 (400 CFM)		
		30"	KCH30XV	Included			901488			Z130018		
			KG30X	Included	901562	901271	901578		Included			
			KMC36x	Included			901531 901532 (durable filter)			901544 (300 CFM) 901530 (400 CFM)		
		36"	KCH36XV	Included			901488			Z130018		
			KG36X	Included	901562	901271	901578		Included			
			KT36XT	Included	901583 (up to 10')	-	901531 901532 (durable filter)		901582			
			KPH36XT	Included			901612		Included			
			KPH362XT	Included					Included			
		48"	KMC48x	Included			901531 901532 (durable filter)			901544 (300 CFM) 901530 (400 CFM)		
			KG48X	Included	901562	901271	901578		Included			
			KT48XT	Included	901583 (up to 10')		901531 901532 (durable filter)		901582			
			KPH48XT	Included			901612		Included			
			KPH482XT	Included					Included			
	Heritage	36"	K36HERTX	Included with Canopy				901515		Included	Z130018	
		48"	K48HERTX	Included with Canopy				901516		Included	Z130018	
	Island	36"	KTI36XT	Included	901585 (up to 10')			901531 901532 (durable filter)		901581		
		42"	KTI42XT	Included	901585 (up to 10')			901531 901532 (durable filter)		901581		
		48"	KTI48XT	Included	901585 (up to 10')			901531 901532 (durable filter)		901581		
Undermount Wall Mount	Professional	24"	KU24PRO1XV	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10')	901396	901430		901365	Z130018		
			KU24PRO1X/14	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10')				901365	Z130018		
		30"	KU30PRO1XV	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10') 901263 (medium) 901266 (full width)	901335	901430		901366	Z130018		
			KU30PRO1X/14	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10') 901263 (medium) 901266 (full width)	-	901394		901366	Z130018		
		36"	KU36PRO1XV	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10') 901263 (medium) 901265 (full width)	901336	901430		901365	Z130018		
			KU36PRO1X/14	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10') 901263 (medium) 901265 (full width)		901394		901365	Z130018		
			KU36PRO2X/14	Not Included	901263 (medium) 901265 (full width)		901394*	901264	Included			
		48"	KU48PRO1X/14	Not Included	901281(standard) 901262 (narrow up to 10') 901263 (medium) 901261 (full width)		901394		901365	Z130018		
KU48PRO2X14	Not Included		901263 (medium) 901261 (full width)		901394*	901264	Included					
Inserts	ALL	30"	KIN30XV				901531 901532 (durable filter)				901575	
		36"	KIN36XV				901531 901532 (durable filter)				901575	
		30"	KIN30XT				901531 901532 (durable filter)	Included	Included		Included	
		36"	KIN36XT				901531 901532 (durable filter)	Included	Included		Included	
		48"	KIN48XT				901531 901532 (durable filter)	Included	Included		Included	

\*2 charcoal filter kits required for 2 motor models

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

COULEURS

FINIS		SÉRIE
ACIER INOXYDABLE		Toutes les séries
NERO	Noir Brillant	Professional
BIANCO	Blanc Brillant	Professional
ROSSO	Rouge Brillant	Professional
GIALLO	Jaune Brillant	Professional
ARANCIO	Orange Brillant	Professional
BIANCO OPACO	Blanc Mat	Master
NERO OPACO	Noir Mat	Master & Heritage
AVORIO	Ivoire mat	Heritage



Nero



Bianco



Inox



Rosso



Giallo



Arancio



Acier Inoxydable



Avorio



Nero



Acier Inoxydable

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.



# GUIDE DE PRODUITS 2022



T 800 361 0799 F 450 682 7943

[www.distinctive-online.com](http://www.distinctive-online.com) [info@distinctive-online.com](mailto:info@distinctive-online.com)

## SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025 Cunard  
Laval QC H7S 2N1

## PIÈCES ET SERVICE

[service@distinctive-online.com](mailto:service@distinctive-online.com)

## BUREAU DES COMMANDES

[commandes@distinctive-online.com](mailto:commandes@distinctive-online.com)