

GUIDE DE PRODUITS **2023**







INDEX	MODÈLE	LARGEUR	FINI	
CONGÉLATEUR	DANS LE HAUT	BRFT 1622 SS BRFB 1051 FFBI2 BRFB 1052 FFBI2 BRFB 1045 SS		3 4 4 4
	DANS LE BAS	BRFB 1045 WH BRFB 1900 FBI BRFB 1920 FBI BRFB 1312 SS		4 5 5
		BRFB 1322 SS BRFB 1532 SS BRFB 1542 SS BRFB 21612 SS BRFB 21622 SS		6 6 7 7
	PORTES FRANÇAISES	BRFD 2230X SS		8
CUISSON	CUISINIÈRES	BIRC24102SS BERC 24102 SS BERC 24202 SS BGR 24102 SS BERU 30422 CSS BGR 30522 CSS BDF 30522 CSS BIR 34452 CSS		9 9 10 10 11 11 12 12
	PLAQUES DE CUISSON	CTG 24400SS CTG 30500SS CTG 36500SS CTE 24410 CTE 24402 CTE 30410		14 14 14 15 15
	FOURS	BWOS 24110 SS/B BWOS 30200 SS		16 16
	HOTTE MICRO-ONDES	BOTR 30102 SS		17
	HOTTES	BCHS 30100 SS		17
LAVE-VAISSELLE	CUVE ÉTROITE CUVE ADA	DWS 51502 SS/FBI DW 56100 SS/FBI DWT 25504 SS		17 18 18
	GRANDE CUVE		/SSIH	19 19 20 20
BUANDERIE	LAVEUSE	WM 72200 W		21
	SÉCHEUSE	DV 17600 W		21
GARANTIE				22





RÉFRIGÉRATION MODÈLE LARGEUR

FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE HAUT

BRFT1622SSN

28"

Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Système de contrôle électronique
- Refroidissement Duo-Cycle : Des systèmes de refroidissement zonés et contrôlés de manière indépendante maintiennent une température et une humidité de l'air uniformes dans les compartiments séparés du congélateur et des aliments frais.
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles



- Éclairage intérieur DEL
- Technologie de refroidissement silencieuse 39 dBA
- Volume brut total: 13,53 pi.cu.
- Volume net total du réfrigérateur : 10,1 pi.cu
- Volume net total du congélateur : 3,43 pi.cu.
- (H) 67 3/4" x (L) 27 9/16" x (P) 24 5/8" (sans poignées) / (P) 26 3/16" (avec poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- · Affichage intérieur numérique
- · Dégivrage automatique
- Éclairage DEL des parois latérales
- · Alarme de porte
- 3 étagères pleine profondeur et réglables en hauteur
- 1 bac à légumes
- 3 supports de porte pleine largeur
- 1 porte-bouteilles pleine largeur
- Compresseur VCC à vitesse variable

CONGÉLATEUR

- Machine à glaçons automatique produisant 6 lb de glace par jour
- 2 supports de porte
- Dégivrage automatique
- · Éclairage du congélateur







RÉFRIGÉRATION MODÈLE **LARGEUR** FINI











BRFB1051FFBI2 77" Panneaux sur mesure

BRFB1052FFBI2 22" Panneaux sur mesure et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- · Commandes électroniques
- Refroidissement Duo-Cycle : Des systèmes de refroidissement zonés et contrôlés de manière indépendante maintiennent une température et une humidité de l'air uniformes dans les compartiments séparés du congélateur et des aliments frais
- Réfrigérant écologique R600A

- Portes réversibles
- Technologie de refroidissement silencieuse 39 dBA
- Ajustement de porte 3D permet aux charnières de rester fixées à la porte pendant le processus
- · Volume net total: 8,4 pi³ (sans glace) / 8,1 pi³ (avec glace)
- H 71-7/16" L 21-7/8" P 21-5/8"



RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes
- 3 étagères pleine profondeur et réglables en hauteur
- Compresseur VCC à vitesse variable
- · Éclairage DEL au plafond

- Volume net: 6,1 pi.cu.
- · Alarme de porte
- Ventilation

CONGÉLATEUR

- 2 tiroirs de congélation
- · Dégivrage automatique
- Volume net : 2,3 pi³ (sans glace)/2,1 pi³ (avec glace)
- Bac à glaçons (BRFB1051FFBI2) La machine à glace automatique produit 6 lb de glace par jour (BRFB1052FFBI2)

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

24" BRFB1045WH Blanc 74" **BRFB1045SS** Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- · Commandes électroniques
- Scellant antibactérien
- Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles

- · Compresseur à vitesse variable
- · Ventilateur de circulation d'air
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Volume net total: 11,43 pi³
- (H) 67 9/16 po × (L) 23 7/16 po × (P) 24 7/ 16 po (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- · 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes, 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL blanc
- · Volume net: 8,08 pi3

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs
- Dégivrage automatique
- · Volume net: 3,35 pi.cu.









RÉFRIGÉRATION MODÈLE LARGEUR FINI



BRFB1900FBI Panneaux sur mesure



BRFB1920FBI
Panneaux sur mesure avec machine
à glaçons et distributeur d'eau à l'intérieur

Dimensions:

BRFB1920FBI/BRFB1900FBI

 $H \times L \times P$: 83 1/2 po × 29 3/4 po × 23 9/16 po

La profondeur exclut les panneaux/poignées. Convient à une armoire de 30 po de largeur/ sans grille de ventilation exposée

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS


BRFB1900FBI30"Panneaux sur mesureBRFB1920FBI30"Panneaux sur mesure et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Scellant antibactérien
- Compresseur double à cycle double
- Refroidissement antigivre
- Réfrigérant écologique R600A
- RÉFRIGÉRATEUR
- Technologie de lumière bleue
- Fonction *Ion Fresh*
- Réfrigérateur à charnière affleurante et ouverture à 90 degrés
- Grand écran numérique facilement lisible
- · Bac à légumes à fermeture douce

- Portes réversibles
- · Ajustement de porte 3D
- Volume brut total: 16.4 pi.cu.
- Machine à glaçons automatique

(capacité de 11 lb par jour - modèle BRFB1920))



- Mode Sabbat
- Grand tiroir garde-manger
- Tablettes en porte-à-faux à hauteur ajustable
- Distributeur interne d'eau filtrée (BRFB1920xx)
- Éclairage intérieur progressif DEL

CONGÉLATEUR

- Machine à glaçons (BRFB1920xx)
- · Dégivrage automatique
- · Grand tiroir de congélateur
- Tiroir de congélateur métallique

GUIDE DE PRODUITS 2023



RÉFRIGÉRATION MODÈLE LARGEUR FINI



RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1312SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

BRFB1322SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Écran numérique intérieur
- · Système de refroidissement sans givre à deux cycles
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- · Volume brut total: 11,35 pi.cu.
- H 72-5/8" L 23-7/16" P 24-7/16" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 compartiments dans la porte, 1 tiroir à légumes,
 3 clayettes en verre
- Support à bouteilles, 2 plateaux de 6 oeufs
- Éclairage DEL
- Volume net total: 7,9 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs
- Bac à glaçons (BRFB1312)
- Machine à glaçons qui produit 6 lb/jour (BRFB1322)



• Volume net total: 3,4 pi³

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS

BRFB1532SS 28" Acier inoxydable résistant aux empreintes

BRFB1542SS 28" Acier inoxydable résistant aux empreintes et machine à glaçons

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Refroidissement antigivre à cycle double
- Réfrigérant écologique R600A
- Portes réversibles
- 40 dBA
- Compresseur à vitesse variable
- Paroi latérale à DEL
- Capacité: 14 pi.cu. BRFB1532 / 13.8 pi.cu. BRFB1542
- H 67 3/4" x L 27 9/16" x P 26 3/8"

RÉFRIGÉRATEUR

- 3 tablettes pleine profondeur et réglables en hauteur, 1 bac à légumes,
- 3 bacs de porte pleine largeur
- Support à bouteilles
- Éclairage DEL blanc

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs (2 pour BRFB1542)
- Bac à glaçons (BRFB1532)
- Machine à glaçons qui produit 2,2 lb/jour (BRFB1542)
- · Dégivrage automatique







DINI D 133233





RÉFRIGÉRATION MODÈLE LARGEUR FINI





CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Compresseur à vitesse et à à capacité de refroidissement variables
- Acier inoxydable sans traces de doigts
- Réfrigérant écologique R600A
- Volume net total: 16,1 pi.cu.
- H 69 11/16" x L 29 3/4" x P 27 9/16" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- Éclairage DEL
- 2 tablettes pleine profondeur et réglables en hauteur
- 3 bacs à légumes
- 1 bac de porte pleine largeur et 4 demi-bacs réglables
- Dégivrage automatique
- Technologie de lumière bleue

CONGÉLATEUR

- Tiroir(s) du congélateur : 1x BRFB21612SS / 2x BRFB21622SS
- · Dégivrage automatique
- BRFB21622: Machine à glaçons automatique avec connexion à l'eau du robinet (6,5 lb par jour)







BRFB21622SS





RÉFRIGÉRATION MODÈLE **LARGEUR** FINI





RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES AVEC TIROIR-CONGÉLATEUR

BRFD2230XSS 36" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Système de commande électronique
- Scellant antibactérien + filtre à charbon
- Refroidissement Duo-Cycle : Des systèmes de refroidissement zonés et contrôlés de manière indépendante maintiennent une température et une humidité de l'air uniformes dans les compartiments séparés du congélateur et des aliments frais.
- Réfrigérant écologique R600a
- Volume net total: 19,86 pi.cu.
- H 69-1/8" L 35-3/4" P 27-13/16" (avec poignées) / (P) 27 9/16" (sans poignées)

RÉFRIGÉRATEUR

- Technologie exclusive de lumière bleue Blomberg, un processus naturel de photosynthèse qui prolonge la durée de conservation des fruits et légumes.
- Technologie Ion Fresh qui capture et neutralise les bactéries en suspension dans l'air, les microbes responsables des odeurs et le gaz éthylène, prolongeant ainsi la durée de vie des fruits et légumes et maintenant l'air en circulation propre et frais.
- Distributeur d'eau intérieur
- Filtre à charbon
- Commandes électroniques intérieures à DEL
- Éclairage DEL des parois latérales
- · Alarme de porte
- 2 tiroirs à légumes, 1 grand tiroir de garde-manger, 4 étagères, 6 supports de porte
- Compresseur VCC à vitesse variable
- Ventilation
- Modes: Sabbat, Vacances et Refroidissement rapide
- Volume net total: 13,3 pi.cu.

CONGÉLATEUR

- Grand tiroir de congélation : 1 bac à glace, 1 bac de stockage supérieur, 1 grand bac inférieur avec séparateur
- Dégivrage automatique
- Machine à glaçons automatique (11 lb/jour)
- · Volume net total: 6,56 pi.cu.





CUISINIÈRES MODÈLE LARGEUR FINI





CUISINIÈRE À INDUCTION ET À CONVECTION

BIRC24102SS 24" Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- Écran de contrôle tactile DEL
- 3 zones d'induction: 3700W / 2200W / 3700W
- Indicateur de chaleur résiduelle
- 8 fonctions de cuisson
- Four à convection
- · Capacité: 2,51 pi.cu.
- 1 lumière halogène
- 3 vitres résistantes à la chaleur

- 5 positions de grille
- 2 grilles en fil métallique chromé
- Tiroir de rangement coulissant
- Garniture d'îlot incluse
- · Pieds réglables
- 220 240 V, 60 Hz
- Disjoncteur: 40 A
- H 35 7/ 16" x L 23 5/ 8" x P 23 13/ 16"



CHISINIÈRE ÉLECTRIQUE À CONVECTION

BERC24102SS 24" Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 8 fonctions: cuire, cuisson 3D, élément du bas, ventilation, gril, ventilation + gril, ventilation + éléments du bas et du haut, chauffage par ventilation (turbo)
- Capacité : 2,51 pi.cu.
- Contrôles tactiles électroniques et minuterie
- 4 éléments en vitrocéramique : 1200W 1500W 1800W 2200W
- Four à convection
- 1 ampoule de 25W

- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Grilles métalliques à 2 niveaux
- · Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Dosseret 4" en acier inoxydable inclus (garniture îlot vient détachée de la cuisinière)
- Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz
- Disjoncteur : 40 A
- H 36" x L 23 1/2" x P 23 3/4"



CUISINIÈRES MODÈLE LARGEUR FINI



BERC24202SS

24" Acier inoxydable et noir

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions : cuire, élément du bas, gril feu doux, grll.
- · Capacité: 2,51 pi.cu.
- Minuterie mécanique (bouton de contrôle)
- 4 éléments en vitrocéramique : 2 x 1200W -2 x 1800W
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
 H 36" L 23-1/2" P 23-3/4"
- 5 positions pour grille

- Grilles métalliques à 2 niveaux
- Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse (dosseret 4" de haut en acier inoxydable optionnel)
- Dosseret optionnel
- · Voltage / Fréquence: 220-240V / 60Hz
- · Ampérage du circuit: 36A



BGR24102SS	24"	Acier inoxydable et noir
------------	-----	--------------------------

CARACTÉRISTIQUES

- · Capacité: 2,51 pi.cu.
- · Boutons de contrôle mécanique
- 4 brûleurs au gaz : 1 x 3500 Btu 2 x 7000 Btu -1 x 12 000 Btu
- 2 grilles d'appui pour chaudron en fonte
- Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme
- Émail facile à nettoyer
- 1 ampoule de 25W
- · Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur

- 5 positions pour grille
- 2 grilles chromées
- · Rangement avec porte à rabat
- Pattes ajustables
- Garniture îlot incluse (dosseret 4" de haut en acier inoxydable optionnel)
- Voltage / Fréquence: 120V / 60Hz (0.5A)
- H 36" L 23-1/2" P 23-3/4"



CUISINIÈRES MODÈLE **LARGEUR** FINI





CUISINIÈRE ENCASTRÉE ÉLECTRIQUE - 5 ZONES

BERU30422CSS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et Autonettoyant avec ventilateur à convection efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 4 zones en vitrocéramique: Avant gauche 5"/8" - 750/2200W
 - Arrière gauche 8" 2200W Avant droit 9"/12" - 1800/3000W Arrière droit 6" - 1200W
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- · Boutons en acier inoxydable
- 5 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôtir Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbat • Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 29-1/2"
- · Capacité: 5.7 pi.cu

- · 2 ampoules de 40W
- · Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- Grille téléscopique inférieure à pleine extension
- 6 positions pour grille latérale
- · Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, rôtissoire et garniture d'îlot mince

CUISINIÈRE ENCASTRÉE AU GAZ - 5 BRÛLEURS

BGR30522CSS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 5 brûleurs au gaz scellés:

Avant gauche 12 500 BTU

Arrière gauche 8 000 BTU

Central (brûleur circulaire) 16 000 BTU

Avant droit 12 500 BTU

Arrière droit 8 000 BTU

- 3 grilles continues en fonte
- Boutons en acier inoxydable
- 6 fonctions de cuisson: cuire, cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbat
- · Capacité: 5.7 pi.cu

- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- · Indicateur et signal de préchauffage
- Puissance du four: 16 500 BTU
- Puissance du gril: 13 000 BTU
- 2 ampoules de 40W
- · Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- 6 positions pour grille latérale
- · Tiroir de rangement
- · Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, adaptateur pour wok, rôtissoire, garniture d'îlot mince et kit de propane
- · Voltage/Fréquence: 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 28-3/4"





CUISINIÈRES MODÈLE LARGEUR FINI



CUISINIÈRE ENCASTRÉE BI-ÉNERGIE - 5 BRÛI FURS

BDF30522CSS 30"

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 5 brûleurs au gaz scellés:
 Avant gauche 12 500 BTU
 Arrière gauche 8 000 BTU
 Central (brûleur circulaire) 16 000 BTU
 Avant droit 12 500 BTU
 Arrière droit 8 000 BTU
- 3 grilles continues en fonte
- Boutons en acier inoxydable
- 6 fonctions de cuisson: cuire, cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbat

· Capacité: 5.7 pi.cu

Acier inoxydable

- Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- · Indicateur et signal de préchauffage
- 6 positions pour grille latérale
- Grille téléscopique inférieure à pleine extension
- · Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 2 grilles chromées, adaptateur pour wok, rôtissoire, garniture d'îlot mince et kit de propane
- Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 28-3/4"



BIR34452CSS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de cuisson de 12" pour une cuisson rapide et efficace pour les casseroles surdimensionnées et les casseroles de toute forme
- 4 zones à induction:

Avant gauche 9" - 2 300W / 3 700W Arrière gauche 6" - 1 400W / 2 200W Avant droit 6" - 1 400W / 2 200W

Arrière droit 11" - 2 600W / 3 700W

- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Boutons en acier inoxydable
- 5 fonctions de cuisson: cuire par convection, rôtir par convection, gril, autonettoyage et mode Sabbat
- · Capacité: 5.7 pi.cu

- · Autonettoyant avec ventilateur à convection
- 2 ampoules de 40W
- · Verre à 4 volets résistant à la chaleur
- Indicateur et signal de préchauffage
- Grille téléscopique inférieure à pleine extension
- 6 positions pour grille latérale
- · Tiroir de rangement
- Pattes ajustables
- Incluant 3 grilles chromées, rôtissoire et garniture d'îlot mince
- · Voltage/Fréquence: 240V / 60Hz, 40 Amp
- Dimensions: H 36" L 29-3/4" P 29-1/2"





ACCESSOIRES MODÈLE LARGEUR FINI



PLAQUE CHAUFFANTE POUR CUISII	NIÈRE 30"		
G3002	30"	Fonte	





AILES POUR CUISINIÈRE	
OW3001	Acier inoxydable
OW3002	Noir
CARACTÉRISTIQUES	

Bande de remplissage adaptable pour les cuisinières 24", les modèles encastrés et professionels 30". Vient avec ruban adhésif.



DOSSERET 9" H	
BG3001	Acier inoxydable pour cuisinières au gaz ou bi-énergie
BG3002	Acier inoxydable pour cuisinières électriques
DOSSERET 24" W POI	JR CUISINIÈRES AU GAZ OU ÉLECTRIQUES
BG2401	Acier inoxydable



PLAQUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE — 4 BRÛLEURS

CTG24400SS

24"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 4 brûleurs au gaz : 2x 6 000 BTU 1x 10 000 BTU 1x 12 000 BTU
- Boutons de commande à l'avant
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Allumage intégré
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po): 1 13/16 H x 22 7/8 L x 20 1/16 P



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE – 5 BRÛLEUR'

CTG30500SS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- · Brûleur scellé
- 5 brûleurs au gaz 2x 5 000 BTU 1x 10 000 BTU 1x 12 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- · Grilles continues en fonte
- Boutons de commande frontals
- Cordon d'alimentation inclus : 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po): 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P



PLAQUE DE CUISSON AU GAZ INTÉGRÉE – 5 BRÛLEURS

CTG36500SS

36"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur scellé
- 5 brûleurs au gaz : 2x 5 000 BTU 2x 10 000 BTU 1x 20 000 BTU
- Système de rallumage automatique
- Dispositif de sécurité pour le gaz
- Grilles continues en fonte
- Boutons de commande à l'avant
- Cordons d'alimentation inclus 110-120 V, 60 Hz
- Dimensions (po): 3 7/8 H x 29 7/8 L x 21 1/4 P



PLAOUES DE CUISSON

MODÈLE

LARGEUR

FINI



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS

CTE24402

24"

Vitrocéramique noire avec garniture en inox

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de commande sur le côté droit
- 4 zones de cuisson
- 6 niveaux de cuisson par élément
- Puissance des éléments: 2x1200 W 2x1800 W
- Indicateur de surface chaude

• Indicateur de chaleur résiduelle

- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (25 A)
- H 3-1/4" L 24-1/8" P 20-7/8"



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS

CTE24410

24"

Vitre noire

CARACTÉRISTIQUES

- · Commandes tactiles à glissement avec minuteur
- Système de réglage tactile programmable
- 6 niveaux de cuisson par élément
- Zone de puissance : 2x 650 W (Élevé Doux) 1x 1 200 W 1x 2 200 W
- · Voyant de surface chaude
- · Indicateur de chaleur résiduelle
- Voltage / Fréquence : 240V / 60Hz (21 A)
- Dimensions (po): 2 5/8 H x 24 3/16 L x 20 15/16 P



PLAQUE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE - 4 ÉLÉMENTS

CTE30410

30"

Vitrocéramique noire

CARACTÉRISTIQUES

- · Affichage numérique avec contrôles tactiles
- 9 niveaux de cuisson par élément
- 4 zones de cuisson (2 double): 2x1200W -1x800/2200W - 1x1100/2500W
- Fonction automatique d'ébullition rapide
- Indicateur de surface chaude
- Indicateur de chaleur résiduelle

- Sonnerie
- Puissance faible pour cuisson délicate
- Indicateur de codes erronés
- Commandes verrouillables
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (30 A)
- H 3 1/8" L 30" P 21"



FOURS MODÈLE LARGEUR FINI





BWOS24110B



- 8 fonctions : cuire, cuire par convection européenne, gril par convection, rôtir par convection, gril, décongélation, préchauffage rapide, cuisson 3D (système de convection avancé)
- · Capacité: 2,5 pi.cu.
- 2 boutons de contrôle noirs + affichage numérique
- 1 ampoule de 25W
- Émail facile à nettoyer
- Verre de la fenêtre : 3 volets résistant à la chaleur
- 5 positions pour grille
- Verrouillage électronique
- 2 grilles chromées
- · Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz
- H 23-5/8" L 23-3/64" P 21-21/32"



FOUR ÉLECTRIOUE ENCASTRÉ AUTONETTOYANT

RW/OS30200SS	30"	Acier inoxydable résistant a	aux emnreintes

CARACTÉRISTIQUES

- 13 fonctions : cuire, gril, rôtir, cuire par convection, gril par convection, rôtir par convection, réchaud, cuisson lente, cuisson pizza, levée de pâte, décongélation, autonettoyant pyrolytique, Mode Sabbat
- · Capacité: 5,7 pi.cu.
- Facile d'utilisation, affichage DEL intelligent
- Boutons de commande par effleurement
- Poignée en inox facile à saisir
- Cavité en émail noir avec revêtement pyrolytique
- Grille télescopique à extension complète
- 2 ampoules halogènes
- Autonettoyant
- · Hublot en verre à 4 épaisseurs antichaleur
- 2 grilles chromées
- Voltage / Fréquence: 240V / 60Hz (15 A)
- H 23-7/8" L 29-3/4" P 24-7/16"

GUIDE DE PRODUITS 2023



MICRO-ONDES AVEC HOTTE / LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



HOTTE MICRO-ONDES

BOTR30100SS

30"

Acier inoxydable + noir

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité intérieure de 1,6 pi³
- · Commande tactile
- Porte à poignée
- Écran DEL
- Éclairage de la surface de cuisson
- · Plateau tournant en verre
- Minuterie numérique
- 300 PCM
- 15 11/16" H x 31 7/16" L x 15" P

VENTILATION

MODÈLE

LARGEUR

FINI



HOTTE SOLIS CARINE

BCHS30100SS

30"

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Bandeau indicateur à commande tactile avec affichage à DEL
- Puissance d'aspiration de 250 PCM
- 3 niveaux de vitesses d'aspiration
- Filtres à graisse lavables
- 2 lumières halogènes (50 W chaque) avec éclairage avec fonction marche/arrêt

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE

LARGEUR

FINI



ENERGY STAR

CUVE ÉTROITE, CONFORMITÉ ADA, COMMANDES PAR LE HAUT

DWS51502SS	18"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DWS51502FBI	18"	Panneau sur mesure
CARACTÉRISTIQUES		

CARACTERISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 5 programmes: poêles et casseroles (167°F), lavage régulier (142°F–145°F), séchage accéléré, nettoyage rapide (131°F), rinçage
- 4 fonctions
- Niveau sonore 48 dB
- Panier supérieur à hauteur réglable à trois positions
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables

- 8 couverts
- · Intérieur en inox
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais Brushless DCMD
- Détecteur de turbidité
- Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 32 13/64" x L 17 5/8" x P 22 7/16" po





MODÈLE LAVE-VAISSELLE **LARGEUR** FINI









CONFORMITÉ ADA, COMMANDES	PAR LE HAUT	
DW51600SS	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes
DW51600FBI	24"	Panneau personnalisé
CARACTÉRISTIQUES		

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes : poêles et casseroles+ (167°F), programme automatique (131 - 149°F), lavage régulier (142 - 145°F), séchage accéléré, porce laine/cristal (149°F), lavage rapide (131°F), rinçage et maintien en température
- · Fonctionnement silencieux: 48 dBA
- Voyant DEL
- Rinçage supplémentaires, nettoyage rapide et assainissement
- Installation facile
- · Élément chauffant dissimulé
- Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- · Capacité de 14 couverts

- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur réglable lorsque l'appareil est chargé
- Protection anti-débordement (DMFS)
- Démarrage différé de 1/2 à 24 heures
- · Système de séchage statique
- Moteur sans balais Brushless DCMC
- · Détecteur de turbidité
- Fonction de détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- 32 13/64" H x 23 9/16" L x 22 7/16" P

GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES

DWT25504SS 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 5 programmes: poêles et casseroles+ (167°F), lavage régulier (142 - 145°F), séchage accéléré, porce laine/cristal (149°F), lavage rapide (131°F) • Fonction de détergent tout-en-un
- · Fonctionnement silencieux: 48 dBA
- Rinçage supplémentaires, nettoyage rapide et assainissement
- Installation facile
- · Élément chauffant dissimulé
- Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- · Capacité de 14 couverts
- · Intérieur en acier inoxydable
- Grille supérieure réglable
- Protection anti-débordement (DMFS)

- Système de séchage par condensation
- Moteur sans balais Brushless DCMC
- · Détecteur de turbidité
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x W 23 9/16 x D 22 7/16





LAVE-VAISSELLE MODÈLE **LARGEUR** FINI







DWT81800SS



GRANDE CUVE, COMMANDES PAR LE HAUT **DWT51600SS** 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes DW51600FBI 24" Panneau personnalisé CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes : poêles et casseroles+ (167°F), programme automatique (131 - 149°F), lavage régulier (142 - 145°F), séchage accéléré, porcelaine/cristal (149°F), lavage rapide (131°F), • Démarrage différé de 1/2 à 24 heures rinçage et maintien en température
- · Fonctionnement silencieux: 48 dBA
- Voyant DEL
- Rinçage supplémentaires, nettoyage rapide et assainissement
- Installation facile
- · Élément chauffant dissimulé
- · Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- Capacité de 14 couverts

- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur fixe
- Protection anti-débordement (DMFS): 5 niveaux de nettoyage
- · Système de séchage statique
- Moteur sans balais Brushless DCMC
- Détecteur de turbidité
- Fonction de détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- 33 7/8" H x 23 9/16" L x 22 7/16" P

GRANDE CUVE, COMMANDES PAR LE HAUT			
DWT81800SS	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes - poignée tubulaire	
DWT81800FBI	24"	Panneau personnalisé	
DWT81800SSIH	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes - poignée intégrée	
CARACTÉRISTIONES			

- Commandes électroniques tactiles à accès direct
- 8 programmes : poêles et casseroles+ (167°F), lavage régulier (142 - 145°F), programme automatique (131 - 149°F), MixWash+ (131 -149°F), séchage accéléré, verrerie, lavage rapide (131°F), rinçage et maintien en température
- · Fonctions: demi-charge, assainissement, superbrillance, rapide, lavage de puissance avec bras d'aspersion supplémentaire
- Fonctionnement silencieux : 45 dBA
- Voyant DEL
- Installation facile
- · Élément chauffant dissimulé
- Pieds réglables et charnière auto-ajustable
- Capacité de 16 couverts

- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur à 3 positions, réglable lorsque l'appareil est chargé
- Troisième panier pleine grandeur
- Protection anti-débordement (DMFS)
- · Lavage à 5 niveaux
- Démarrage différé de 1/2 à 24 heures
- Système de séchage à ventilation active
- Moteur sans balais Brushless DCMC
- · Détecteur de turbidité
- Fonction de détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- 33 7/8" H x 23 9/16" L x 22 7/16" P





LAVE-VAISSELLE MODÈLE LARGEUR FINI









GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES			
DWT52600SSIH	24"	Acier inoxydable résistant aux empreintes	
DWT52600WIH	24"	Blanc	
DWT52600BIH	24"	Noir	
CARACTÉRISTIQUES			

- Commandes électroniques tactiles
- 6 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F-145°F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149°F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Niveau sonore 48 dB
- Fonctions : Demi-brassée, Rinçage supplémentaire, Détecteur de turbidité Nettoyage rapide (RapidClean), Assainissement
- Installation facile
- · Élément chauffant dissimulé
- Capacité 14 couverts
- Intérieur en acier inoxydable
- · Panier du haut fixe

- Pieds et charnières de porte ajustables
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- Système de séchage statique
- Moteur sans balais Brushless DCMD
- · Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16

GRANDE CUVE, COMMANDES FRONTALES

DWT52800SSIH 24" Acier inoxydable résistant aux empreintes

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques tactiles
- 8 programmes: Poêles et chaudrons Plus (167°F), Lavage régulier (142°F-145°F), Lavage mixte + (131 - 149°F), Programme automatique (131 – 149°F), Séchage Express, Porcelaine/Cristal (149°F), Lavage rapide (131°F), Rinçage d'attente
- Niveau sonore 45 dB
- · Fonctions : Demi-brassée, Assainissement, Brillance extrême, Nettoyage à haute puissance avec bras gicleur supplémentaire
- Installation facile
- Élément chauffant dissimulé
- Pieds et charnières de porte ajustables
- 16 couverts

- Intérieur en inox
- Panier supérieur à 3 positions, réglable lorsque rempli
- Protection antidébordement (DMFS)
- 5 niveaux de lavage
- Démarrage différé (1/2-24h)
- · Système de séchage à ventilation
- Moteur sans balais Brushless DCMD
- Détecteur de turbidité
- · Fonction pour détergent tout-en-un
- Tube intérieur surélevé en boucle avec fente d'aération
- H 33 7/8 x L 23 9/16 x P 22 7/16



BUANDERIE MODÈLE LARGEUR FINI







LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTA

WM72200W 24" Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- 15 programmes de lavage*
- Capacité de 1,9 pi³
- Nouveau système d'économie de détergent pour prévenir les pertes de détergent
- Technologie du moteur inverseur Optima^{™C}
- Panneau de contrôle électronique avec bouton rotatif
- Ajustement automatique du niveau de l'eau
- Capacité de chargement: 8 kg (17,64 lb)
- Vitesse d'essorage variable allant jusqu'à 1200 tr/min

- Contrôle de température automatique
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Mise en marche différée (1-19h)
- Indicateur de temps restant
- Verrouillage parental
- Distributeur : Détergent (liquide/poudre)
- Voltage / Fréquence: 1200V / 60 Hz (10 A)
- Unité se branche dans le mur
- H 33 5/64" x W 23 5/8" x D 21 1/4"

* CYCLES DE LAVAGE

Normal / Coton	Essorage et vidange	Délicat / Foncé
Tissus à pressage permanent	Lavage à la main /	Vêtements de sport
Intensif	Lainage	Lavage bio
Tissus mixtes	Duvets	Lavage rapide
Allergène	Lavage eau froide	

SÉCHEUSE À VENTILATION

DV17600W 24" Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilation électrique
- 15 programmes de séchage*
- Capacité de 3,7 pi³
- Panneau numérique avec bouton rotatif
- Capacité de chargement: 7 kg (15,4 lb)
- Matériel de la cuve : Acier inoxydable
- Indicateur du filtre à charpie
- Signal de fin de cycle

Assainissement

- Mise en marche différée (0-24h)
- Anti-froissement+
- Verrouillage parental
- Kit de superposition inclus (2961460038)
- Voltage / Fréquence: 4 branches 208-240V / 60 Hz (9,1-10,5 A)
- H 33 5/64" x L 23 5/8" x P 21 1/4"

* CYCLES DE SÉCHAGE

Normal / CotonSéchage minuté (haute température)Traitement des plisTissus à pressage permanentSéchage minuté (basse température)DélicatIntensifAir - sans chaleurVêtements de sportTissus mixtesLainageLiterie

Serviettes

Les caracteristiques et specifications peuvent varier. Svp vous referer au site internet du manufacturier pour les dernieres mises a jour.

Séchage rapide





GARANTIE

GARANTIE GÉNÉRALE POUR TOUS LES APPAREILS

- 1 an > Garantie complète à partir de la date de la première installation (pièces et main d'oeuvre)
- 2 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)

EXCEPTIONS

- 5 ans > Garantie limitée à partir de la date de la première installation (pièces seulement)
 - Réfrigérateurs seulement (système scellé)
- À vie > Garantie limitée à partir de la date de la première installation
 - Laveuses et sécheuses seulement : si la rouille apparaît sur le tambour
 - Lave-vaisselle seulement : si la rouille apparaît sur la cuve

CONSULTER LA GARANTIE COMPLÈTE BLOMBERG ICI:

www.blombergappliances.us/warranty-information

- > La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.
- > Le service après-vente doit être fait par un agent autorisé Blomberg





NOTES





NOTES	





NOTES





NOTES	





NOTES	



GUIDE DES PRODUITS 2023



T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT

2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

PIÈCES & SERVICE

service@distinctive-online.com 1-800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com