



ZEPHYR

GUIDE DE PRODUITS 2023

POURQUOI ACHETER UN PRODUIT DE VENTILATION ZEPHYR?**APPRÉCIATION**

- 1 Leader en matière de technologie et d'innovation
- 2 La plus haute qualité
- 3 Hottes les plus silencieuses de l'industrie
- 4 Rallonge de couvre-conduit optionnelle pour des plafonds allant jusqu'à 12'.
- 5 Système d'installation à verrouillage rapide pour les modèles en îlot - le plus facile de l'industrie
- 6 Options polyvalentes sur les produits pour l'extérieur

1. TECHNOLOGIE ET INNOVATION**ZEPHYR CONNECT :**

Une application exclusive qui vous permet de contrôler la hotte à distance ou en vous connectant à vos appareils intelligents tels que l'enceinte intelligente Amazon Alexa ou Google Home pour une activation vocale.

AMPOULES À DEL LUMILIGHT :

Durée de vie de 25 000 heures; première DEL à gradation; sortie de couleur naturelle de 3000 K; garantie de 3 ans.

TECHNOLOGIE DE VENTILATEUR POWERWAVE^{MC} :

Conçue pour offrir les meilleures performances de sa catégorie avec un fonctionnement silencieux inégalé, inspirée du courant alternatif triphasé. Ce système permet d'utiliser un double ventilateur interne pour atteindre 1 300 PCM sur certains modèles.

TECHNOLOGIE DU DÉBIT D'AIR CONTRÔLÉ - AIRFLOW CONTROL TECHNOLOGY^{MC} :

Permet des niveaux de PCM restreints en fonction des besoins en air d'appoint.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH® :

Diffusez vos listes de musique préférées à partir de divers appareils Bluetooth®. Actuellement disponible dans la hotte murale Roma Groove.

2. HAUTE QUALITÉ

Zephyr utilise un acier inoxydable de haute qualité qui est soudé et poli, de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de joints.

3. LES HOTTES LES PLUS SILENCIEUSES DE L'INDUSTRIE

Les produits de ventilation Zephyr peuvent descendre jusqu'à 0,5 sone, soit le même niveau sonore qu'un doux murmure. Ou aussi bas que 1 sone, soit le même niveau sonore qu'un ronronnement de réfrigérateur.

4. RALLONGE DE COUVRE-CONDUIT OPTIONNELLE ALLANT JUSQU'À 12 PIEDS

Toutes les hottes murales et îlots avec cheminée peuvent atteindre des hauteurs de plafond allant jusqu'à 12 pieds avec rallonge de couvre-conduit optionnelle.

5. SYSTÈME D'INSTALLATION À VERROUILLAGE RAPIDE

Installez une hotte îlot en 3 étapes faciles. Ce qui demandait auparavant plus de 3 personnes n'en demande plus que 2 ! Il s'agit du système d'installation de hotte îlot le plus facile de l'industrie.

6. OPTIONS POLYVALENTES SUR LES PRODUITS POUR L'EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse d'insertions ou de modèles muraux, les systèmes de ventilation Zephyr pour l'extérieur partagent tous les mêmes caractéristiques : acier inoxydable 304; filtres chicanes Pro; ventilateurs puissants jusqu'à 1 200 PCM; grande profondeur et gamme de largeurs pour couvrir même les plus grands grils.

COLLECTIONS

 CORE
 PRO
 DESIGNER
 BRISAS PAR ZEPHYR

MODÈLE + TYPE D'INSTALLATION PAGE
VENTILATION
SOUS-CABINET

Breeze I (AK11)		4
Breeze II (AK12)	INOX NOIR	4
Cyclone (AK65)	INOX NOIR	5
Gust (AK71)		7
Hurricane (AK25)		5
Pisa (ZPI)		6
Pyramid (ZPY)		6
Tempest I (AK70)		7
Tidal I (AK73)	ZEPHYR CONNECT	8
Typhoon (AK21)		5

MURALE

Anzio (ZAN)	INOX NOIR	11
Apex (DAP)		16
Cypress (AK78)	EXTÉRIEUR	29
Horizon (DHZ)		18
Layers (DLA)		17
Lucé (ZLU)		14
Mesa (DME)		17
Milano (ZMI)	ZEPHYR CONNECT	15
Modena (ZMO)		14
Okeanito (COK)		18
Ombra (ZOM)	INOX NOIR	10
Ravenna (ZRV)	INOX NOIR	11
Roma (ZRO)		11
Roma Groove (ZRG)	BLUETOOTH	12
Roma Pro (ZRP)	POWERWAVE™	13
Savona (ZSA)	INOX NOIR	10
Siena (ZSI)		12
Siena ES (ZSI)	ENERGY STAR	12
Siena Pro (ZSP)		12
Tempest II (AK75)		9
Tidal II (AK74)		8
Titan (AK76)	ZEPHYR CONNECT	13
Venezia (ZVE)	POWERWAVE™	15
Verona (ZVO)	ZEPHYR CONNECT	14
Vista (DVS)		16

ÎLOT

Anzio (ZAZ)		19
Lucé (ZLC)		20
Lux Connect (ALU)	ZEPHYR CONNECT	23
Milano (ZML)	ZEPHYR CONNECT	21
Modena (ZMD)		20

MODÈLE + TYPE D'INSTALLATION PAGE
VENTILATION cont.
ÎLOT

Napoli (ZNA)	ZEPHYR CONNECT	21
Ravenna (ZRE)	INOX NOIR	19
Roma (ZRM)		19
Siena Pro (ZSL)		22
Titan (AK77)	POWERWAVE™	22
Trapeze (CTP)		22
Verona (ZVN)		20
Vista (DVL)		21

ESCAMOTABLE

Lift (DLI)		24
Sorrento (DD1)		24

INSERTION

Monsoon (AK94)	ZEPHYR CONNECT	28
Monsoon I (AK92)		28
Monsoon II (AK93)		28
Monsoon Mini (AK91)		27
Monsoon Mini II (AK95)		27
Spruce (AK98)	EXTÉRIEUR	29
Tornado Glo (AK85)		26
Tornado I (AK81)		25
Tornado II (AK82)		26
Tornado III (AK83)		26
Tornado Mini (AK84)		25
Tornado Mini ES (AK84)	ENERGY STAR	25
Twister (AK80)		25
Vortex (AK90)		27

BRISAS PAR ZEPHYR

		30
--	--	----

Ventilation
BRISAS PAR ZEPHYR

		31
Refrigerateurs à boisson		
Refrigerateurs de vin		

ACCESSOIRES

Accessoires		32
GARANTIE ZEPHYR		33
GARANTIE DE RÉFRIGÉRATION BRISAS		34

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



BREEZE I

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

BREEZE I Hotte sous-cabinet avec contrôles à curseur - 250 PCM avec ens. de recirculation

AK1124BW	W	24" x 20-3/32"
AK1124BS	S	24" x 20-3/32"
AK1100BB	B	30" x 20-3/32"
AK1100BW	W	30" x 20-3/32"
AK1100BS	S	30" x 20-3/32"
AK1136BB	B	36" x 20-3/32"
AK1136BW	W	36" x 20-3/32"
AK1136BS	S	36" x 20-3/32"

- Puissance max. du moteur : 250 PCM
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Conduit vertical 3-1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 5-1/2"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches très larges

OAK11-21001	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
OAK11-20001	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)

COLLECTION CORE



BREEZE II

BREEZE II Hotte sous-cabinet avec contrôles électroniques - 400 PCM et bande lumineuse DEL

AK1200CB	B	30" x 20"
AK1200CW	W	30" x 20"
AK1200CS	S	30" x 20"
AK1200CBS	Blk SS	30" x 20"
AK1236CB	B	36" x 20"
AK1236CW	W	36" x 20"
AK1236CS	S	36" x 20"
AK1236CBS	Blk SS	36" x 20"

- Puissance max. du moteur : 400 PCM
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 5-1/2"
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Filtres mèches très larges
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

ZRC-0012	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
OAK11-20001	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre

SOUS-CABINET



CYCLONE

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

CYCLONE Hotte sous-cabinet autonettoyante avec contrôles à curseur - 600 PCM

AK6500CB	B	30" x 22-1/4"
AK6500CW	W	30" x 22-1/4"
AK6500CS	S	30" x 22-1/4"
AK6500CBS	Blk SS	30" x 22-1/4"
AK6536CB	B	36" x 22-1/4"
AK6536CW	W	36" x 22-1/4"
AK6536CS	S	36" x 22-1/4"
AK6536CBS	Blk SS	36" x 22-1/4"
AK6542CS	S	42" x 22-1/4"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Conduit vertical de 6" ou 3-1/4"x10"
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensifié
- Hauteur de 6-3/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Autonettoyante

Accessoires

MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
---------	---



HURRICANE
ACT

HURRICANE Hotte sous-cabinet autonettoyante avec système ACT^{MC(1)} - 695 PCM

AK2500CB	B	30" x 22-1/8"
AK2500CW	W	30" x 22-1/8"
AK2500CS	S	30" x 22-1/8"
AK2536CB	B	36" x 22-1/8"
AK2536CW	W	36" x 22-1/8"
AK2536CS	S	36" x 22-1/8"

- Puissance max. du moteur : 695 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290 PCM
- Hauteur de 7"
- Arrêt à retardement
- Autonettoyante
- Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Commandes électroniques tactiles à 3 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensifié

MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
---------	---



TYPHOON
ACT

TYPHOON Hotte sous-cabinet autonettoyante avec système ACT^{MC(1)} - 850 PCM

AK2100CB	B	30" x 20-3/4"
AK2100CW	W	30" x 20-3/4"
AK2100CS	S	30" x 20-3/4"
AK2136CB	B	36" x 20-3/4"
AK2136CW	W	36" x 20-3/4"
AK2136CS	S	36" x 20-3/4"
AK2142CS	S	42" x 20-3/4"
AK2148CS	S	48" x 20-3/4"

- Puissance max. du moteur : 850 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage à trois niveaux
- Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Commandes tactiles capacitatives à 6 vitesses
- Arrêt à retardement
- Hauteur de 7-7/8"
- Autonettoyante

Accessoires

MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"
---------	---

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre
(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



PYRAMID

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

PYRAMID Hotte designer sous cabinet en forme pyramidale - 400 PCM

ZPY-E30BS	S	30" x 21"
ZPY-E36BS	S	36" x 21"

PYRAMID Hotte designer sous cabinet en forme pyramidale - 290 PCM

ZPY-E30BS290	S	30" x 21"
--------------	---	-----------

- Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM
- Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 7-3/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Aspiration périphérique

Accessoires

ZRC-00PY	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C009	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air

COLLECTION CORE



PISA

PISA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant - 500 PCM

ZPI-E24BG	S* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E24BW	W* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E30BG	S* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E30BW	W* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E36BG	S* avec verre	36" x 18-3/4"

PISA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant - 290 PCM

ZPI-E24BG290	S* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E24BW290	W* avec verre	24" x 18-3/4"
ZPI-E30BG290	W* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E30BW290	W* avec verre	30" x 18-3/4"
ZPI-E36BG290	S* avec verre	36" x 18-3/4"

- Puissance max. du moteur : 500 ou 290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit vertical/horizontal circulaire 6"
- Pavillon en verre coulissant
- Hauteur de 1-1/2"***
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

MUA006A	Dispositif d'apport d'air
ZRC-00PI	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C0PI	Filtre à charbon de remplacement (chaque)

* Réfère à la couleur de la poignée. Le boîtier est peinturé en gris.

** Le boîtier du ventilateur de 9-9/16" est installé dans le cabinet supérieur.

FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



GUST

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

GUST Hotte Euro-Pro / Hauteur de 7-3/8" avec filtres mèches - 400 PCM

AK7100BS-BF	S	30" x 21"
AK7136BS-BF	S	36" x 21"

GUST Hotte Euro-Pro / Hauteur de 7-3/8" avec filtres chicanes - 290 PCM

AK7100BS290-BF	S	30" x 21"
AK7136BS290-BF	S	36" x 21"

- Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit horizontal 3-1/4"x10"
- Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
- Filtres chicanes
- Hauteur de 7-3/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses

Accessoires

ZRC-0071	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C005	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel

COLLECTION PRO



TEMPEST I
ACT

TEMPEST I Hotte Pro / Hauteur de 11" avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 650 PCM

AK7000CS	S	30" x 22-1/2"
AK7036CS	S	36" x 22-1/2"
AK7042CS	S	42" x 22-1/2"
AK7048CS	S	48" x 22-1/2"

- Puissance max. : 650 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1200 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290 PCM
- Hauteur de 11"
- Arrêt à retardement automatique
- Conduit vertical circulaire 8" ou 10"
- Conduit horizontal de 8" ou 3-1/4"x10"
- Contrôles électroniques de 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Filtres chicanes Pro
- Télécommande sans fil optionnelle

Accessoires et ventilateurs

AK0720	Couvre-conduit (12 po) (pour AK7000CS)
AK0722	Couvre-conduit (12 po) (pour AK7042CS)
AK0726	Couvre-conduit (12 po) (pour AK7036CS)
AK0728	Couvre-conduit (12 po) (pour AK7048CS)
AK1720	Couvre-conduit (24 po) (pour AK7000CS)
AK1722	Couvre-conduit (24 po) (pour AK7042CS)
AK1726	Couvre-conduit (24 po) (pour AK7036CS)
AK1728	Couvre-conduit (24 po) (pour AK7048CS)
ZRC-7000C*	Ensemble de recyclage d'air (pour AK7000CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7036C*	Ensemble de recyclage d'air (pour AK7036CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7042C*	Ensemble de recyclage d'air (pour AK7042CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7048C*	Ensemble de recyclage d'air (pour AK7048CS, avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Remplacement de filtre à charbon (chacun)
PBD-1200A**	Ensemble de souffleurs internes de 1 200 PCM (conduit rond de 25,4 cm [10 po])
14000005	Télécommande sans fil à fréquence radio
MUA008A	Ensemble de joints de conduits d'air (650 PCM)
MUA010A	Ensemble de joints de conduits d'air (1 200 PCM)

*Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.

**PBD-1200A est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1200A. NOTE: le PBD-1200A est compatible avec les modèles de hottes AK7036CS, AK7042CS et AK7048CS seulement.



illustrée avec ens. de recirculation

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
Fini: (S)-Acier inoxydable
Garantie: 3 ans pour les pièces non-consommables, 1 an pour la main d'oeuvre

SOUS-CABINET

PRO COLLECTION



TIDAL I

ACT



ILLUSTRÉE AVEC L'ENSEMBLE DE RECIRCULATION D'AIR

PRO COLLECTION



TIDAL II

ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TIDAL I Hotte PRO/Hauteur de 11" avec Zephyr Connect + ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

AK7300AS	S	30" x 22-1/2"
AK7336AS	S	36" x 22-1/2"

- Puissance max. : 700 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1 300 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590, 390, 290
- Hauteur de 11"
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Conduit vertical circulaire 8 ou 10"
- Conduit horizontal 8" ou 3-1/4 "x10".
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Filtres chicanes Pro
- Arrêt différé automatique

Accessoires

PBD-1300B*	Moteur interne de 1 300 PCM (conduit circulaire de 10")
AK0720	Couvre-conduit 12" (Pour AK7300AS)
AK0726	Couvre-conduit 12" (Pour AK7336AS)
AK1720	Couvre-conduit 24" (Pour AK7300AS)
AK1726	Couvre-conduit 24" (Pour AK7336AS)
ZRC-7000C**	Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7300AS, avec filtres à charbon)
ZRC-7036C**	Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7336AS, avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel (700 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air (1 300 PCM)

TIDAL II Hotte PRO/Hauteur de 18" avec Zephyr Connect + ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

AK7400AS	S	30" x 24"
AK7436AS	S	36" x 24"
AK7448AS	S	48" x 24"

- Puissance max. : 700 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1 300 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590, 390, 290
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Conduit vertical circulaire 8 ou 10"
- Conduit horizontal 8", 10" ou 3-1/4 "x10".
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Filtres chicanes Pro
- Arrêt différé automatique

Accessoires et ventilateurs

PBD-1300B*	Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10")
AK0720	Couvre-conduit 12" (Pour AK7400AS)
AK0726	Couvre-conduit 12" (Pour AK7436AS)
AK0728	Couvre-conduit 12" (Pour AK7448AS)
AK1720	Couvre-conduit 24" (Pour AK7400AS)
AK1726	Couvre-conduit 24" (Pour AK7436AS)
AK1728	Couvre-conduit 24" (Pour AK7448AS)
ZRC-7000C**	Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7400AS, avec filtres à charbon)
ZRC-7036C**	Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7436AS, avec filtres à charbon)
ZRC-7048C**	Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7448AS, avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (700 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1 300 PCM)

- * PBD-1300B est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1300B.
 - ** Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.
- NOTE: Le ventilateur PBD-1300B n'est pas compatible avec le modèle AK7300AS.



SAVIEZ-VOUS QUE que Zephyr Connect est une application exclusive qui vous permet de contrôler la hotte à distance, de n'importe où grâce à une interface facile à utiliser et à des fonctionnalités améliorées. Modifiez la vitesse du ventilateur, réglez l'arrêt à retardement, allumez/éteignez les lumières, et bien plus encore. Connectez-vous à vos appareils intelligents tels que les haut-parleurs intelligents Amazon Alexa ou Google Home pour l'activation vocale et le fonctionnement mains libres. Disponible sur l'App Store ou Google Play.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

SOUS-CABINET



TEMPEST II
ACT^{MC}

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TEMPEST II Hotte PRO / Hauteur de 18" avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 650 PCM

AK7500CS	S	30" x 24"
AK7536CS	S	36" x 24"
AK7542CS	S	42" x 24"
AK7548CS	S	48" x 24"
AK7554CS	S	54" x 24"

- Puissance max. : 650 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1200 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 390/290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit horizontal de 8", 10" ou 3-1/4" x 10"
- Conduit vertical circulaire 8" ou 10"
- Commandes électroniques tactiles de 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Filtres chicanes Pro
- Télécommande sans fil optionnelle
- Arrêt à retardement

Accessoires et ventilateurs

AK0720	Couvre-conduit 12" (pour AK7500CS)
AK0726	Couvre-conduit 12" (pour AK7536CS)
AK0722	Couvre-conduit 12" (pour AK7542CS)
AK0728	Couvre-conduit 12" (pour AK7548CS)
AK0724	Couvre-conduit 12" (pour AK7554CS)
AK1720	Couvre-conduit 24" (Pour AK7500CS)
AK1726	Couvre-conduit 24" (Pour AK7536CS)
AK1722	Couvre-conduit 24" (Pour AK7542CS)
AK1728	Couvre-conduit 24" (Pour AK7548CS)
AK1724	Couvre-conduit 24" (Pour AK7554CS)
ZRC-7000C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7500CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7036C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7536CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7042C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7542CS, avec filtres à charbon)
ZRC-7048C*	Ensemble de reprise d'air (pour AK7548CS, avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
PBD-1200A**	Moteur interne de 1200 PCM (conduit circulaire de 10")
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (650 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1200 PCM)

* Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.

** PBD-1200A est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1200A.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

Fini: (S)-Acier inoxydable

Garantie: 3 ans pour les pièces non-consommables, 1 an pour la main d'oeuvre

MURALE

COLLECTION CORE



OMBRA
ACT™

COLLECTION CORE



SAVONA
ACT™

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

OMBRA Hotte murale cheminée en inox noir avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZOM-E30BS	S	30" x 19-3/4"
ZOM-E30BBS	Blk SS	30" x 19-3/4"
ZOM-E36BS	S	36" x 19-3/4"
ZOM-E36BBS	Blk SS	36" x 19-3/4"

- Puissance max. : 600 PCM
- Contrôles tactiles capacitifs de 4 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 390/290 PCM
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Convient au plafond de 9'4" H
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-01OM	Ensemble de reprise d'air avec filtres à charbon
ZOF-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-01OMBS	Rallonge de couvre-conduit, inox noir (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-01OMS	Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
ZOF-B002	Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres)

SAVONA Hotte murale classique au pavillon courbé avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL- 600 PCM

ZSA-E30FB	B	30" x 19-1/2"
ZSA-E30FW	W	30" x 19-1/2"
ZSA-E30FS	S	30" x 19-1/2"
ZSA-E30FBS	Blk SS	30" x 19-1/2"
ZSA-M90FB	B	35-7/16" x 19-1/2"
ZSA-M90FW	W	35-7/16" x 19-1/2"
ZSA-M90FS	S	35-7/16" x 19-1/2"
ZSA-M90FBS	Blk SS	35-7/16" x 19-1/2"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'7"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00SV	Ensemble de reprise d'air avec filtres à charbon
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-01SA	Rallonge de couvre-conduit, S (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-01SAB	Rallonge de couvre-conduit, B (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-01SAW	Rallonge de couvre-conduit, W (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-01SABS	Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
ZOF-B001	Ensemble de filtres chicanes (2 filtres)
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

SAVIEZ-VOUS QUE Zephyr vous permet de calculer en ligne la hauteur de la hotte cheminée pour déterminer si elle est adaptée à votre cuisine. www.zephyronline.com/customer_support/hood_height

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE



ANZIO
ACT™

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

ANZIO Hotte murale moderne à profil discret avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZAN-E24DS	S	24" x 22"
ZAN-E30DS	S	30" x 22"
ZAN-E30DBS	Blk SS	30" x 22"
ZAN-M90DS	S	35-7/16" x 22"
ZAN-M90DBS	Blk SS	35-7/16" x 22"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'10"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-01AN	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00AN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-00ANBS	Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
ZOF-B002	Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres)
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil



RAVENNA
ACT™

RAVENNA Hotte murale au pavillon de verre courbée avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZRV-E30CGC	S avec verre clair	30" x 19-3/4"
ZRV-E30CBSGG	Blk SS avec verre gris fumé	30" x 19-3/4"
ZRV-M90CGC	S avec verre clair	35-3/16" x 19-3/4"
ZRV-M90CBSGG	Blk SS avec verre gris fumé	35-3/16" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00RV	Ensemble de reprise d'air (2 filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00RV	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
Z1C-00RVBS	Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil



ROMA
ACT™

ROMA Hotte murale contemporaine avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZRO-E30FS	S	30" x 22"
ZRO-M90FS	S	35-7/16" x 22"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'9"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-01RO	Ensemble de reprise d'air (2 filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00RO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



ROMA GROOVE

Bluetooth ACT

MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

ROMA GROOVE Hotte avec haut-parleurs BlueTooth® avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZRG-E30BS	S	30" x 22"
ZRG-M90BS	S	35 1/2" x 22"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Haut-parleurs stéréo BlueTooth®
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Arrêt à retardement
- Filtrés chicanes

Accessoires

ZRC-00RG	Ensemble de reprise d'air
Z0F-C005	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00RO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

SAVIEZ-VOUS QUE La hotte Roma Groove de Zephyr est compatible avec divers appareils Bluetooth® tels que les téléphones portables et les tablettes. Roma Groove vous permet de diffuser votre musique par le biais de deux haut-parleurs stéréo intégrés, libérant ainsi l'espace du comptoir pour que vous puissiez profiter de votre musique préférée tout en recevant ou en préparant le repas de la soirée.

COLLECTION CORE



SIENA

SIENA Hotte murale traditionnelle avec filtres chicanes hybrides & ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 650 PCM

ZSI-E30CS	S	30" x 22"
ZSI-E36CS	S	36" x 22"

- Puissance max. du moteur : 650 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 390/290
- Filtrés chicanes hybrides
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Commandes ICON Touch® à 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Conduit horizontal de 8" ou 3-1/4" x 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

ZRC-00SI	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00SI	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12' de haut)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

COLLECTION CORE



SIENA ES

ACT ENERGY STAR

SIENA ES Hotte murale traditionnelle ENERGY STAR avec filtres chicanes hybrides & ACT^{MC(1)} - 400 PCM

ZSI-E30BS-ES	S	30" x 22"
ZSI-E36BS-ES	S	36" x 22"

- Puissance max. du moteur : 400 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 290
- Commandes ICON Touch® à 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Conduit vertical ou horizontal circulaire de 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Filtrés chicanes hybrides
- Arrêt à retardement automatique
- Certifiée ENERGY STAR

Accessoires

Z1C-00SI	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12' de haut)
----------	---

COLLECTION CORE



SIENA PRO WALL

ACT

SIENA PRO Hotte murale PRO avec filtres chicanes hybrides & ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 1 200 PCM

ZSP-E36CS	S	36" x 22"
ZSP-E42CS	S	42" x 22"
ZSP-E48CS	S	48" x 22"

- Puissance max. du moteur : 1 200 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590, 390
- Commandes ICON Touch® à 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Filtrés chicanes hybrides
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

Z1C-00SP	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12' de haut)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE



TITAN
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TITAN Hotte cheminée style Pro avec ventilateur PowerWave^{MC}, ACT^{MC(1)} et lumières DEL

AK7636BS	S	36" x 24"
AK7642BS	S	42" x 24"
AK7648BS	S	48" x 24"
AK7654BS	S	54" x 24"
AK7660BS	S	60" x 24"

- Puissance max. : 750 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1300 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590, 390, 290
- Arrêt à retardement automatique
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage directionnel
- Conduit vertical et horizontal circulaire 8" ou 10"
- Convient au plafond de 96" H
- Filtres chicanes Pro
- Contrôles 6 vitesses ACL
- Télécommande sans fil optionnelle

Accessoires

PBD-1300B	Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10")
Z1C-0076	Rallonge de couvre-conduit - 36", 42" (pour un plafond de 10'-12')
Z1C-0176	Rallonge de couvre-conduit - 48", 54", 60" (pour un plafond de 10'-12')
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (750 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1300 PCM)



ROMA PRO
ACT

ROMA PRO Hotte cheminée style Pro avec ventilateur Powerwave^{MC} ACT^{MC(1)} et lumières DEL - 750 PCM

ZRP-E36BS	S	36" x 24"
ZRP-E48BS	S	48" x 24"

- Puissance max. du moteur : 750 PCM (inclus)
- Puissance max. du moteur : 1 300 PCM (optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590/390/290
- Arrêt à retardement automatique
- Conduit circulaire vertical 8 ou 10"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'3"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage directionnel
- Filtres chicanes Pro
- Commandes LCD à 6 vitesses
- Option de télécommande sans fil
- Fonction de purification d'air

Accessoires

PBD-1300B	Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10")
Z1C-00RP	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond de 10' à 12')
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (750 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air (1 300 PCM)

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



MODENA
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MODENA Hotte murale au pavillon en verre flottant avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZMO-E30BS	S avec verre	30" x 22-1/8"
ZMO-M90BS	S avec verre	35-7/16" x 22-1/8"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT : 390/290
- Contrôles ICON Touch® de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit circulaire vertical 8"
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Filtre mèche en aluminium

Accessoires

ZRC-00MO	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00MO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

COLLECTION CORE



LUCÉ
ACT

LUCÉ Hotte murale avec éclairage accentué DEL, système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZLU-E30CS	S	30" x 22"
ZLU-M90CS	S	35-7/16" x 22"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage accentué DEL tricolore
- Conduit vertical circulaire 6"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00LU	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00LU	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

La hotte Lucé s'illumine en blanc, bleu foncé et ambre.

COLLECTION CORE



VERONA
ACT

VERONA Hotte murale au pavillon en verre illuminé DEL avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZVO-E30BG	S avec verre	30" x 22"
ZVO-M90BG	S avec verre	35-7/16" x 22"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Commandes tactiles ICON Touch® de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit circulaire vertical 8"
- Arrêt à retardement automatique
- Verre illuminé avec ampoules DEL tricolores
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00VO	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00VO	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA008B	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

Le verre de la hotte Verona s'illumine en blanc, bleu foncé et ambré.

SAVIEZ-VOUS QUE que les modèles Lucé et Verona disposent d'un " mode démo " qui fait défiler chacune des trois couleurs de lumière d'accentuation DEL toutes les 10 secondes? Pour activer le mode démo, maintenez enfoncé le bouton "lumière d'accentuation" situé au bas de la hotte pendant 3 secondes.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



VENEZIA

ACT 

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

VENEZIA Hotte murale avec Zephyr Connect, ventilateur PowerWave^{MC}, ACT^{MC} & lumières DEL - 700 PCM


ZVE-E30DS	S	30" x 24"
ZVE-E36DS	S	36" x 24"
ZVE-E42DS	S	42" x 24"

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590/390/290
- Filtres chicanes
- Fonction de purification d'air
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'6"
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

ZRC-03VE	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-01VE	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences	
MUA008A	Dispositif d'apport d'air	

COLLECTION CORE



MILANO

ACT 

MILANO Hotte murale au pavillon courbé avec ZephyrConnect, ventilateur PowerWave^{MC} & ACT^{MC} - 700 PCM

ZMI-M90CG	S avec verre	35-3/16" x 20-1/2"
ZMI-M90CS	S	35-3/16" x 20-1/2"

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590/390/290
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00MI	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)	
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
Z1C-01MI	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)	
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences	
MUA008A	Dispositif d'apport d'air	

SAVIEZ-VOUS QUE que les lampes DEL LumiLight de Zephyr sont couvertes par la même garantie de 3 ans que toutes les pièces internes. Zephyr est le premier et le seul fabricant de hottes à garantir les lumières.

FINI: (G)-Verre (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION DESIGNER



APEX

COLLECTION DESIGNER



VISTA

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

APEX Hotte murale de style vertical avec éclairage DEL - BOÎTIER UNIQUEMENT*

DAP-M90AMBX	Verre noir mat	35-3/8" x 19-13/16"
DAP-M90AMWX	Verre blanc mat	35-3/8" x 19-13/16"

- Puissance max. du moteur: 290 -1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 8"
- Télécommande sans fil optionnelle
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Filtre mèche en aluminium

Accessoires et ventilateurs

ZRC-00AP	Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon)
ZOF-C010	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
Z1C-00MEMB	Couvre-conduit, noir mat (pour plafond jusqu'à 10'6")
Z1C-00MESS	Couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 10'6")
CBI-290C	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
CBE-1000	Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
14000010	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.
**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

VISTA Hotte murale à profil bas avec panneau SAP⁽²⁾ et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

DVS-E30ASSX	S	30" x 18-7/8"
DVS-E36ASSX	S	36" x 18-7/8"

- Puissance max. du moteur: 290 -1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles invisibles à 3 vitesses
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Système d'aspiration périmétrique
- Filtres mèches en aluminium
- Boîtier d'une hauteur de 2-1/8"
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Fonction de purification d'air

Accessoires et ventilateurs

ZRC-00VS	Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon)
ZOF-C010	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
Z1C-00VS	Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12')
CBI-290C	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
CBE-1000	Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
14000010	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.
**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

(2) SAP – Système d'aspiration périmétrique

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION DESIGNER



MESA WALL

COLLECTION DESIGNER



LAYERS

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MESA Hotte européenne de style professionnel avec éclairage DEL – BOÎTIER SEULEMENT*

DME-M90AMBX	Noir Mat	35-5/16" x 19-11/16"
DME-M90ASSX	S	35-5/16" x 19-11/16"
DME-M90ASGX	Or satiné	35-5/16" x 19-11/16"

- Puissance max. du moteur: 290-1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitatives à 3 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 8"
- Télécommande sans fil optionnelle
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Filtrés chicanes en aluminium

Accessoires et ventilateurs

ZRC-01ME	Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C010	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
Z1C-00MEMB	Couvre-conduit, noir mat (pour plafond jusqu'à 10'6")
Z1C-00MESS	Couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 10'6")
Z1C-00MESG	Couvre-conduit, or satiné (pour plafond jusqu'à 10'6")
MERAIL-00SS	Barre d'accentuation, inox
MERAIL-00SG	Barre d'accentuation, or satiné
CBI-290C	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
CBE-1000	Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
14000010	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

LAYERS Hotte murale Designer bas avec panneau SAP⁽²⁾ et éclairage DEL – BOÎTIER SEULEMENT*

DLA-M90ASSX	S	36" x 22"
DLA-E42ASSX	S	42" x 22"

- Puissance max. du moteur: 290-1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitatives à 3 vitesses
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'5"
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Système d'aspiration périmétrique
- Filtre mèche en aluminium
- Boîtier d'une hauteur de 1-3/4"
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Fonction de purification d'air

Accessoires et ventilateurs

ZRC-00VS	Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C010	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
Z1C-00VS	Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12')
CBI-290C	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
CBE-1000	Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
14000010	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

(2) SAP – Système d'aspiration périmétrique

FINI: Blanc mat (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans pièces non consommables, 1 an main d'œuvre;

MURALE

COLLECTION DESIGNER



HORIZON

COLLECTION DESIGNER



OKEANITO
FINI OR BROSSÉ

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

HORIZON Hotte murale Designer avec éclairage DEL – BOÎTIER SEULEMENT*

DHZ-M90AMBX	Verre noir mat	35-3/8" x 20-1/8"
DHZ-M90AMWX	Verre blanc mat	35-3/8" x 20-1/8"

- Puissance max. du moteur: 290 - 1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Filtres chicane hybrides
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 8"
- Télécommande sans fil optionnelle
- Éclairage d'ambiance
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Double zone de captation

Accessoires et ventilateurs

Z0F-C010	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
Z1C-00HZ	Couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 9' - 10')
CBI-290C	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
CBE-1000	Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
14000010	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

OKEANITO Hotte murale design Cheng avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

COK-E36CSX	Inox	36" x 22-3/4"
COK-E36CBGX	Verre noir	36" x 22-3/4"
COK-E42CSX	Inox	42" x 22-3/4"
COK-E42CBGX	Inox	42" x 22-3/4"
COK-E48CSX	Inox	48" x 22-3/4"
COK-E48CBGX	Verre noir	48" x 22-3/4"

- Puissance max. du moteur : 290 - 1000 (non inclus)
- Filtres chicane Pro
- Éclairage DEL LumiLight
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement de automatique
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Ampoules d'ambiance DEL 4W
- Fonction de purification d'air
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'1"

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

Accessoires et ventilateurs

Z1C-00OK	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
CBI-290C	Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (*conduit circulaire de 10" ou 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (*conduit circulaire 10" ou 8")
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable, (BG)-Or brossé

Garantie : 2 ans pièces non consommables, 1 an main d'oeuvre (DHZ);
3 ans pièces non consommables, 1 an main d'oeuvre (COK).

ÎLOT

COLLECTION CORE



ROMA ÎLOT
ACT™

MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

ROMA ÎLOT Hotte îlot contemporaine avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZRM-E36FS	S	36" x 27"
ZRM-E42FS	S	42" x 27"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Arrêt à retardement automatique
- Installation rapide avec couvercle conduit magnétique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'1"
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-02RM	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) - modèle 36"
ZRC-01RM	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) - modèle 42"
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-01RM	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

COLLECTION CORE



ANZIO ÎLOT
ACT™

ANZIO ÎLOT Hotte îlot moderne à profil discret avec système ACT^{MC(1)} & lumières DEL - 600 PCM

ZAZ-M90DS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZAZ-E42DS	S	42" x 25-9/16"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Installation rapide avec couvercle conduit magnétique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-02AZ	Ensemble de reprise d'air
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00AZ	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
Z0F-B002	Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres)
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

COLLECTION CORE



RAVENNA ÎLOT
ACT™

RAVENNA ÎLOT Hotte îlot en inox noir avec verre gris fumé - 600 PCM

ZRE-M90BBSGG	Inox noir avec verre gris fumé	35-3/16" x 25-9/16"
ZRE-E42BBSGG	Inox noir avec verre gris fumé	42" x 25-9/16"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'
- Installation rapide avec couvercle conduit magnétique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00RE	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00REBS	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

SAVIEZ-VOUS QUE le système d'installation rapide des hottes îlots Zephyr sont les plus faciles à installer sur le marché.

FINI: (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Inox noir avec verre gris fumé
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT

COLLECTION CORE



MODENA ÎLOT
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MODENA ÎLOT Hotte îlot au profil mince avec système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZMD-M90BS	S	35-7/16" x 27-1/2"
ZMD-E42BS	S	42" x 27-1/2"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Commandes tactiles ICON Touch® de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit circulaire vertical 8"
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10"
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00MD	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00MD	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

COLLECTION CORE



LUCÉ ÎLOT
ACT

LUCÉ ÎLOT Hotte îlot avec éclairage accentué DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZLC-M90BS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZLC-E42BS	S	42" x 25-9/16"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 6"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'8"
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00LC	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C092	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00LC	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

La hotte îlot Lucé s'illumine en blanc nuageux, bleu profond et ambre.

COLLECTION CORE



VERONA ÎLOT
ACT

VERONA ÎLOT Hotte îlot au pavillon de verre illuminé avec DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

ZVN-M90BG	S avec verre	35-7/16" x 27-7/16"
ZVN-E42BG	S avec verre	42" x 27-7/16"

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 390/290
- Commandes tactiles ICON Touch® de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit circulaire vertical 8"
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Verre illuminé de 3 lumières DEL colorées
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10"
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00VN	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-00VN	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air

Le verre de la hotte Verona s'illumine en blanc, bleu foncé et ambre.

SAVIEZ-VOUS QUE que les modèles Lucé et Verona disposent d'un " mode démo " qui fait défiler chacune des trois couleurs de lumière d'accentuation DEL toutes les 10 secondes? Pour activer le mode démo, maintenez enfoncé le bouton "lumière d'accentuation" situé au bas de la hotte pendant 3 secondes.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT

COLLECTION CORE



MILANO ÎLOT

ACT ZEPHYR

COLLECTION CORE



NAPOLI ÎLOT

ACT ZEPHYR

COLLECTION DESIGNER



VISTA ÎLOT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MILANO ÎLOT Hotte îlot au pavillon courbé avec Zephyr Connect et ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

ZML-M90CG	S avec verre	35-7/16" x 25-9/16"
ZML-M90CS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZML-E42CG	S avec verre	42" x 25-9/16"
ZML-E42CS	S	42" x 25-9/16"

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACTM⁽¹⁾: 590/390/290
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Fonction de purification d'air
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

ZRC-00ML	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-03ML	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8"

NAPOLI ÎLOT Hotte îlot avec Zephyr Connect, ventilateur PowerWave^{MC} et filtres chicanes - 700 PCM

ZNA-M90DS	S	35-7/16" x 25-9/16"
ZNA-E42DS	S	42" x 25-9/16"

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACTM⁽¹⁾: 590/390/290
- Filtres chicanes
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

ZRC-03NA	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
Z1C-02NA	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA008A	Dispositif d'apport d'air

VISTA ÎLOT Hotte îlot à profil bas avec panneau SAP⁽²⁾ et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

DVL-E36ASSX	S	36" x 23-5/8"
DVL-E42ASSX	S	42" x 23-5/8"

- Puissance max. du moteur: 290 - 1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitatives à 3 vitesses
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Système d'aspiration périmétrique
- Filtres mèches en aluminium
- Boîtier d'une hauteur de 2-1/8"
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Fonction de purification d'air

Accessoires

ZRC-00VL	Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C010	Filtre à charbon de remplacement (2 par kit)
Z1C-00VL	Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12')
CBI-290C	Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
CBE-1000	Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **)
14000010	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

(1) ACTM^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) SAP – Système d'aspiration périmétrique

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ZML, ZNA)

2 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (DVL)

ÎLOT



SIENA PRO ÎLOT
ACT^{MC}



TITAN ÎLOT
ACT^{MC}



TRAPEZE

MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

SIENA PRO ÎLOT Hotte îlot Pro traditionnelle avec filtres chicanes et système ACT^{MC(1)} - 1200 PCM

ZSL-E42CS	S	42" x 28"	<ul style="list-style-type: none"> Éclairage DEL LumiLight de 6W Éclairage double intensité Filtres chicanes hybrides Installation rapide avec couvre-conduit magnétique 	<ul style="list-style-type: none"> Arrêt à retardement automatique Convient au plafond d'une hauteur de 9'10"
ZSL-E48CS	S	48" x 28"		

Accessoires

Z1C-01SL	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
RC-0002	Télécommande à radiofréquences sans fil

TITAN ILOT Hotte îlot style Pro avec ventilateur PowerWave^{MC}, ACT^{MC} et lumières DEL - 750 PCM

AK7736BS	S	36" x 31-5/8"	<ul style="list-style-type: none"> Arrêt à retardement automatique Conduit circulaire vertical & horizontal de 8" ou 10" Convient au plafond d'une hauteur de 10'2" 	<ul style="list-style-type: none"> Éclairage DEL LumiLight de 6W Éclairage double intensité Éclairage directionnel Filtres chicanes Pro Commandes LCD à 6 vitesses Télécommande sans fil en option
AK7742BS	S	42" x 31-5/8"		
AK7748BS	S	48" x 31-5/8"		
AK7754BS	S	54" x 31-5/8"		

Accessoires et ventilateurs

PBD-1300B	Moteur interne de 1 300 PCM (conduit circulaire de 10")
Z1C-0077	Rallonge de couvre-conduit - 36", 42" (pour plafond de 10' à 12')
Z1C-0177	Rallonge de couvre-conduit - 48", 58" (pour plafond de 10' à 12')
14000005	Télécommande à radiofréquences sans fil
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (750 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air (1 300 PCM)

TRAPEZE Hotte îlot Designer avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

CTP-E36CSX	S	36" x 26-5/8"	<ul style="list-style-type: none"> Éclairage DEL LumiLight Éclairage double intensité Arrêt à retardement automatique Contrôles électroniques de 3 vitesses 	<ul style="list-style-type: none"> Filtres chicanes Pro Télécommande sans fil optionnelle Convient au plafond d'une hauteur de 10'4"
CTP-E48CSX	S	48" x 26-5/8"		
CTP-E54CSX	S	54" x 26-5/8"		
CTP-E60CSX	S	60" x 26-5/8"		

Accessoires et ventilateurs

Z1C-00TP	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds)
CBI-290C	Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6")
CBI-390A	Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire de 10" à 8")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire 10" à 8")
14000005	Télécommande à radiofréquences
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

FINI : (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT

COLLECTION DESIGNER



LUX CONNECT

HAUT : MODÈLE 43" ILLUSTRÉ
EN ACIER INOXYDABLE
BAS : MODÈLE 63" ILLUSTRÉ
EN BLANC



MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LUX CONNECT Hotte encastrée avec Zephyr Connect, panneaux PAS et lumières DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

ALU-E43CSX	S	43-3/8" x 27-1/2"
ALU-E43CWX	W	43-3/8" x 27-1/2"
ALU-E63CSX	S	63-3/8" x 27-1/2"
ALU-E63CWX	W	63-3/8" x 27-1/2"

- Puissance max. du moteur: 290 - 1100 (non inclus)
- Aspiration périphérique
- Bandes lumineuses DEL de 10 W
- Conduit vertical et horizontal
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 10"
- Trois niveaux d'éclairage
- Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses
- Télécommande sans fil
- Fonction de purification d'air
- Compatible avec l'application Zephyr Connect

Accessoires et ventilateurs

ZRC-01LX*	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
ZOF-C002	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
CBI-290C	Ventilateur interne 290 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-390A	Ventilateur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
CBI-600A	Ventilateur interne 600 PCM (conduit circulaire de 6")
PBI-1100B	Ventilateur extérieur de 1100 PCM (conduit circulaire de 10")
PBN-1000A	Moteur en ligne 1000 PCM (conduit circulaire de 10")
CBE-1000	Moteur externe 1000 PCM (conduit circulaire 10")
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1100 PCM)

* Le système de recirculation ZRC-01LX est compatible seulement avec les moteurs internes CBI-290C et CBI-600A.

SAVIEZ-VOUS QUE le système d'aspiration périphérique éloigne le flux d'air de la zone centrale de la hotte et le distribue uniformément par des ouvertures étroites sur le périmètre de la hotte. Cette méthode de ventilation augmente la vitesse de l'air et améliore la capture des contaminants de cuisson. Disponible dans certains modèles : ZPY, DLA, DVS, DVL, ALU et AK85.

SAP - Système d'aspiration périmétrique
FINI: (S)-Acier inoxydable (W) Revêtement en poudre blanc
Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre

ESCAMOTABLE

COLLECTION DESIGNER



LIFT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LIFT Hotte rétractable 18" avec éclairage DEL – BOÎTIER SEULEMENT*

DLI-E30ASX	Inox	30"
DLI-E36ASX	Inox	36"

- Puissance max. du moteur
- 400 – 1000 PCM (non inclus)
- Conduits à 4 voies**
- Bande lumineuse DEL BriteStrip^{MC} (3000 K)
- Filtres mèches en aluminium
- Zones de capture triple
- Commandes tactiles capacitatives à 3 vitesses
- Ensemble de reprise d'air optionnel

Accessoires et moteurs

DBI-600A	Moteur interne de 600 PCM (400 PCM configurable)
PBN-1000A	Moteur en ligne (1000 PCM)
CBE-1000	Moteur externe (1000 PCM)
ZRC-00LF	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C006	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
DDA-0002	Télécommande avec contrôle vers le haut et vers le bas, conforme ADA
DDS-0030	Kit d'étanchéité pour plaque de cuisson au gaz (Pour 30")
DDS-0036	Kit d'étanchéité pour plaque de cuisson au gaz (Pour 36")
DDT-0030	Ensemble de garniture pour cuisinière (Pour 30")
DDT-0036	Ensemble de garniture pour cuisinière (Pour 36")
11030132	Câble de rallonge électronique de 5'
DDE-0001	Embout pour rallonge de garniture
54190053	Plaque de base pour panneau frontal, 8"
54190054	Plaque de base pour panneau frontal, 10"
AK00070	1-7/8" x 19" à 8" transition circulaire
AK00071	1-7/8" x 19" à 10" transition circulaire
AK00072	1-7/8" x 19" Adaptateur pour conduit AK00080
AK00080	Conduit rectangulaire de 2"
MUA006A	Dispositif d'apport d'air (600 PCM)
MUA008A	Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM)

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Les conduits à 4 voies comprennent l'avant, les côtés (G et D), l'arrière et le bas du boîtier du ventilateur.

SAVIEZ-VOUS QUE la hotte Lift est compatible avec plusieurs configurations d'appareils de cuisson. Consultez le configurateur Lift Downdraft (zephyronline.com/customer-care/lift-downdraft-configurator) pour vous aider à déterminer les composants nécessaires à l'installation.



PLAQUE DE CUISSON



FOUR + PLAQUE DE CUISSON



SURFACE DE CUISSON



CUISINIÈRE

Consultez le configurateur de la hotte escamotable Lift sur notre site Web pour vous aider à déterminer quels sont les composants nécessaires à l'installation.

COLLECTION CORE



SORRENTO

SORRENTO Hotte escamotable avec 9-1/2" d'élévation - 500 PCM

DD1-E30AS	S	30"
DD1-E36AS	S	36"

- Puissance max. du moteur : 500 PCM
- Certifiée HVI
- Contrôles à vitesses variables
- Conduit 3-1/4"x10" à 3 positions*
- Sones NA
- Filtres mèches décoratives

Accessoires

DDA-0001	Télécommande câblée - Contrôle vers le haut et vers le bas
MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6"

* Conduit à 3 positions, soit gauche, droite ou dans le bas du boîtier du ventilateur.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

INSERTION



TORNADO MINI

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TORNADO MINI Bloc d'alimentation avec reprise d'air en option et éclairage DEL - 400 PCM

AK8400BS S 20-9/16" x 11"

- Puissance max. du moteur: 400 PCM
- Commandes à glissière à 3 vitesses
- Cadre en inox optionnel
- Conduit circulaire vertical 6"
- Hauteur de 9-11/16"
- Filtre mèche en aluminium
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

ZRC-8400A Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
 ZOF-C084 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
 AK0840AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 30")
 AK0846AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 36")



TORNADO MINI ES



TORNADO MINI ES Bloc d'alimentation certifié Energy Star avec éclairage DEL - 290 PCM

AK8400BS-ES S 20-9/16" x 11"

- Puissance max. du moteur : 290 PCM
- Commandes à glissière à 3 vitesses
- Certifié ENERGY STAR
- Conduit vertical circulaire 6"
- Hauteur de 9-11/16"
- Cadre en inox optionnel
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Filtre mèche en aluminium

Accessoires

AK0840AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 30")
 AK0846AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 36")



TWISTER

TWISTER Bloc d'alimentation avec reprise d'air en option et éclairage DEL - 400 PCM

AK8000CS S 27-9/16" x 11-13/16"

- Puissance max. du moteur : 400 PCM
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Conduit circulaire de 6" vertical & horizontal
- Hauteur de 11-1/4"
- Cadre en inox optionnel
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité

Accessoires

ZRC-0080 Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
 ZOF-C008 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
 AK0800AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" en inox (pour hotte de 30")
 AK0836AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" en inox (pour hotte de 36")



TORNADO I

TORNADO I Bloc d'alimentation avec filtres chicane hybrides et éclairage DEL - 600 PCM

AK8100BS S 27-9/16" x 11-3/16"
 AK8134BS S 33-9/16" x 11-3/16"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Commandes à glissière à 3 vitesses
- Filtres chicane hybrides
- Conduit circulaire vertical & horizontal de 6"
- Hauteur de 11-1/4"
- Cadre en inox optionnel
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

ZRC-0080 Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
 ZOF-C008 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
 AK0800AS* Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 30")
 AK0836AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 36")
 MUA006A Dispositif d'apport d'air

*Pour modèle AK8100BS seulement.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non consommables, 1 an sur la main d'œuvre (AK84)
 10 ans sur les pièces non consommables, 1 an sur la main d'œuvre (AK80, AK80-ES, AK81)

INSERTION

COLLECTION CORE



TORNADO GLO
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TORNADO GLO Bloc d'alimentation avec panneau Glo à DEL, système ACT^{MC(1)} et SAP⁽²⁾ - 600 PCM

AK8500AS S 27-3/16" x 11-3/16"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT : 390, 290 PCM
- Hauteur de 11-5/16"
- Cadre en inox optionnel
- Conduit circulaire vertical & horizontal de 6"
- Commandes électronique à 6 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Panneau Glo à DEL 7W SAP(2)
- Deux niveaux d'éclairage
- Système d'aspiration périmétrique

Accessoires

- ZRC-0085 Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
- ZOF-C085 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
- 14000005 Télécommande à radiofréquences sans fil
- AK0800AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 30")
- AK0836AS Cadre ajustable en profondeur 17-1/2" - 20-1/2" (pour hotte 36")
- MUA006A Dispositif d'apport d'air

COLLECTION PRO



TORNADO II

TORNADO II Bloc d'alimentation avec Télécommande à radiofréquences - 1000 PCM

AK8200BS S 29-13/16" x 15-13/16"

- Puissance max. du moteur : 1000 PCM
- Conduit vertical circulaire 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur de 11-1/2"*
- Éclairage à trois niveaux
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Télécommande sans fil
- Filtres chicanes Pro
- Fonction de purification d'air
- Arrêt à retardement automatique

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 8".

Accessoires

- AK0806BS Cadre ajustable en profondeur (17-5/8" à 20-1/8") en inox (pour hotte de 36")
- AK0806AS Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 36")
- AK0842AS Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 42")
- MUA008A Dispositif d'apport d'air universel de 8"

COLLECTION PRO



TORNADO III

TORNADO III Bloc d'alimentation avec télécommande et options de moteurs - BOÎTIERS SEULEMENT*

AK8300BSX S 38-7/16" x 15-13/16"

- Puissance max. : 290 - 1000 PCM (moteur non inclus)
- Conduit vertical circulaire 6" ou 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur 11-1/2"*
- Éclairage à trois niveaux
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Télécommande sans fil
- Filtres chicanes Pro
- Fonction de purification d'air
- Arrêt à retardement automatique

* Nécessite l'achat d'un ventilateur (moteur) Zephyr, vendu séparément.

** La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 8" utilisé avec des moteurs de 1000 PCM ou plus.

Accessoires et ventilateurs

- AK0848BS Cadre ajustable en profondeur (17-5/8" à 20-1/8") en inox (pour hotte de 48")
- AK0848AS Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 48")
- AK0854AS Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 54")
- AK0860AS Cadre ajustable en profondeur (20-1/2" à 23-1/2") en inox (pour hotte de 60")
- CBI-290C Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
- CBI-390A Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
- CBI-600A Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
- PBI-1100B Moteur interne de 1100 PCM (conduit circulaire de 10")
- PBN-1000A Moteur en ligne de 1000 PCM (conduit circulaire de 10")
- CBE-1000 Moteur externe de 1000 PCM (conduit circulaire de 10")
- MUA006A Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
- MUA008A Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

SAVIEZ-VOUS QUE les cadres en inox des hottes Tornado et Twister sont ajustables et peuvent accommoder de multiples profondeurs de cabinets.

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)

(2) SAP - Système d'aspiration périmétrique

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK85).

10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK82, AK83).

INSERTION

COLLECTION CORE



VORTEX

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

VORTEX Insertion monopièce avec option de reprise d'air et profondeur ajustable - 390 PCM

AK9028BS	S	28-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"
AK9034BS	S	34-3/8" x 17-1/2" à 20-1/2"

- Puissance max. du moteur: 390 PCM
- Conduits circulaires de 6" vertical & horizontal
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur de 12-5/16"
- Éclairage double intensité
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtre chicane hybride

Accessoires

ZRC-9000	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C090	Filtre à charbon de remplacement (chaque)

COLLECTION CORE



MONSOON MINI

MONSOON MINI Insertion monopièce avec filtres chicanes hybrides - 300 PCM

AK9128BS	S	28-3/8" x 18-1/16"
AK9134BS	S	34-3/8" x 18-1/16"

- Puissance max. du moteur: 300 PCM
- Conduit circulaire 7" ou vertical 3-1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit horizontal de 3-1/4"x10"
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 6-1/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres chicanes hybrides

Accessoires

ZRC-9100A	Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)

COLLECTION CORE



MONSOON MINI II
ACT

MONSOON MINI II Bloc d'alimentation avec filtres chicanes hybrides, éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

AK9528AS	S	28-3/8" x 18-1/16"
AK9534AS	S	34-3/8" x 18-1/16"
AK9540AS	S	40-3/8" x 18-1/16"
AK9546AS	S	46-3/8" x 18-1/16"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT : 390, 290 PCM
- Hauteur de 6-1/8"
- Conduit vertical de 7" ou 3-1/4"x10"
- Conduit horizontal de 3-1/4"x10"
- Filtres chicanes hybrides
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage
- Commandes électronique à 3 vitesses

Accessoires

ZRC-9100A	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)
MUA006A	Dispositif d'apport d'air

(1) ACT^{MC} : Airflow Control Technology (technologie du débit d'air contrôlé)
FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

INSERTION

COLLECTION CORE



MONSOON I
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MONSOON I Insertion avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 600 PCM

AK9228BS	S	28-3/8" x 19-1/4"
AK9234BS	S	34-3/8" x 19-1/4"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 390, 290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit rond et horizontal de 8"
- Conduit vertical circulaire 8"
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 12"
- Télécommande sans fil
- Contrôles électroniques de 6 vitesses
- Filtres chicanes Pro
- Fonction de purification d'air
- Arrêt à retardement automatique

MONSOON I Insertion avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 1 200 PCM

AK9240BS	S	40-3/8" x 19-1/4"
AK9246BS	S	46-3/8" x 19-1/4"

- Puissance max. du moteur: 1200 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590, 390 PCM
- Conduit vertical circulaire 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur 12" *
- Éclairage double intensité
- Télécommande sans fil
- Contrôles électroniques de 6 vitesses
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres chicanes Pro
- Fonction de purification d'air

Accessoires

MUA006A	Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1200 PCM)

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 10".

COLLECTION PRO



MONSOON II
ACT

MONSOON II Insertion avec éclairage DEL et système ACT^{MC(1)} - 1200 PCM

AK9334BS	S	34-3/8" x 22-1/2"
AK9340BS	S	40-3/8" x 22-1/2"
AK9346BS	S	46-3/8" x 22-1/2"
AK9352BS	S	52-3/8" x 22-1/2"
AK9358BS	S	58-15/16 x 22-1/2"

- Puissance max. du moteur : 1200 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)} : 590, 390 PCM
- Conduit vertical circulaire 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur 12"*
- Éclairage double intensité
- Télécommande sans fil
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres chicanes Pro
- Contrôles électroniques de 6 vitesses
- Fonction de purification d'air

Accessoires

MUA010A	Dispositif d'apport d'air universel de 10"
---------	--

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 10".

CORE COLLECTION



MONSOON CONNECT
ACT

MONSOON CONNECT Insertion avec Zephyr Connect et ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

AK9428BS	S	28-3/8" x 19-3/8"
AK9434BS	S	34-3/8" x 19-3/8"
AK9440BS	S	40-3/8" x 19-3/8"
AK9446BS	S	46-3/8" x 19-3/8"

- Puissance max. du moteur : 700 PCM (inclus)
- Puissance max. du moteur : 1 300 PCM (optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC(1)}: 590/390/290
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Conduit circulaire vertical de 8 ou 10"
- Conduit horizontal de 8"
- Filtres chicanes Pro
- Arrêt à retardement automatique
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique
- Fonction purification de l'air

Accessoires

PBD-1300B*	Moteur interne de 1 300 PCM (conduit circulaire de 10")
14000005	Télécommande sans fil à radiofréquences
MUA008A	Dispositif d'apport d'air
MUA010A	Dispositif d'apport d'air

* PBD-1300B est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1300B.

NOTE: Le ventilateur PBD-1300B est uniquement compatible avec les modèles AK9434BS, AK9440BS et AK9446BS.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

EXTERIEUR
INSERTION / MURALE



SPRUCE EXTÉRIEUR

SPRUCE Insertion pour l'extérieur - installation murale ou îlot -1200 PCM

AK9834BS	S	34-3/8" x 22-1/2"
AK9840BS	S	40-3/8" x 22-1/2"
AK9846BS	S	46-3/8" x 22-1/2"
AK9858BS	S	58-7/8" x 22-1/2"

- Puissance max. : 1200 PCM
- Conduits vertical circulaire 10"
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Filtres chicanes Pro
- Éclairage double intensité
- Contrôles de 3 vitesses
- Acier inoxydable 304
- Éclairage directionnel



CYPRESS EXTÉRIEUR

PHOTO CI-DESSUS - ILLUSTRÉE AVEC
RALLONGE DU COUVRE-CONDUIT
Z1C-0178 EN OPTION.

CYPRESS Hotte de style Professionel pour l'extérieur / Hauteur de 18" / Profondeur 32" / 1200 PCM

AK7836CS	S	36" x 32"
AK7842CS	S	42" x 32"
AK7848CS	S	48" x 32"
AK7854CS	S	54" x 32"

- Puissance max. : 1200 PCM
- Conduits vertical circulaire et horizontal 10"
- Filtres chicanes Pro
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Contrôles de 3 vitesses
- Acier inoxydable 304
- Profondeur 32"

Accessoires

AK0736BS	Couvre-conduit en inox 304	12" H x 36" L (pour AK7836BS)
AK0742BS	Couvre-conduit en inox 304	12" H x 42" L (pour AK7842BS)
AK0748BS	Couvre-conduit en inox 304	12" H x 48" L (pour AK7848BS)
AK0754BS	Couvre-conduit en inox 304	12" H x 54" L (pour AK7854BS)
Z1C-0178	Rallonge de couvre-conduit - 27" largeur	(pour plafond de 10 à 12 pieds)

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre

BRISAS
VENTILATION



ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

HOTTE CHEMINÉE TRADITIONNELLE avec système ACT™(1)

BVE-E30BS	S	30" x 19-3/4"
BVE-E36BS	S	36" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT : 390, 290 PCM
- Convient au plafond d'une hauteur de 94"
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical de 6"
- Filtres mèches en aluminium
- Bande lumineuse DEL
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

BRC-0008	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)	
Z0F-C091	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
B1C-00VE	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12')	



ACT

HOTTE CHEMINÉE TRADITIONNELLE AVEC AUVENT COURBÉ EN VERRE avec système ACT™(1)

BMI-E30CG	Inox et verre	30" x 19-3/4"
BMI-E36CG	Inox et verre	36" x 19-3/4"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT : 390, 290 PCM
- Convient au plafond d'une hauteur de 94"
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical de 6"
- Filtres mèches en aluminium
- Bande lumineuse DEL
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

BRC-0006	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)	
Z0F-C093	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
B1C-00MI	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12')	



ACT

HOTTE ÎLOT AVEC AUVENT COURBÉ EN VERRE avec système ACT™(1)

BML-E30BG	Inox et verre	30" x 25-9/16"
BML-E36BG	Inox et verre	36" x 25-9/16"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT : 390, 290 PCM
- Convient au plafond d'une hauteur de 811"
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical de 6"
- Filtres mèches en aluminium
- Bande lumineuse DEL
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires et ventilateurs

BRC-0007	Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)	
Z0F-C094	Filtre à charbon de remplacement (chaque)	
B1C-00ML	Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12')	

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

BRISAS WINE &
BEVERAGE COOLERS



MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

REFROIDISSEUR DE BOISSONS À ZONE UNIQUE

BBV24C01AG Acier inoxydable + verre 24" x 33-7/8" x 23-1/2"*

- 38° - 65° F
- 40 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Système d'amortissement des vibrations
- Verre à double vitrage
- Mode Sabbat
- Capacité de 8 bouteilles/112 canettes de 12 oz
- 1 grille noire
- 2 étagères en verre gris transparent
- Porte réversible
- Acier inoxydable de qualité 304
- Charnière de porte à dégagement zéro
- PreciseTemp^{MC}
- Technologie de refroidissement actif
- Encastré ou autoportant
- Éclairage DEL bleu
- Alarme de porte ouverte

Accessoires

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.



REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE

BWN24C02AG Acier inoxydable + verre 24" x 33-7/8" x 23-1/2"*

- 40° - 65° F
- 40 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Système d'amortissement des vibrations
- Verre à double vitrage
- Charnière de porte à dégagement zéro
- Capacité de 46 bouteilles
- 5 grilles noires
- Alarme de porte ouverte
- Porte réversible
- Acier inoxydable de qualité 304
- PreciseTemp^{MC}
- Technologie de refroidissement actif
- Encastré ou autoportant
- Éclairage DEL bleu
- Mode Sabbat

Accessoires

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.



REFROIDISSEUR DE VIN ET DE BOISSONS À PORTE FRANÇAISE ET ZONE DOUBLE

BWB24C32AG Acier inoxydable + verre 24" x 33-7/8" x 23-1/2"*

- 38° - 65° F (chaque zone)
- 40 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Système d'amortissement des vibrations
- Verre à double vitrage
- Charnière de porte à dégagement zéro
- Capacité de 21 bouteilles/64 canettes de 12 oz
- 6 grilles noires
- 3 étagères en verre gris transparent
- Alarme de porte ouverte
- Acier inoxydable de qualité 304
- PreciseTemp^{MC}
- Technologie de refroidissement actif
- Encastré ou autoportant
- Éclairage DEL bleu
- Mode Sabbat

Accessoires

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.

Finition de la porte : Acier inoxydable de qualité 304 + Finition du verre : Noir. Finition intérieure : Noir
Garantie : 2 ans pièces non consommables, 5 ans compresseur, 1 an main d'oeuvre

ACCESSOIRES DE
VENTILATION

MODÈLE DESCRIPTION

Accessoires CVC (chauffage, ventilation et climatisation)

AK00029 Clapet circulaire de conduit 6" pour moteur en-ligne
AK00049 Clapet circulaire de conduit 7" pour moteur en-ligne
AK00069 Clapet circulaire de conduit 8" pour moteur en-ligne
AK00079 Clapet circulaire de conduit 10" pour moteur en-ligne

AK00039 Réducteur de conduit circulaire de 7 à 6"
AK00037 Réducteur de conduit circulaire de 8 à 6"
AK00035 Réducteur de conduit circulaire de 8 à 7"
AK00040 Réducteur de conduit circulaire de 10 à 8"

AK00146 Événement de toiture circulaire pour conduit 6" avec grillage anti-oiseaux
AK00147 Événement de toiture circulaire pour conduit 7" avec grillage anti-oiseaux
AK00148 Événement de toiture circulaire pour conduit 8" avec grillage anti-oiseaux
AK00150 Événement de toiture circulaire pour conduit 10" avec grillage anti-oiseaux

AK00041 Événement mural rectangulaire pour conduit 3-1/4" x 10" avec clapet et grillage anti-oiseaux

AK00042 Événement mural circulaire pour conduit 6" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00043 Événement mural circulaire pour conduit 7" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00044 Événement mural circulaire pour conduit 8" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00045 Événement mural circulaire pour conduit 10" avec clapet & grillage anti-oiseaux

AK00030 Événement mural d'entrée pour conduit de 6" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00031 Événement mural d'entrée pour conduit de 7" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00032 Événement mural d'entrée pour conduit de 8" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00052 Événement mural d'entrée pour conduit de 10" avec clapet & grillage anti-oiseaux

AK00066 Registre circulaire 6" avec collet
AK00067 Registre circulaire 7" avec collet

Ensemble de dispositif d'apport d'air universel

MUA006A Dispositif d'apport d'air de 6" (jusqu'à 600 PCM)
MUA008A Dispositif d'apport d'air de 8" (jusqu'à 1000 PCM)
MUA010A Dispositif d'apport d'air de 10" (jusqu'à 1200 PCM)

SAVIEZ-VOUS QUE les dispositifs universels d'apport d'air de Zephyr peuvent être utilisés avec n'importe quelle hotte de plus de 300 PCM, même les hottes qui ne sont pas de marque Zephyr.

Dosseret universel télescopique en acier inoxydable

AK1710 Dosseret télescopique de 30 po en inox
AK1716 Dosseret télescopique de 36 po en inox
AK1712 Dosseret télescopique de 42 po en inox
AK1718 Dosseret télescopique de 48 po en inox
AK1714 Dosseret télescopique de 54 po en inox

SAVIEZ-VOUS QUE le dosseret télescopique en acier inoxydable peut être utilisé avec n'importe quelle hotte de la même largeur.

Ampoule DEL blanc chaud - Remplacement direct des ampoules halogènes GU10

Z0B0040 Ampoule DEL Bloom^{MC} (GU10, 6W, 3000K)



POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE OU POUR TOUTES QUESTIONS LIÉES AU SERVICE**Les clients des États-Unis doivent appeler le : 1-888-880-8368 ou nous contacter à : zephyronline.com/contact****Clients du Canada, veuillez appeler : 1-800-361-0799 ou par courriel : service@distinctive-online.com**

Zephyr Ventilation, LLC (désigné aux présentes sous le nom de « nous ») garantit au premier acheteur (désigné aux présentes sous le nom de « vous » ou « votre ») de produits Zephyr (les « Produits ») que lesdits produits sont exempts de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre selon les conditions suivantes :

Garantie limitée pour les pièces : Pendant X* années à compter de la date d'achat originale des Produits, nous fournirons gratuitement des Produits ou des pièces (y compris les ampoules DEL, le cas échéant) pour remplacer ceux qui comportaient des défauts de fabrication, sous réserve des exclusions et des limitations ci-dessous. Nous pourrions choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer des pièces avant de prendre la décision de remplacer les produits.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'œuvre : Garantie d'un an à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous couvrirons sans frais les frais de main-d'œuvre afférents à la réparation du Produit ou des pièces de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Un an après la date d'achat originale, vous serez responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Exclusions de la garantie : Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre gré, de pièces ou de Produits défectueux et ne couvre aucun autre coût afférent aux Produits, dont, sans s'y limiter, les frais liés : (a) à l'entretien normal des Produits et au remplacement des pièces consommables, comme les fluorescent, incandescence ou halogène ampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles; (b) à tout Produit ou pièce ayant été endommagé durant le transport ou étant le résultat d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou ne respectant pas les notices d'installation recommandées, d'un entretien ou d'une réparation inapproprié (dont ne nous sommes pas responsables); (c) à une utilisation commerciale ou ne correspondant pas à l'utilisation pour laquelle les Produits sont conçus; (d) à l'usure naturelle du fini, à l'usure due à un entretien inadéquat, à l'utilisation de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs, de tampons nettoyeurs et de produits de nettoyage pour le four; (e) aux éclats, entailles ou fissures résultant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du Produit; (f) aux déplacements d'un technicien de service à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les Produits; (g) aux dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas fortuit; ou (h) Les installations personnalisées ou modifications qui ont un impact sur la maintenabilité du Produit. Si vous vous trouvez à l'extérieur du territoire que nous desservons, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour la livraison des produits à nos points de service désignés pour une réparation sous garantie ou vous pourriez avoir à déboursier les frais de déplacement du technicien à votre domicile pour que le Produit soit réparé, enlevé ou réinstallé. Un an après la date d'achat originale du Produit, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Restrictions de la garantie. NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER, À NOTRE GRÉ, LE PRODUIT CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE NOUS PORTONS PAS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT OU AYANT UN LIEN AVEC L'UTILISATION OU LE RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION PRÉCÉDENTE SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PAR LES PRÉSENTES, NOUS REJETONS ET EXCLUONS TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR LES PRODUITS ET TOUTES LES GARANTIES TACITES PRÉVUES PAR LA LOI, DONT CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains États ou provinces n'autorisent pas les restrictions sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires; par conséquent, les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Dans la mesure où une loi applicable interdit l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite applicable se limite à la période de deux ans décrite ci-dessus. L'unique objectif de toute description orale ou écrite est de présenter les Produits et celle-ci ne devrait pas être interprétée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser ou de permettre l'utilisation des Produits, vous devrez déterminer si les Produits conviennent aux utilisations prévues et vous devrez assumer tout risque et toute responsabilité relatifs à ces utilisations. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces reconstruites ou remises à neuf pour remplacer l'une des fonctionnalités dans le cadre de la présente garantie ou de l'une des parties de la présente garantie. L'acheteur original ne peut transférer la présente garantie et celle-ci n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir du service sous la garantie : Pour avoir droit à du service sous garantie, vous devez : (a) nous avertir en utilisant l'adresse ou le numéro de téléphone inscrit ci-dessous dans les soixante jours suivant la détection du défaut; (b) donner le numéro du modèle, le numéro d'identification de la pièce ainsi que le numéro de série; et (c) décrire la nature de tout défaut de la pièce ou du Produit. Au moment de faire la demande de service sous garantie, vous devrez présenter votre preuve d'achat et la preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que les exclusions de la garantie énumérées ci-dessus s'appliquent ou si vous vous trouvez dans l'incapacité de nous fournir la documentation nécessaire pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais d'expédition, de déplacement, de main-d'œuvre ou de tout autre coût afférent au service.

Veuillez consulter notre site Web au www.zephyronline.com pour savoir si des révisions ont été apportées à la garantie.
Zephyr, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502

*X correspond au nombre d'années de garantie sur les pièces pour chaque hotte. Veuillez vous référer au modèle de hotte dans les pages ci-dessus (en bas de la page), pour connaître le nombre exact d'années.

Zephyr Ventilation, LLC (appelé aux présentes « nous ») garantit au premier acheteur (appelé aux présentes « vous ») des produits Zephyr (les « produits ») que ces produits sont exempts de défauts de matériau et de fabrication, comme suit :

Garantie limitée de cinq ans sur le compresseur :

Pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat originale des produits, nous fournirons sans frais les pièces de remplacement du compresseur qui ont cessé de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve des exclusions et limites énumérées ci-dessous. Nous pouvons choisir, à notre discrétion exclusive, de réparer ou de remplacer les pièces avant de décider de remplacer les produits.

Garantie limitée de deux ans sur les pièces :

Pour une période de deux ans à partir de la date d'achat originale des produits, nous fournirons sans frais les produits ou les pièces de remplacement (incluant les ampoules DEL, s'il y a lieu) qui ont cessé de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve des exclusions et limites énumérées ci-dessous. Nous pouvons choisir, à notre discrétion exclusive, de réparer ou de remplacer les pièces avant de décider de remplacer les produits.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'oeuvre :

Pour une période d'un an à partir de la date d'achat originale des produits, nous fournirons sans frais la main-d'oeuvre requise pour procéder à la réparation des produits ou des pièces qui ont cessé de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve des exclusions et limites énumérées ci-dessous. Un an après la date d'achat original, vous êtes responsable de tous les frais de main-d'oeuvre associés à la présente garantie.

Pour obtenir du service en vertu de la garantie limitée : Pour être admissible au service de garantie, vous devez (a) nous aviser à l'adresse ou au numéro de téléphone se trouvant ci-dessous dans les soixante jours qui suivent la découverte du défaut; (b) nous fournir le numéro de modèle et le numéro de série; (c) décrire la nature de tout défaut du produit ou de la pièce. Au moment de présenter la demande de service de garantie, vous devez fournir une preuve d'achat ainsi qu'une preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que l'une ou l'autre des exclusions de garantie énumérées ci-dessus s'applique à votre cas ou si vous ne nous fournissez pas les documents nécessaires pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais associés à l'expédition, au déplacement et à la main-d'oeuvre, ainsi que tous les autres frais liés aux services obtenus. La présente garantie ne se prolonge pas et ne recommence pas lors d'une réparation ou d'un remplacement couvert par la garantie.

Exclusions de la garantie : Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre discrétion, des pièces ou produits défectueux. Elle ne couvre aucun autre coût lié aux produits, y compris, sans s'y limiter, ce qui suit : (a) services d'entretien et de réparation normaux requis pour les produits et les pièces non durables, comme des filtres, des ampoules et des fusibles; (b) dommage à un produit ou à une pièce qui a été endommagé lors de l'expédition ou en raison d'un mauvais usage, de négligence, d'un accident, d'une installation fautive ou contraire aux instructions, de travaux d'entretien inadéquats ou d'une réparation inadéquate (autre que par nous); (c) utilisation commerciale ou gouvernementale des produits, utilisation allant à l'encontre de l'usage prévu; (d) usure naturelle du fini ou usure causée par un entretien inadéquat, utilisation de produits nettoyeurs abrasifs ou corrosifs, de tampons nettoyeurs et de produits à nettoyer les fours; (e) éclats, bosselures ou craquelures causés par une mauvaise utilisation des produits; déplacements à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les produits; dommages aux produits causés par un accident, un incendie, une inondation, une catastrophe naturelle; (h) installation personnalisée ou modification ayant une incidence sur l'état de fonctionnement des produits; (i) dommages à des biens personnels ou altération d'aliments en raison de l'utilisation des produits. Si vous vous trouvez à l'extérieur de la région que nous desservons, des coûts supplémentaires pourraient s'appliquer à l'expédition de pièces pour une réparation sous garantie à l'un de nos points de service désignés et au déplacement d'un technicien de service à votre domicile pour réparer, désinstaller ou réinstaller les produits. Un an après la date d'achat original, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'oeuvre associés à la présente garantie. Tous les produits doivent être installés par un installateur professionnel qualifié pour pouvoir recevoir des services d'entretien ou de réparation sous garantie.

Limites de la garantie : NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER LES PRODUITS, À NOTRE DISCRÉTION, CONSTITUE VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER ATTRIBUABLE OU LIÉ À L'UTILISATION OU AU RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION ANTÉRIEURE SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. NOUS REJETONS ET EXCLUONS AUX PRÉSENTES TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES COUVRANT LES PRODUITS AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI, Y COMPRIS CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Dans les états ou provinces ne permettant pas une limite de la durée d'une garantie implicite, ou une exclusion ou limite des dommages indirects ou consécutifs, les limites et exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas. Dans la mesure où les lois en vigueur interdisent l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite pertinente se limite aux mêmes périodes d'un an et de deux ans décrites ci-dessus, si les lois en vigueur le permettent. Toute description orale ou écrite des produits ne sert qu'à identifier les produits et ne peut être considérée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser, de mettre en marche ou de permettre l'utilisation des produits, vous devez déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, et vous devez assumer tous les risques et toutes les responsabilités liés d'une manière ou d'une autre à cette décision. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces ou produits réparés ou remis en état dont le fonctionnement est équivalent aux pièces originales lorsque nous effectuons un remplacement ou une réparation sous la garantie. Le premier acheteur ne peut transférer cette garantie, qui n'est valide que dans le domicile du consommateur où le produit a été installé à l'origine, aux États-Unis ou au Canada. Cette garantie ne peut être transférée à un revendeur.

GUIDE DE PRODUITS 2023

ZEPHYR

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard
Laval QC H7S 2N1

OUEST CANADIEN

ENTREPÔT

NFI 1020 Derwent Way
Delta BC V3M 5R1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com
800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com