



DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménager



AVIVA

GUIDE DE PRODUITS 2026

MIS À JOUR EN JANVIER 2026

Aviva est une marque Distinctive

TABLE DES MATIÈRES

MODÈLES	PAGE	MODÈLES	PAGE
VENTILATION		RÉFRIGÉRATION	
ENCASTRABLES	3-4	CONGÉLATEUR INFÉRIEUR 11-12	
AVD-306PSB3 AVM-278PS2 — AVM-368PS2 AVP278S — AVP368S AVPP276S — AVPP346S AVP34108PS2 — AVP44108PS2 AVP222PSB AVP243SB — AVP283SB		ARBM115SB ARBM150SE2 ARBM177SE ARBM188SE4 ARBM188WE4	
SOUS-CABINET	4-6	À PORTES FRANÇAISES 13-14	
AVA-306RS2 — AVA-366RS2 AVB-306RS2 AVG-306CS2 AVU305S AVU243RSB — AVU303RSB AVV-309S2 — AVV-369S2		ARBM184FSE3 ARBM180FSE ARBM265FDSE	
RÉTRACTABLES	6	CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR 15-16	
AVS243SB — AVS303SB		ARTM116SB ARTM142SB ARTM180SE ARTM180WE	
CHEMINÉES	6-7	CELLIERS + CENTRE DE BREUVAGE	
AVH-308CS2 — AVH-368CS2 AVN-308CS3 — AVN-368CS3 AVO-308CS3 — AVO-368CS3 AVT243CSB2 — AVT303CSB2 AVW-308CS2 — AVW-368CS2		COMBOS	17
ÎLOT	8	ABCU422SS BSC42DB3 VWD42S2	
AVI-366IS4 AVI-369IS3		CELLIERS	18-19
CUISSON		ABWC232SS ABWC472SS ABWC472PR CWC46DS2 VPC46DS3 ABWC1622SS	
MICRO-ONDES HOTTE	9	CENTRE DE BREUVAGE 20-21	
AOTRM243SB AOTRM303SB AOTRS304SB		ABBC120SS ABBC120PR CBC140SS3	
CUISINIÈRE	10	GARANTIES	
ACRE24CSB			21

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

ENCASTRABLE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVD-306PSB3

VERRE NOIR

29 1/2" x 11 1/16"

- Puissance : 600 PCM, 5 vitesses
- Éclairage : 2 bandes DEL, 1,5W (incluses)
- Commandes : Commandes électroniques à DEL
- Fonction arrêt automatique

- Hauteur totale : 12"
- Filtre à mailles en aluminium avec plaque en verre noir périphérique
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3,7A


AVM-278PS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

27 3/4" x 11 3/8"


AVM-368PS2

35 1/2" x 11 3/8"

- Puissance : 860 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques
- Hauteur totale : 16"

- 2 types de filtres : Micro-perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A


AVP278S
AVP368S

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

27 3/4" x 11 3/8"
35 3/8" x 11 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 4 vitesses
- Éclairage : 2 bandes DEL de 3 W rectangulaires, 3 niveaux de couleur (blanc bleuté, blanc chaud, et blanc doux)
- Commandes : Commandes électroniques tactiles carrées
- Fonction arrêt automatique
- Installation affleurante sans vis apparente

- Hauteur totale : 11 3/8"
- 2 types de filtres : Micro-perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6"/8" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz
Prise à 3 brins incluse


AVPP276S
AVPP346S

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

27 3/8" x 11 7/16"
33 1/2" x 11 7/16"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 bandes DEL de 1.5 W rectangulaires, 2 niveaux
- Commandes : Boutons poussoirs électroniques
- Installation affleurante sans vis apparente

- 1 filtre en maille d'aluminium avec plaque périphérique en acier inoxydable
- Hauteur totale : 10 7/8"
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3.7A
Prise à 3 brins incluse



Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

ENCASTRABLE

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (LxP)



AVP-34108PS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 430 34 1/8" x 18"
AVP-44108PS2 44" x 18"

- Puissance : 1000 PCM, 4 vitesses
- Éclairage : 2 ampoules DEL givrées 3500K (incluses)
- Commandes : Boutons pousoirs électroniques avec affichage ACL
- Fonction arrêt automatique
- Hauteur totale : 14 1/8"
- 2 types de filtres : Filtres Micro perforés en aluminium et filtres à chicane en acier inoxydable
- Transition de conduit : 8" et 10" sorties rondes sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3A



AVP222PSB ACIER INOXYDABLE GRADE 201 22" x 11 1/4"

- Puissance : 200 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons pousoirs mécaniques
- Hauteur totale : 6 7/8"
- Filtre Micro perforé en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 1,3A



AVP243SB ACIER INOXYDABLE GRADE 430 23 5/8" x 11 3/8"
AVP283SB 27 3/4" x 11 3/4"

- Puissance : 290 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons pousoirs mécaniques
- Hauteur totale : 10 7/8"
- Filtre simple à mailles en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2A

SOUS-CABINET

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (LxP)



AVA-306RS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 29 1/2" X 19 3/4"
AVA-366RS2 35 1/2" X 19 3/4"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double
- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

SOUS-CABINET
MODÈLE
FINITION
DIMENSIONS (LxP)

AVB-306RS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 **29 1/2" x 19 3/4"**

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A


AVG-306CS2 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 **29 1/2" x 22"**

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 0,5A


AVU305S ACIER INOXYDABLE GRADE 430 **29 3/4" x 21"**

- Puissance : 500 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 X 2W DEL - 3 niveaux
- Commandes : Contrôle tactile électronique
- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : 1 jeu de filtres hybrides et 1 jeu de filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)

- Transition de conduit : 7" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60 Hz / 2.5A


AVU243RSB ACIER INOXYDABLE GRADE 201 **23 3/4" x 18 7/8"**
AVU303RSB ACIER INOXYDABLE GRADE 201 **29 3/4" x 18 7/8"**

- Puissance : 280 PCM, 2 vitesses
- Éclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons pousoirs mécaniques
- Hauteur de la hotte 5"

- Filtres à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 110V / 60Hz / 0.45A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

SOUS-CABINET

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVV-309S2
AVV-369S2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 22"

35 7/16" x 22"

- Puissance : 900 PCM, 4 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre

- Moteur double
- Hauteur de la hotte 9 1/16"
- Filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 8" sortie ronde sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

RÉTRACTABLES

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVS243SB
AVS303SB

FAÇADE AVANT EN INOX

23 5/8" x 11"

29 1/2" x 11"

- Puissance : (24") 290 PCM, 3 vitesses (30") 290 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Contrôles : Curseur mécanique
- Profondeur en position ouverte : 17 3/4"
- Hauteur totale : 10 3/4"
- Boîtier blanc avec finition avant en acier inoxydable

- La bordure avant en acier inoxydable peut être remplacée par un matériau personnalisé
- Filtre à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2A

CHEMINÉE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (LxP)


AVH-308CS2
AVH-368CS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"

35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)

- Hauteur de la hotte 1 3/4"
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur .
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-884S-22 (884 mm de haut)
- Exigences électriques: 120V / 60Hz / 2,7A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

CHEMINÉE

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (LxP)



AVN-308CS3 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 29 ½" x 19 ¾"
AVN-368CS3 35 ½" x 19 ¾"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- 2 filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Hauteur de la hotte 7"
- Transition de conduit : 6" & 8" rond sur le dessus et 3" ¼ x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-884S-22 (884 mm de haut)
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

AVO-308CS3 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 29 ½" x 19 ¾"
AVO-368CS3 35 ½" x 19 ¾"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- 2 filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Hauteur de la hotte 10 ⅜"
- Transition de conduit : 6" & 8" rond sur le dessus et 3" ¼ x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-780-22 (780 mm de haut)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

AVT243CSB2 ACIER INOXYDABLE GRADE 430 23 ⅝" x 19 11/16"
AVT303CSB2 29 ½" x 19 11/16"

- Puissance : 290 PCM, 3 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL
- Commandes : Boutons pousoirs mécaniques
- Hauteur de 1 ½"
- 2 filtres micro perforés en aluminium
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Installation sans conduit : avec le kit de recirculation AVTRECIRCKIT (vendu séparément)
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 1.15A

AVW-308CS3 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 29 ½" x 19 ¾"
AVW-368CS3 35 ½" x 19 ¾"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Éclairage : 2 X 3W DEL - 3 niveaux
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- 2 types de filtres : Micro perforés en aluminium et filtre chicane en acier inoxydable (inclus)
- Hauteur de la hotte 2 ¾"
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-800S2 (800mm de haut)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

ÎLOT

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (L x P)



AVI-366IS4 ACIER INOXYDABLE GRADE 430
+ FAÇADE EN VERRE NOIR 35 1/4" x 23 5/8"

- Puissance : 600 PCM, 4 vitesses
- Éclairage : 4 lampes DEL carrées, 2W (incluses)
- Contrôle : Commandes électroniques ACL à l'avant et à l'arrière de la hotte
- Fonction arrêt automatique
- 3 Filtres Micro perforés en aluminium avec plaque périphérique en acier inoxydable
- Hauteur de la hotte 2 3/4"
- Transition de conduit: 6" rond sur le dessus
- Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

AVI-369IS3 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 35 1/2" x 23 5/8"

- Puissance : 900 PCM, 6 vitesses
- Éclairage : 4 X 2W DEL - 3 niveaux
- Commandes : électroniques tactiles avec affichage ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Filtres Micro perforés en aluminium (inclus)
- Hauteur de la hotte 3 1/8"
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-860S2 (860 mm de haut)
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

*Les hottes îlots AVI-366IS4 et AVI-369IS3 peuvent être contrôlées depuis l'avant et l'arrière de la hotte.

VENTILATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVIVA
V	Ventilation
LETTRE	Nom du modèle
##	Dimensions
#	PCM
C / I / P	Type de hotte : cheminée, îlot, encastrable, sous cabinet, rétractable
B / S	Couleur : Noir / Acier inoxydable
#	Génération

GARANTIE SUR LES PRODUITS DE VENTILATION : 1 an pièces et main-d'œuvre*

*AVP278S, AVP368S, AVPP276S, AVPP346S - 2 ans pièces et main d'œuvre

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CUISSON

MICRO-ONDES HOTTE	MODÈLE	FINITION	DIMENSIONS (L x P)
	AOTRM243SB	VITRE NOIRE + BANDES INOX	23 7/8" x 16 3/4"
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 1.4 pi³ • Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux de puissance • Ventilation : 300 PCM, 2 vitesses • Transition de conduit : 3 1/4" x 10" sur le dessus et à l'arrière • 2 filtres à maille d'aluminium (inclus) • Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres au charbon (inclus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes : Electroniques tactiles avec affichage DEL • Poignée encastrée, ouverture à gauche • Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur • Hauteur totale : 17 1/2" • Éclairage : 2 lumières intérieures • Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz 	
	AOTRM303SB	VITRE NOIRE + CONTOUR INOX	29 7/8" x 17 3/8"
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 1.7 pi³ • Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux • Ventilation : 300 PCM, 2 vitesses • Transition de conduit : 3 1/4" x 10" sur le dessus et à l'arrière • 2 filtres en maille d'aluminium (inclus) • Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres à charbon (inclus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes : Electronique tactiles avec affichage DEL • Poignée en aluminium très résistante, ouverture vers la gauche • Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur • Hauteur totale : 16 7/8" • Éclairage : 2 lumières intérieures • Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz 	
	AOTRS304SB	VITRE NOIRE + BANDES INOX	29 7/8" x 18 13/16"
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 1.2 pi³ • Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux de puissance • Ventilation: 400 PCM, 2-vitesses • Transition de conduit : 9 13/16" x 2 5/8" sur le dessus et à l'arrière • 1 filtres à maille d'aluminium (inclus) • Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres au charbon (inclus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes : Electroniques tactiles avec affichage DEL • Poignée encastrée, ouverture à gauche • Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur • Hauteur totale : 11 3/8" • Éclairage : 2 lumières intérieures • Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz 	

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRE
MODÈLE
FINITION
DIMENSIONS (LxP)

ACRE24CSB

VITRE NOIRE + BANDES INOX

23 1/2" x 23 1/2"

- Cuisinière électrique à surface en vitrocéramique
- 4 zones électriques :
 - Avant droit : 6", 1200W
 - Arrière droit : 8", 2000W
 - Frontal gauche : 8", 2000W
 - Arrière gauche : 6", 1200W
- Témoin lumineux de la plaque de cuisson :
 - Marche/Arrêt pour chaque élément
 - Surface chaude
- Voyant lumineux du four
- Lumière du four
- Véritable four à convection
- Puissance de l'élément de cuisson : 2300W
- Puissance de l'élément pour griller : 2600W
- Puissance de la convection : 2300W
- Capacité du four : 2,44 pi³
- 6 niveaux de grilles
- Comprend 2 grilles
- Boutons de commande
- Affichage DEL pour l'horloge et le minuteur
- Tiroir pour le rangement
- Exigences électriques : 240V / 60Hz / 35-39.6A

**MICRO-ONDES HOTTE
NOMENCLATURE DES
NUMÉROS DE MODÈLE**

A	AVIVA
OTR	À ventilation intégrée
M / S	Micro-ondes / À profil bas
##	Dimensions
#	PCM
S	Couleur : Acier inoxydable
B	Pensé pour les constructeurs

GARANTIE MICRO-ONDES HOTTE :
1 an pièces et main-d'oeuvre

**CUISINIÈRE
NOMENCLATURE DES
NUMÉROS DE MODÈLE**

A	AVIVA
C	Cuisson
R	Cuisinière
E	Électrique
##	Dimensions
C	À convection
S	Couleur : Acier inoxydable
B	Pensé pour les constructeurs

GARANTIE CUISINIÈRE :
2 ans pièces et main d'oeuvre

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**

ARBM115SB ACIER INOXYDABLE

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 11.5 cu.ft.
(Réfrigérateur 8.3 + Congélateur 3.2)
- Portes plates
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- 3 étagères en verre
- 2 grands + 2 petits bacs de porte
- Tiroir à légumes de grande capacité et 1 bac à charcuterie
- Le congélateur comprend 2 étagères en verre et 1 tiroir
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM150SE2 ACIER INOXYDABLE

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 14.8 cu.ft.
(Réfrigérateur 10.6 + Congélateur 4.2)
- Portes légèrement courbées
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur doux par DEL
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle précis de la température
- Fonction Super Cool et Super Freeze
- 3 étagères en verre réglables
- 3 grands + 2 petits bacs réglables
- Tiroir à légumes de grande capacité
- Le congélateur comprend une machine à glaçons manuelle avec bac à glaçons, 2 grands tiroirs + 1 petit plateau
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**

ARBM177SE

ACIER INOXYDABLE

31 1/4" x 27 1/2" x 68"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 17.7 pi³
(Réfrigérateur 12.7 + 5 Congélateur)
- Portes plates
- Dossier métalliques
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur doux par DEL
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle précis de la température
- Fonctions Super Cool et Super Freeze
- 3 étagères en verre réglables
- 1 grand + 4 petits bacs de porte réglables en hauteur
- 2 tiroirs à légumes demi-largeur
- Le congélateur comprend 2 grands tiroirs + 2 petits plateaux
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM188SE4

ACIER INOXYDABLE

ARBM188WE4

BLANC

29 1/2" x 31 1/2" x 66 3/4"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Congélateur tiroir coulissant
- Capacité : 18,7 pi³
(réfrigérateur 13,1 + congélateur 5,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur au DEL
- Double système de contrôle de la température
- 2 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 grand + 3 petits bacs de porte réglables en hauteur
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend 2 grands bacs coulissants (1 blanc + 1 transparent)
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM188WE4
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

PORTE FRANÇAISE
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**

ARMB184FSE3 ACIER INOXYDABLE

29 1/2" x 31" x 66 3/4"

- Réfrigérateur-congélateur auto-portant, portes françaises congélateur tiroir en bas
- Capacité : 18,4 pi³
(réfrigérateur 12,8 + congélateur 5,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Commandes électroniques internes tactiles
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage intérieur DEL
- Contrôle précis de la température
- 2 étagères en verre réglables
- 6 bacs de porte (3 de chaque côté)
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend 2 grands bacs de stockage (1 blanc + 1 transparent)
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARBM180FSE ACIER INOXYDABLE

32 1/4" x 27 3/8" x 70"

- Réfrigérateur-congélateur auto-portant, portes françaises congélateur tiroir en bas
- Capacité : 18 pi³
(réfrigérateur 12,5 + congélateur 5,4)
- Portes plates
- Profondeur de comptoir
- Poignées encastrées
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur DEL
- 2 clayettes en verre ajustables en hauteur + 1 fixe
- 6 grands balconnets + 2 balconnets réguliers
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- 2 grands tiroirs congélateur sur glissières à billes pour un glissement en douceur
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

PORTE FRANÇAISE
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**

ARBM265FDSE ACIER INOXYDABLE **35 13/16" x 29" x 69 7/8"**

- Réfrigérateur-congélateur auto-portant, portes françaises congélateur tiroir en bas
- Capacité : 26,5 pi³
(réfrigérateur 18,5 + congélateur 8,3)
- Portes plates
- Profondeur de comptoir
- Poignées encastrées
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur DEL
- Distributeur d'eau interne
- Machine à glaçons automatique avec bac à glace
- Filtre à eau inclus
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- Fonction Super Cool et Super Freeze
- Mode Sabbath
- Alarme de porte ouverte
- 2 tablettes pleine largeur en verre (1 fixe) + 2 tablettes demi-largeur réglables en hauteur
- 6 grands bacs de porte
- 1 tiroir charcuterie pleine largeur + 2 tiroirs demi-largeur à contrôle d'humidité
- 2 grands tiroirs congélateur sur glissières à billes pour un glissement en douceur
- Certifié Energy Star®
- Gaz réfrigérant R600
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 115V / 60Hz



Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P x H)**

ARTM116SB

ACIER INOXYDABLE

23 1/2" x 29" x 59 1/2"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité : 11,6 pi³
(réfrigérateur 8,4 + congélateur 3,2)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- 3 étagères en verre
- 2 grands + 4 petits bacs de porte + bacs à bouteilles
- 2 tiroirs à légumes
- Le congélateur comprend 1 étagère et 2 grands bacs de porte
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


ARTM142SB

ACIER INOXYDABLE

27 1/2" x 29" x 60 1/2"

- Réfrigérateur- congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité : 14.2 pi³
(Réfrigérateur 10,6 + Congélateur 3,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- 2 étagères en verre réglables
- 2 grands bacs de porte
- Tiroir à légumes de grande capacité
- Le congélateur comprend 1 étagère en verre et 2 grands bacs de porte
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR
MODÈLE
FINITION
DIMENSIONS (L x P x H)


ARTM180SE


**ARTM180SE
ARTM180WE**

ACIER INOXYDABLE
BLANC

29 3/4" x 30 3/4" x 66 1/2"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité 18 pi³
(Réfrigérateur 14 + Congélateur 4)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur DEL
- Refroidissement sans givre
- Double système de contrôle de la température
- 2 tablettes en verre réglables en hauteur
+ 1 fixe dans le réfrigérateur
- 2 grands + 2 petits bacs de porte de réfrigérateur
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend une étagère en verre réglable en hauteur et deux grands bacs de porte.
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARTM180WE

RÉFRIGÉRATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVIVA
R	Réfrigérateur
BM/TM	Avec congélateur inférieur / Avec congélateur supérieur
##	Capacité
F	Portes françaises
S/W	Acier inoxydable / Blanc
E	Energy Star
#	Génération

GARANTIE : 2 ans sur la main-d'oeuvre et les pièces de rechange.

Garantie supplémentaire de 3 ans, pour un total de 5 ans sur le système scellé (pièces uniquement).

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

COMBO
MODÈLE **FINITION** **DIMENSIONS (L x P* x H)**

ABCU422SS

INOX ET VERRE

23 7/16" x 22 7/16" x 34 1/4"

- Double zone, plage de température par zone : 35° - 68°F / 2 - 20°C
- Configuration côté à côté
- Chaque côté peut être converti en refroidisseur de vin ou de breuvages
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 42 bouteilles ou 21 bouteilles + 60 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Contrôle précis multi-capteurs
- Refroidissement ventilé
- Commandes tactiles électroniques avec affichage à DEL bleues
- Porte en verre triple avec gaz Low-E argon

- Acier inoxydable 304 sans joint
- Poignée pro tubulaire en acier inoxydable
- Charnière sans dégagement
- Éclairage à DEL bleues à 4 niveaux sur le dessus
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 12 étagères en bois avec façade en acier inoxydable
- Comprend 3 étagères en verre pour la configuration en centre de breuvages
- Mode sabbat
- Filtre à charbon inclus (2 pièces)
- Compresseur Embraco
- Gaz réfrigérant R600A


BSC42DB3

NOIR + VERRE

23 3/4" x 23 1/4" x 34 1/2"

- Double zone, plage de température par zone : 39°- 64°F / 4-18°C
- Configuration côté à côté
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- En Vitre Noire vitrifiée, teintée et traitée contre les rayons UV avec gaz Low-E Argon

- Poignée tubulaire en acier inoxydable
- Éclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 6 tablettes métalliques à roulement à billes, à extension totale, avec façade en bois noir + 3 étagères en verre
- Gaz réfrigérant R600A


VWD42S3

INOX + VERRE

23 7/8" x 23 1/4" x 34 1/2"

- Double zone, plage de température par zone : 39°- 64°F / 4-18°C
- Configuration côté à côté Chaque côté peut être converti en refroidisseur de vin ou de breuvages
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité totale : 42 bouteilles ou 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Portes en acier inoxydable sans soudure

- Verre teinté avec gaz Low-E Argon
- Poignée pro tubulaire en acier inoxydable
- Options de couleur de l'éclairage DEL : Blanc, bleu, jaune
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 12 étagères en bois avec façade en acier inoxydable
- Comprend 3 étagères en verre pour la configuration en centre de breuvages
- Mode sabbat
- Gaz réfrigérant R600A

**La profondeur n'inclut pas la poignée*
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CELLIER

MODÈLE FINITION DIMENSIONS (L x P* x H)



ABWC232SS INOX ET VERRE 15" x 22 ½" x 34 ¼"

- Double zone, plage de température par zone:
 - Zone supérieure : 41° - 54°F / 5 - 12°C
 - Zone inférieure : 54° - 65°F / 12 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 23 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Éclairage DEL bleu
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 5 étagères en bois avec bordure avant en acier inoxydable, entièrement extensibles
- Mode Sabbat
- Gaz réfrigérant R600A



ABWC472SS INOX ET VERRE 23 ⅞" x 23 ⅛" x 34 ¼"

- Double zone, plage de température par zone :
 - Zone supérieure : 41°-50°F / 5-10°C
 - Zone inférieure : 54° - 65°F / 12 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Alarme de température élevée
- Contrôle précis multi-capteurs
- Refroidissement ventilé
- Commandes tactiles électroniques avec affichage à DEL bleues
- Éclairage à DEL bleues à 4 niveaux sur le dessus
- Acier inoxydable 304 sans joint
- Porte en verre triple avec gaz Low-E argon
- Poignée pro tubulaire en acier inoxydable
- Porte réversible sur site avec charnière articulée
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 5 tablettes en bois à extension totale, sur roulement à billes, avec façade en acier inoxydable
- Alarme de porte ouverte
- Mode sabbat
- Filtre à charbon inclus
- Compresseur Embraco
- Gaz réfrigérant R600A



ABWC472PR PANNEAU PERSONNALISABLE ET VERRE 23 ⅞" x 23 ⅛" x 34 ¼"

- Double zone, plage de température par zone :
 - Zone supérieure : 41°-50°F / 5-10°C
 - Zone inférieure : 54° - 65°F / 12 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Alarme de température élevée
- Contrôle précis multi-capteurs
- Refroidissement ventilé
- Commandes tactiles électroniques avec affichage à DEL bleues
- Éclairage à DEL bleues à 4 niveaux sur le dessus
- Cadre de porte prêt pour panneau
- Porte en verre triple avec gaz Low-E argon
- Poignée pro tubulaire en acier inoxydable (inclus)
- Porte réversible sur site avec charnière articulée
- Coup de pieds en métal noir
- 5 tablettes en bois à extension totale, sur roulement à billes, avec façade en acier inoxydable
- Alarme de porte ouverte
- Mode sabbat
- Filtre à charbon inclus
- Compresseur Embraco
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CELLIER

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P* x H)


CWC46DS2

INOX ET VERRE

23 1/2" x 23 3/4" x 34"

- Double zone, plage de température par zone : 41° - 64°F / 5 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles

- Verre teinté UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire pro en acier inoxydable
- Éclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds noir
- 5 tablettes métalliques à extension totale, sur roulement à billes, à fermeture souple, avec façade en bois
- Gaz réfrigérant R600A


VPC46SS3

INOX ET VERRE

23 3/4" x 23 1/2" x 34 1/8"

- Double zone, plage de température par zone : 41° - 64°F / 5 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Ouverture réversible
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée

- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Éclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 5 tablettes en bois à extension totale, sur roulement à billes, avec façade en acier inoxydable
- Gaz réfrigérant R600A

CELLIER - GRAND FORMAT

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P* x H)


ABWC1622SS

INOX ET VERRE

23 1/2" x 26 5/16" x 69 5/16"

- Double zone, plage de température par zone:
 - Zone supérieure : 41° - 54°F / 5 - 12°C
 - Zone inférieure : 54° - 65°F / 12 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 162 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée

- Commandes électroniques tactiles
- Porte en verre traitée UV
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Éclairage DEL bleu
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 13 étagères en bois avec bordure avant en acier inoxydable, entièrement extensibles
- Mode Sabbath
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CENTRE DE BREUVAGE	MODÈLE	FINITION	DIMENSIONS (L x P* x H)
	ABBC120SS	INOX ET VERRE	23 7/16" x 23 1/4" x 34 1/4"
	<ul style="list-style-type: none"> Zone unique, plage de température : 34° - 64°F / 1 - 18°C Encastrable ou auto-portant Installation affleurante Capacité : 120 canettes + 7 bouteilles Alarme de porte ouverte Alarme de température élevée Contrôle précis multi-capteurs Refroidissement ventilé Commandes tactiles électroniques avec affichage à DEL bleues Éclairage à DEL bleues à 4 niveaux sur le dessus Acier inoxydable 304 sans joint Porte en verre triple 	<ul style="list-style-type: none"> avec gaz Low-E argon Poignée pro tubulaire en acier inoxydable Porte réversible sur site avec charnière articulée Coup de pieds en métal noir 1 clayette en bois à extension complète avec fermeture douce et garniture inox + 2 tablettes en verre avec ouvertures pour la circulation d'air Mode sabbat Filtre à charbon inclus Compresseur Embraco Gaz réfrigérant R600A 	
	ABBC120PR	PANNEAU PERSONNALISABLE ET VERRE	23 7/16" x 23 1/8" x 34 1/4"
	<ul style="list-style-type: none"> Zone unique, plage de température : 34° - 64°F / 1 - 18°C Encastrable ou auto-portant Installation affleurante Capacité : 120 canettes + 7 bouteilles Alarme de porte ouverte Alarme de température élevée Contrôle précis multi-capteurs Refroidissement ventilé Commandes tactiles électroniques avec affichage à DEL bleues Éclairage à DEL bleues à 4 niveaux sur le dessus Cadre de porte prêt pour panneau Porte en verre triple avec gaz Low-E argon 	<ul style="list-style-type: none"> Poignée pro tubulaire en acier inoxydable (inclus) Porte réversible sur site avec charnière articulée Coup de pieds en métal noir 1 clayette en bois à extension complète avec fermeture douce et garniture inox + 2 tablettes en verre avec ouvertures pour la circulation d'air Mode sabbat Filtre à charbon inclus Compresseur Embraco Gaz réfrigérant R600A 	
	CBC140SS3	INOX ET VERRE	23 1/2" x 23 1/2" x 34"
	<ul style="list-style-type: none"> Zone unique, plage de température : 34° - 50°F / 1 - 10°C Encastrable ou auto-portant Installation affleurante Capacité : 140 cannettes Porte en acier inoxydable sans soudure Ouverture réversible Alarme de porte ouverte Alarme de température élevée 	<ul style="list-style-type: none"> Commandes électroniques tactiles Verre teinté UV avec gaz Low-E Argon Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable Éclairage intérieur DEL blanc Coup de pieds noir 3 étagères en verre réglables Gaz réfrigérant R600A 	

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES – NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

VP / BS / MVP / C	(Série) Vinopazzo / Black (Noire) / C Series
C / B / WC	Celliers / Centre de Breuvages / Celliers à vin
NUMBER	Capacité
S / D	Zone - simple/simple
S / B	Acier inoxydable ou noir
#	Génération

*GARANTIE : 2 ans sur la main-d'oeuvre et les pièces de recharge.
Garantie supplémentaire de 3 ans, pour un total de 5 ans sur le système scellé
(pièces uniquement).*

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

GARANTIE

VENTILATION ET MICRO-ONDES HOTTE

Nous garantissons nos hottes et nos micro-ondes hotte contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d'œuvre, pour une période d'un (1) an* à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou autres causes extérieures, d'altérations, réparation non conforme ou encore d'un usage commercial.

*Deux (2) années complètes pour les modèles AVP278S, AVP368S, AVPP276S et AVPP346S.

CUISINIÈRE

Nous garantissons notre cuisinière contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d'œuvre, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou autres causes extérieures, d'altérations, réparation non conforme ou encore d'un usage commercial.

RÉFRIGÉRATION, CELLIERS & CENTRES DE BREUVAGES

Les réfrigérateurs, celliers et centres de Aviva bénéficient d'une garantie limitée de deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre.

Pendant deux (2) ans, Aviva garantit à l'acheteur, le cellier ainsi que toutes ses pièces contre tout défaut de fabrication et de matériel, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien adéquat, tel que décrit dans et conformément au manuel d'instruction fourni avec chaque unité Aviva. Toutes les pièces couvertes par cette garantie qui, selon l'avis d'Aviva, sont défectueuses dans la période couverte par la garantie, sont limitées à leur réparation ou remplacement, y compris les frais de main-d'œuvre, de pièces défectueuses ou d'assemblage.

En plus de la période de garantie susmentionnée, Aviva garantit le système scellé (compresseur, condenseur, évaporateur) hermétiquement contre tout défaut de matériel et de fabrication, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien régulier, pour une période additionnelle de (36) trente-six mois (pour un total de 5 ans) à partir de la date de réception.

L'extension de garantie du compresseur mentionnée ci-dessus s'applique uniquement aux pièces hermétiquement scellées du compresseur et NE s'applique PAS aux autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, le cabinet, la finition de la peinture, le contrôle de la température, le réfrigérant, le dispositif de mesure, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur, ou tout autre composant électrique, etc.

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

NOTES

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

GUIDE DE PRODUITS 2026

AVIVA

T 800 361 0799

F 450 682 7943

www.distinctive-online.com

info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard
Laval, QC, H7S 2N1

ENTREPÔT DE L'OUEST DU CANADA

NFI 1020 Derwent Way,
Delta, Colombie-Britannique, V3M 5R1

SERVICE À LA CLIENTÈLE

service@distinctive-online.com
800 561 7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com